



KORAL LINE K951E

TYPE	Lavaobjetos
LINE	KORAL LINE
CESTA	600x670
SIZE	775x810x1360h

La línea **KORAL** se distingue por su amplia gama de modelos adecuados para cada situación. El sistema de control mediante la tarjeta electrónica ofrece grandes posibilidades de personalización en función de sus necesidades, permitiendo regular con precisión cualquier parámetro y garantizando resultados de lavado óptimos.

La innovadora pantalla táctil UNIKO de vidrio templado hace que todas las operaciones, desde la elección del ciclo de lavado más adecuado hasta el control de su avance, sean sencillas e intuitivas y brinda la posibilidad de controlar siempre y con facilidad el estado del lavavajillas. La gran variedad de ciclos de lavado permite que el lavavajillas pueda personalizarse en función de todas sus necesidades. El autodiagnóstico constante permite reducir al mínimo las paradas de la máquina y advierte en tiempo real al técnico gracias al sistema de control Wi-Fi IKLOUD, que permite actuar de manera remota para modificar los parámetros del lavavajillas y resolver la situación en tiempo real.

Gracias a sus dimensiones, el modelo **K951E** puede ser considerado un gran lavaplatos o un lavaobjetos; de hecho, dentro de su cesta es posible lavar 26 platos por ciclo, fuentes GN 1/1, fuentes de pastelería de 600x400 y objetos con dimensiones de hasta 575x645x445(h) mm, con una productividad máxima de 30 cestas/hora (780 platos/hora). La práctica altura de trabajo facilita las operaciones de carga de la cesta, mientras que las **paredes dobles** aisladas mejoran el aislamiento termoacústico. El **tanque moldeado y redondeado con filtros integrales** garantiza la máxima higiene y una descarga perfecta.

El control electrónico permite gestionar varios parámetros para ofrecerle un nivel de personalización absoluta y el **autodiagnóstico** continuo permite **reducir al mínimo las paradas de la máquina** y le sugiere algunas operaciones de control. Al final del día, el **ciclo de autolimpieza** permite limpiar el tanque de lavado y vaciar el agua caliente del calentador, para evitar la formación de depósitos de cal en su interior. El **doble dosificador eléctrico peristáltico de detergente y abrillantador** instalado de serie garantiza el mejor resultado en cada ciclo de lavado con un gran ahorro gracias a la **dosificación precisa** gestionada por la tarjeta electrónica; en cambio, las **hélices de lavado y enjuague moldeadas** aseguran una gran fiabilidad y durabilidad. La función Termostop controla que el lavado y el enjuague empiecen exclusivamente después de alcanzar la temperatura deseada. La carrocería es totalmente de **acero AISI 304** y ha sido diseñada con todos los componentes en la parte frontal para permitir una **fácil asistencia** por parte del técnico. Lavavajillas robustos y fiables para afrontar de la mejor manera todos los momentos de la jornada.

CARACTERÍSTICAS	KORAL LINE K951E
Dimensiones - (mm) L - P - H	775x810x1360h
n.º cestas/hora - (+55°C)	Max 30
Ø máximo del plato	430mm
H máxima de la olla	445mm
LT cesta de pan	60 (H=445mm)
Fuentes	GN1/1-60x40
Resistencia del depósito - Capacidad del depósito	4,5kW - 37lt
Resistencia del calentador - Capacidad del calentador	5,4kW - 12lt
Potencia de la bomba	2,0kW / 2,7Hp
Potencia total / Corriente	7,4 kW / 16A
Tensión de la fuente de alimentación estándar	400V3N+T 50Hz
Alimentación de agua recomendada	+55°C
Dureza del agua recomendada	7÷10 °f
Consumo de agua por ciclo (con presión recomendada de 2 bar)	2,0-2,5lt.
Dosificador regulable de detergente y abrillantador	ELECTRIC
EQUIPO ESTÁNDAR	
Soporte para cubiertos de 8 compartimentos	1
Filtro integral cuba	2
Cesta de acero inoxidable de 600x670x100 mm de dimensión	1
Inserción para el soporte de fuentes de 5 compartimentos	1
OPTIONAL	
UNIKO pantalla táctil con sistema Wi-Fi e IKLOUD	●
Tensión de alimentación 230V/3+T	●
Bomba de presión instalada de 0,5 Hp	●
Bomba de descarga instalada de 40 W	●
Resistencia del calentador de 4,5 kW	●
Resistencia del calentador de 9 kW	●
Sistema de ósmosis inversa	-
Kit de 4 pies de acero inoxidable de 50/70 mm	●
● ACCESORIO INSTALABLE , - ACCESORIO NO INSTALABLE	

K951E

