



CUBE LINE

C640

TYPE	Lavavajillas bajo mostrador
LINE	CUBE LINE
CESTA	500x600
SIZE	585x715x865

Fiabilidad y facilidad de uso: estas son las palabras clave de la línea **CUBE**. El panel **ADVANCE** es una verdadera carta de triunfo para la línea **CUBE** gracias a sus 4 ciclos de lavado y un ciclo de drenaje automático (con bomba de drenaje instalada). En el panel de control puede ver fácilmente la temperatura del tanque y la caldera, **los mensajes del sistema de autodiagnóstico**, el aviso de **mantenimiento programado** y el **botón de inicio inteligente**, que al cambiar de color siempre muestra el estado de las lavavajillas con gran simplicidad. La placa electrónica simple y extremadamente efectiva ofrece la posibilidad de configurar y controlar los tiempos de enjuague y drenaje, las temperaturas de lavado y enjuague y el **Termostop** relativo, que son esenciales para garantizar un excelente resultado del lavado.

C640 es un lavaobjetos compacto, un verdadero as en la manga en las instalaciones bajo encimeras para los restaurantes que deben lavar un gran número de platos (máx. 22/cesta), fuentes y bandejas teniendo un espacio a disposición reducido. Gracias a su cesta específica es posible lavar fuentes GN 1/1 de hasta 65 mm de altura, cajones y fuentes de pastelería de 600x400, manteniendo las medidas de un cómodo lavavajillas bajo encimera. Con su potente bomba de lavado y los rotores de lavado de Ø 30 mm, eliminar la suciedad más resistente ya no será un problema gracias a un único ciclo estándar de 120 segundos en la versión UP con una productividad máxima de 30 cestas/hora (660 platos/hora).

El **doble dosificador eléctrico de detergente y abrillantador** instalado de serie, garantiza la máxima higiene en cada ciclo de lavado con un gran ahorro; en cambio, las **hélices de lavado y enjuague moldeadas** aseguran fiabilidad y durabilidad. La carrocería es totalmente de **acero AISI 304** y ha sido diseñada con todos los componentes en la parte frontal para permitir una **fácil asistencia** por parte del técnico. Lavavajillas robustos y fiables para afrontar de la mejor manera todos los momentos de la jornada.

CARACTERÍSTICAS	CUBE LINE C640
Dimensiones - (mm) L - P - H	585x715x865
H máxima del vaso	340mm
Ø máximo del plato	370mm
H máxima de la olla	340mm
Fuentes	GN1/1 60x40
Resistencia del depósito - Capacidad del depósito	2,6kW - 30lt
Resistencia del calentador - Capacidad del calentador	5,4kW - 7,3lt
Potencia de la bomba	1,12kW / 1,5 Hp
Potencia total / Corriente	6,52kW / 16A
Tensión de la fuente de alimentación estándar	400V3N+T 50Hz
Alimentación de agua recomendada	+55°C
Dureza del agua recomendada	7÷10 °f
Consumo de agua por ciclo (con presión recomendada de 2 bar)	2,0lt
Dosificador regulable de detergente y abrillantador	ELECTRIC
EQUIPO ESTÁNDAR	
Soporte para cubiertos	2
Cesta para bandejas de 10/12 compartimentos 500x600x100 mm	1
Cesta para vasos de 500x600x100 mm	1
Cesta para 22 platos 500x600x100 mm	1
OPTIONAL	
UNIKO pantalla táctil con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Tensión de alimentación 230V/3+T	●
Bomba de presión instalada de 0,5 Hp	●
Bomba de descarga instalada de 40 W	●
Resistencia del calentador de 4,5 kW	●
Resistencia del calentador de 9 kW	●
Kit de dobles paredes de aislamiento termo/acústico y cubierta superior	-
Sistema de ósmosis inversa	-
Cesta para fuentes de 4 compartimentos de 500x500x200 mm de dimensión	●
Cesta inclinada para copas de vino de 500x500x170 mm de dimensión	●
Kit de 4 pies de acero inoxidable de 50/70 mm	●
Pantalla ADVANCE	●

● ACCESORIO INSTALABLE , - ACCESORIO NO INSTALABLE

C640

