

Maine Hosteleria10.comMÁS
INFORMACIÓN**CARACTERÍSTICAS**

• Bomba axial con tres pistones en acero con recubrimiento cerámico, cabezal en latón y válvula by-pass incorporada. • Total Stop. • Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable. • Aspiración integrado del detergente con sonda de aspiración externa • Soporte para cable de alimentación. • Soporte para accesorios. • Mango ergonómico.

DATOS TÉCNICOS

	Maine 1409 XP
código	36091-00001
presión de ejercicio/max	140/180 bar - 2030/2610 psi
caudal	540 l/h - 2.4 gpm
potencia absorbida/tensión	2800 W/230V 1~50Hz
potencia del motor	2,0 kW
tipo de motobomba/rpm	MPBX1/2800 rpm
max. temperatura entrada agua	40°C
dimensión (cm)/peso	39x39x71/23 Kg (50,7 lbs)

PLUS



Motobomba axial con pistones de acero inoxidable, cabezal de latón, doble junta de agua



Práctico enrollador de manguera conectado a presión para utilizar solo la longitud de manguera necesaria y enrollarla de nuevo fácilmente después de su uso



Cómodo y funcional interruptor giratorio para un fácil encendido y apagado



Depósito de detergente integrado con capacidad de 1 litro para aspiración indirecta del producto químico con nivel visible desde el exterior

DOTACIÓN DE SERIE

 • 00080-02541 Pistola M22	 • 00080-02804 Lanza M22 alta/baja presión	 • 00080-02420 Manguera alta presión 8 m		
---	---	---	--	--

OPCIONAL

• 00080-02957 Lanza arenadora M22 - 0,40	• 00080-02981 Lanza turbo			
--	---	--	--	--

Tucson



Modelos:
1713 LP/2017 LP



Modelos:
1211 LP/1509 LP



Modelos:
1713 LP/2017 LP

MÁS
INFORMACIÓN



CARACTERÍSTICAS

• Motor eléctrico de 4 polos (1400 rpm) con protección térmica (mod. 1 ph) • Motor eléctrico de 4 polos (1400 rpm) con protección térmica y refrigeración por agua (mod. 3 ph) • Tres pistones recubiertos de cerámica (Tucson 1211/1509), tres pistones totalmente cerámicos (Tucson 1713/ 2017) • Válvulas de succión y envío de acero inoxidable. • Paro Total de baja tensión y retardado (mod. 3 ph). • Depósito de detergente incorporado para aspiración indirecta (2,8 lt.). • Regulador de presión. • Manómetro de glicerina.

DATOS TÉCNICOS

	Tucson 1211 LP	Tucson 1509 LP	Tucson 1713 LP	Tucson 2017 LP
código	36089-00001	36089-00002	36089-00003	36089-00004
presión de ejercicio/max	120/150 bar - 1740/2175 psi	150/160 bar - 2175/2320 psi	170/190 bar - 2465/2755 psi	200/230 bar - 2900/3335 psi
caudal	660 l/h - 2.9 gpm	540 l/h - 2.37 gpm	780 l/h - 3.43 gpm	1020 l/h - 4.4 gpm
potencia absorbida/tensión	3000 W/230V 1~50Hz	3000 W/230V 1~50Hz	5200 W/400V 3~50Hz	7500 W/400V 3~50Hz
potencia del motor	2,2 kW	2,2 kW	4,0 kW	5,5 kW
tipo de motobomba/rpm	MP3/1400 rpm	MP3/1400 rpm	MPW3.5/1400 rpm	MPW3.5/1400 rpm
max. temperatura entrada agua	40°C	40°C	40°C	40°C
dimensión (cm)/peso	76x41x75/33 Kg (72,6 lbs)	76x41x75/33 Kg (72,6 lbs)	76x41x75/42 Kg (92,4 lbs)	76x41x75/44 Kg (96,8 lbs)

PLUS



Motobomba profesional con motor de 4 polos (1400 rpm) y bomba lineal autocebante: la baja velocidad de rotación alarga significativamente la vida útil de los componentes internos de la motobomba, garantizando una mayor eficiencia y silencio



Válvula reguladora de presión para variar la potencia del chorro de agua en función de las necesidades reales



Total Stop retardada y en baja tensión: el dispositivo retrasa 15 segundos el apagado de la hidrolimpiadora desde la última liberación de la palanca de la pistola, para garantizar la seguridad, el ahorro de energía y la prevención de averías o sobrecalentamientos de la motobomba



Depósito de detergente integrado con una capacidad de 2,8 litros para aspiración indirecta del producto químico

DOTACIÓN DE SERIE

 • 00080-01701 Pistola M22 - 3/8 (mod. 1211/1509)	 • 00080-01695 Pistola M22 - 3/8 con ataque rotante (mod. 1713/2017)	 • 00080-01724 Lanza M22 alta/baja presión	 • 00080-03188 Boquilla tipo 045 (mod. 1211) • 00080-03185 Boquilla tipo 030 (mod. 1509) • 00080-03190 Boquilla tipo 055 (mod. 1713/2017)	 • 00080-02347 Manguera alta presión 10 m (mod. 1713/2017) • 00080-02254 Manguera alta presión 8 m (mod. 1211/1509)
--	---	---	--	---

OPCIONAL

• 00080-03481 Boquilla turbo	• 00080-02254 8 m Manguera alta presión - 3/8" M22 - Ø 1/4" - 210 bar (mod. 1211/1509)	• Manguera alta presión código: 00080-02258 10 m - 310 bar 00080-02261 20 m - 400 bar 00080-02262 20 m - 400 bar 00080-02263 10 m - 400 bar industria de alimentos	• Lanza turbo código: 00080-02966 - (mod. 1211/2017) 00080-02967 - (mod. 1713/2017) 00080-02986 - (mod. 1509)	• Lanza arenadora código: 00080-02957 (mod. 1211) 00080-02958 (mod. 1713/2017)
--	--	--	---	--

HNR



Modelos:
1713 LP/2017 LP



Modelo:
1509 LP



Modelos:
1713 LP/2017 LP



CARACTERÍSTICAS

- Motor eléctrico 4 polos (1400 rpm) refrigerado con agua y con protección térmica (mod. 1713 LP/2017 LP) • Tres pistones con recubrimiento cerámico (mod. 1509 LP/2017 LP). • Tres pistones cerámicos (mod. 1713 LP). • Cabezal en latón niquelado con válvula by-pass incorporada • Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable • Total Stop retrasado y en baja tensión (mod. 1713 LP/2017 LP) • Aspiración indirecta con depósito de detergente incorporado (2,8 lt.). • Regulador de la presión • Manómetro en baño de glicerina • Enrollador manguera

DATOS TÉCNICOS

	HNR 1509 LP	HNR 1713 LP	HNR 2017 LP
código	36089-00013	36089-00014	36089-00015
presión de ejercicio/max	150/160 bar - 2175/2320 psi	170/190 bar - 2465/2755 psi	200/230 bar - 2900/3335 psi
caudal	540 l/h - 2.37 gpm	780 l/h - 3.43 gpm	1020 l/h - 4.4 gpm
potencia absorbida/tensión	3000 W/230V 1~50Hz	5200 W/400V 3~50Hz	7500 W/400V 3~50Hz
potencia del motor	2,2 kW	4,0 kW	5,5 kW
tipo de motobomba/rpm	MP3 Ni/1400 rpm	MPW3.5 Ni/1400 rpm	MPW3.5 Ni/1400 rpm
max. temperatura entrada agua	60°C	60°C	60°C
dimensión (cm)/peso	76x40x75/33 Kg (72,6 lbs)	76x40x75/42 Kg (92,4 lbs)	76x40x75/44 Kg (96,8 lbs)

PLUS


Motobomba profesional con motor de 4 polos (1400 rpm) y bomba lineal autocebante: la baja velocidad de rotación alarga significativamente la vida útil de los componentes internos de la motobomba, garantizando una mayor eficiencia y silencio



Válvula reguladora de presión para variar la potencia del chorro de agua en función de las necesidades reales



Total Stop retardada y en baja tensión: el dispositivo retrasa 15 segundos el apagado de la hidrolimpiadora desde la última liberación de la palanca de la pistola, para garantizar la seguridad, el ahorro de energía y la prevención de averías o sobrecalentamientos de la motobomba



Depósito de detergente integrado con una capacidad de 2,8 litros para aspiración indirecta del producto químico

DOTACIÓN DE SERIE

 • 00080-01695 Pistola M22 - 3/8 con ataque rotante	 • 00080-01724 Lanza M22 alta/baja presión	 • 00080-03190 Boquilla tipo 055 (mod. 1713/2017) • 00080-03185 Boquilla tipo 030 (mod. 1509)	 • 00080-02258 Manguera alta presión 10 m (mod. 1509) • 00080-02259 Manguera alta presión 10 m (mod. 1713/2017)	
--	---	---	---	--

OPCIONAL

• 00080-03481 Boquilla turbo	• Manguera alta presión código: 00080-02258 10 m - 310 bar 00080-02261 20 m - 400 bar 00080-02262 20 m - 400 bar 00080-02263 10 m - 400 bar industria de alimentos	• Lanza turbo código: 00080-02967 - (mod. 1713/2017) 00080-02986 - (mod. 1509)	• Lanza arenadora código: 00080-02957 (mod. 1509) 00080-02958 (mod. 1713/2017)	
--	--	--	--	--

HLR monofásicosMÁS
INFORMACIÓN**CARACTERÍSTICAS**

• Motor eléctrico de 4 polos (1400 rpm) con protección térmica y refrigeración por agua. • Tres pistones recubiertos de cerámica. • Cabezal de bomba lineal de latón niquelado con válvula de derivación incorporada y casquillos y sellos de agua para alta temperatura. • Baja tensión y Parada Total retardada. • Válvulas de aspiración y envío de acero inoxidable. • Quemador vertical con serpentín de acero de alta eficiencia térmica. • Manómetro de regulación de temperatura con sensor de acero inoxidable de alta sensibilidad. • Depósito de detergente incorporado (3 lt) para aspiración indirecta. • Motor auxiliar para quemador. • Estructura de acero de alta resistencia. • Enrollador de manguera con freno (opcional).

DATOS TÉCNICOS

	HLR 1211 LP	HLR 1510 LP
código	36072-00179	36072-00180
presión de ejercicio/max	110/150 bar - 1595/2175 psi	150/180 bar - 2175/2610 psi
caudal	660 l/h - 2.91 gpm	600 l/h - 2.64 gpm
potencia absorbida/tensión	3000 W/230V 1~50Hz	3000 W/230V 1~50Hz
potencia del motor	2,2 kW	2,2 kW
tipo de motobomba/rpm	MP3 Ni/1400 rpm	MP3 Ni/1400 rpm
max. temperatura entrada agua/outlet	60/110 °C	60/110 °C
dimensión (cm)/peso	94x65x90/112 Kg (246 lbs)	94x65x90/112 Kg (246 lbs)

PLUS


4 ruedas sólidas gemelas para facilitar los desplazamientos en cualquier tipo de superficie



kit de enrollador de manguera opcional (máx. 30 metros de manguera de alta presión)



Soportes laterales para el alojamiento de pistola y lanza



Cabezal de bomba de latón niquelado y juntas de agua para altas temperaturas para una mayor protección contra agentes químicos u otras sustancias disueltas en el agua

DOTACIÓN DE SERIE

• 00080-01695 Pistola M22 - 3/8 con ataque rotante	• 00080-01715 Lanza M22 alta/baja presión	• 00080-03188 Boquilla tipo 045 (mod. 1211) • 00080-03185 Boquilla tipo 030 (mod. 1510)	• 00080-02347 Manguera alta presión 10 m	
--	---	--	--	--

OPCIONAL

• 10001-13221 Enrollador manguera con freno (sin manguera)	• Manguera alta presión código: 00080-02258 10 m - 310 bar 00080-02261 20 m - 400 bar 00080-02264 10 m R2 00080-02262 20 m - 400 bar 00080-02263 10 m - 400 bar industria de alimentos	• Lanza turbo código: 00080-02966 - (mod. 1211) 00080-02986 - (mod. 1510)	• 00080-02957 Lanza arenadora	
--	--	---	---	--

Thermic 10.1 HW Unidad autónoma de agua calienteMÁS
INFORMACIÓN**CARACTERÍSTICAS**

• Estructura robusta con pies de goma, barra para elevación vertical • Hidrolimpiadora profesional de agua caliente para usos sin conexión a la red eléctrica • Motor Diesel Yanmar L100V (refrigerado por aire) • Arranque eléctrico, batería incluida • Sin dispositivo de seguridad de aceite del motor (alerta de aceite) • Desacelerador automático para reducir las rpm en modo by-pass • Reductor de 1560 rpm entre motor y bomba. • Bomba lineal CL6.0 Lavor, 3 pistones cerámicos, cabezal de bomba de latón y válvula de descarga bridada con perilla para ajuste de presión • Tanque de diésel con flotador de nivel y filtro de llenado • Caldera vertical de doble serpentín de alta eficiencia con carcasa exterior de acero inoxidable • Ajuste electrónico de temperatura Sistema para temperatura constante del agua • Quemador accionado por interruptor de flujo • Válvula de seguridad • Protección térmica de la caldera • Kit de control de llama

DATOS TÉCNICOS

	Thermic 10.1 HW 1621	Thermic 10.1 HW 2016
código	36111-00032	36111-00031
presión de ejercicio/max	160/180 bar - 2320/2610 psi	200/230 bar - 2900/3335 psi
caudal	1260 l/h - 5.5 gpm	960 l/h - 4.1 gpm
tipo de motor	Yanmar L100V	Yanmar L100V
potencia del motor	9,3 hp	9,3 hp
tipo de motobomba/rpm	CL6.0/1560 rpm	CL6.0/1560 rpm
max. temperatura entrada agua/outlet	60/110 °C	60/110 °C
dimensión (cm)/peso	120x73x95/200 Kg (440 lbs)	120x73x95/200 Kg (440 lbs)

PLUS


Robusto bastidor de acero pintado con barra para el levantamiento con grúa o polipasto, prácticos ganchos laterales para accesorios y cubiertas protectoras de acero inoxidable para preservar la motobomba de golpes accidentales



Cuadro de indicadores del motor con arranque eléctrico, regulación automática del número de revoluciones, cuadro de la caldera con interruptor de activación del quemador y regulación electrónica de la temperatura



Motor Diésel Yanmar L100V, cuadro de arranque eléctrico con testigos de control, desacelerador automático de revoluciones



Control de llama: detiene el funcionamiento con agua caliente en caso de mal funcionamiento del quemador, bloqueando la electroválvula de gasóleo y evitando el ensuciamiento de la caldera de combustible no quemado. También evita que la llama permanezca encendida incluso con el quemador ya apagado.

DOTACIÓN DE SERIE

 • 00080-01695 Pistola M22 - 3/8 con ataque rotante	 • 10002-04732 Lanza M22 alta/baja presión	 • 00080-03247 Boquilla 050 (mod. 2016) • 00080-03341 Boquilla 075 (mod. 1621)	 • 00014-00514 Manguera alta presión 10 m - R2 5/16 (mod. 2016) • 10002-04109 Manguera alta presión 10 m - R2 3/8 (mod. 1621)	 • Equipo de control de llama
 • Kit decelerador de RPM				

OPCIONAL

• 10002-04739 Lanza turbo 255 bar 050 (mod. 2016) • 10002-04741 Lanza turbo 255 bar 070 (mod. 1621)	• 00080-02258 Prolongador manguera 10 m • 00080-02262 Prolongador manguera 20 m	• 00080-02958 Lanza arenadora	• 10001-00983 Juego de ruedas	• 10001-01014 Kit de insonorización (bajo pedido)
• 00080-01503 Enrollador manguera con manguera 20m				