


Midi-R



MÁS
INFORMACIÓN



CARACTERÍSTICAS

• Diseñado para la limpieza de grandes superficies (hasta 2.600 m²) • Panel de control con mandos de fácil uso, regulador velocidad de tracción, selector función de lavado y aspirado, indicador de nivel de carga de la batería con acción inhibitoria progresiva en la función del cepillo, aspiración y tracción, indicador del sentido de la marcha, llave de encendido general • Regulador velocidad de tracción • Plato de cepillo autonivelante • Cofre con cierre autobloqueante, desmontable sin necesidad de herramientas • Inspección rápida del motor de aspiración y del filtro, sin necesidad de herramientas • Filtro de la solución limpiadora • Rueda con freno directo • Ruedas sin marca • Fácil regulación de la boquilla de secado sin necesidad de herramientas • Boquilla de secado con sistema anti-golpe • Contador de horas de trabajo y electroválvula.

DATOS TÉCNICOS

	Midi-R 75BT
código	37003-00010
alimentación	24V
ancho de trabajo/boquilla	750/900 mm
capacidad máxima de trabajo	4275 m ² /h
capacidad depósito agua limpia	88 l/23.25 gal
capacidad depósito recuperación	91-95 l/24.04-25 gal
tracción	automático/300 W
rpm/presión cepillo	150 - 48,5 kg/107.48 lbs
potencia motor cepillo	1000 W
regulación de detergente	electroválvula
depresión/potencia motor aspiración	1733 mmH ₂ O/550 W
dimensión (cm)/peso	133x73x117/150 kg

PLUS



Acceso rápido al compartimento de la batería y al motor de aspiración sin la ayuda de herramientas. Depósitos de polietileno antichoque y antiácido de gran capacidad (88 l) que evitan paradas frecuentes para el llenado. 4 baterías x 6 V -180 Ah C5 que garantizan una autonomía de trabajo continua de hasta 4-5 horas.



La velocidad regulable garantiza una alta precisión de limpieza en las zonas especialmente desordenadas. La facilidad de uso del panel de control reduce el tiempo de formación de los operadores. El disyuntor térmico de seguridad evita problemas en el motor en caso de sobrecalentamiento debido a un uso inadecuado por parte del operador.



La resistente boquilla en forma de V garantiza un secado perfecto en cualquier tipo de suelo, incluso con juntas anchas. Las ruedas antihuellas evitan marcas tras el secado. Totalmente adaptable a cualquier superficie.



Robustas palancas de control mecánicas para uso intensivo. Tubo de descarga de grandes dimensiones para un vaciado rápido y una mejor limpieza del depósito de recuperación. Acoplamiento rápido para cargador.

DOTACIÓN DE SERIE

 • 2 x 10002-08108 Cepillo PP Ø 360 mm - 14"	 • 00005-02240 Labio delantero de poliuretano L.925 mm 40 Th. 3 mm • 00005-02237 Labio trasero de poliuretano L.1015 mm 30 Th. 4 mm			
---	---	--	--	--

OPCIONAL

 • 4 x 00055-00013 Batería tubular Pb-ácido 6V 180Ah C20 + 2 x 10002-07046 cable de conexión batteries	 • 4 x 00055-00142 Batería GEL 6 MFP 180 6V 180Ah C5 + 2 x 10002-07046 cable de conexión batteries	 • 00056-00067 Cargador de batería 24V 30A 115-240/50-60 Cable de conexión batteries 00056-00067 SB50-SB80: 10002-08044	 • 10001-08512 Cargador de batería a bordo kit - 24V - 25A	 • 00005-02253 Labio delantero de poliuretano L.925 TH.3 Sh.40 • 00005-02252 Labio trasero de poliuretano L.1015 TH.4 Sh.40
 • 2x 10002-08109 Cepillo tynex Ø 360 mm-14" • 2x 10002-08110 Cepillo PP 0,3 Ø 360 mm-14" • 2x 10002-08111 Cepillo PES Ø 360 mm - 14"	 • 2x 10002-08107 Disco de arrastre Ø 360 mm-14"	 (5 pcs) • 10001-09944 - Ø 380 mm-15"- beige • 10001-09945 - Ø 380 mm-15"- verde • 10001-09942 - Ø 380 mm-15"- negro		