

Maine



CARACTERÍSTICAS

- Bomba axial con tres pistones en acero con recubrimiento cerámico, cabezal en latón y válvula by-pass incorporada.
- Total Stop.
- Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable.
- Aspiración integrado del detergente con sonda de aspiración externa
- Soporte para cable de alimentación.
- Soporte para accesorios.
- Mango ergonómico.

DATOS TÉCNICOS

	Maine 1409 XP
código	36091-00001
presión de ejercicio/max	140/180 bar - 2030/2610 psi
caudal	540 l/h - 2.4 gpm
potencia absorbida/tensión	2800 W/230V 1~50Hz
potencia del motor	2,0 kW
tipo de motobomba/rpm	MPBX1/2800 rpm
max. temperatura entrada agua	40°C
dimensión (cm)/peso	39x39x71/23 Kg (50,7 lbs)

PLUS



Motobomba axial con pistones de acero inoxidable, cabezal de latón, doble junta de agua



Práctico enrollador de manguera conectado a presión para utilizar solo la longitud de manguera necesaria y enrollarla de nuevo fácilmente después de su uso



Cómodo y funcional interruptor giratorio para un fácil encendido y apagado



Depósito de detergente integrado con capacidad de 1 litro para aspiración indirecta del producto químico con nivel visible desde el exterior

DOTACIÓN DE SERIE

 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-02541 Pistola M22 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-02804 Lanza M22 alta/baja presión 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-02420 Manguera alta presión 8 m 		
---	---	---	--	--

OPCIONAL

<ul style="list-style-type: none"> • 00080-02957 Lanza arenadora M22 - 0,40 	<ul style="list-style-type: none"> • 00080-02981 Lanza turbo 			
--	---	--	--	--