

Tucson

Modelos:
1713 LP/2017 LP



Modelos:
1211 LP/1509 LP



Modelos:
1713 LP/2017 LP

MÁS
INFORMACIÓN

**CARACTERÍSTICAS**

• Motor eléctrico de 4 polos (1400 rpm) con protección térmica (mod. 1 ph) • Motor eléctrico de 4 polos (1400 rpm) con protección térmica y refrigeración por agua (mod. 3 ph) • Tres pistones recubiertos de cerámica (Tucson 1211/1509), tres pistones totalmente cerámicos (Tucson 1713/ 2017) • Válvulas de succión y envío de acero inoxidable. • Paro Total de baja tensión y retardado (mod. 3 ph). • Depósito de detergente incorporado para aspiración indirecta (2,8 lt.). • Regulador de presión. • Manómetro de glicerina.

DATOS TÉCNICOS

	Tucson 1211 LP	Tucson 1509 LP	Tucson 1713 LP	Tucson 2017 LP
código	36089-00001	36089-00002	36089-00003	36089-00004
presión de ejercicio/max	120/150 bar - 1740/2175 psi	150/160 bar - 2175/2320 psi	170/190 bar - 2465/2755 psi	200/230 bar - 2900/3335 psi
caudal	660 l/h - 2.9 gpm	540 l/h - 2.37 gpm	780 l/h - 3.43 gpm	1020 l/h - 4.4 gpm
potencia absorbida/tensión	3000 W/230V 1~50Hz	3000 W/230V 1~50Hz	5200 W/400V 3~50Hz	7500 W/400V 3~50Hz
potencia del motor	2,2 kW	2,2 kW	4,0 kW	5,5 kW
tipo de motobomba/rpm	MP3/1400 rpm	MP3/1400 rpm	MPW3.5/1400 rpm	MPW3.5/1400 rpm
max. temperatura entrada agua	40°C	40°C	40°C	40°C
dimensión (cm)/peso	76x41x75/33 Kg (72,6 lbs)	76x41x75/33 Kg (72,6 lbs)	76x41x75/42 Kg (92,4 lbs)	76x41x75/44 Kg (96,8 lbs)

PLUS


Motobomba profesional con motor de 4 polos (1400 rpm) y bomba lineal autocebante: la baja velocidad de rotación alarga significativamente la vida útil de los componentes internos de la motobomba, garantizando una mayor eficiencia y silencio



Válvula reguladora de presión para variar la potencia del chorro de agua en función de las necesidades reales



Total Stop retardada y en baja tensión: el dispositivo retrasa 15 segundos el apagado de la hidrolimpiadora desde la última liberación de la palanca de la pistola, para garantizar la seguridad, el ahorro de energía y la prevención de averías o sobrecalentamientos de la motobomba



Depósito de detergente integrado con una capacidad de 2,8 litros para aspiración indirecta del producto químico

DOTACIÓN DE SERIE

 • 00080-01701 Pistola M22 - 3/8 (mod. 1211/1509)	 • 00080-01695 Pistola M22 - 3/8 con ataque rotante (mod. 1713/2017)	 • 00080-01724 Lanza M22 alta/baja presión	 • 00080-03188 Boquilla tipo 045 (mod. 1211) • 00080-03185 Boquilla tipo 030 (mod. 1509) • 00080-03190 Boquilla tipo 055 (mod. 1713/2017)	 • 00080-02347 Manguera alta presión 10 m (mod. 1713/2017) • 00080-02254 Manguera alta presión 8 m (mod. 1211/1509)
--	---	---	--	---

OPCIONAL

• 00080-03481 Boquilla turbo	• 00080-02254 8 m Manguera alta presión - 3/8" M22 - Ø 1/4" - 210 bar (mod. 1211/1509)	• Manguera alta presión código: 00080-02258 10 m - 310 bar 00080-02261 20 m - 400 bar 00080-02262 20 m - 400 bar 00080-02263 10 m - 400 bar industria de alimentos	• Lanza turbo código: 00080-02966 - (mod. 1211/2017) 00080-02967 - (mod. 1713/2017) 00080-02986 - (mod. 1509)	• Lanza arenadora código: 00080-02957 (mod. 1211) 00080-02958 (mod. 1713/2017)
--	--	--	---	--