



LD3 - Sello Lincat

Encimera climatizada

Expositor con pÓrtico - 3 x

1/1 GN - Ancho 1130 mm - 2,4

kilovatios

La pantalla calentada por sello con pÓrtico es

perfecto para cuando quieres atraer clientes con platos deliciosos y

ofrecer una soluci3n de bajo presupuesto para mantener comida precocinada caliente al mismo tiempo tiempo.

- ✓ Temperatura mInima de conservaci3n de los alimentos de 72 °C.
- ✓ El control termostático permite que el calor base sea ajustado para adaptarse a una variedad de productos alimenticios
- ✓ Superficie de aluminio para una conducci3n del calor energéticamente eficiente
- ✓ Una opci3n asequible para cuando el calor del techo y no se necesita iluminaci3n, por ejemplo donde se sirven platos cubiertos
- ✓ Construcci3n robusta de acero inoxidable, higiéncia y fÁcil de limpiar.

Especificaciones

Resumen

Marca	Lincat
Rango	Sello
Tipo de energÍa	Eléctrico
Tipo de unidad	encimera
Disponible solo en el Reino Unido	No
GarantÍa del Reino Unido	2 aÍos de garantÍa de piezas y mano de obra
GarantÍa de exportaci3n	Póngase en contacto con su distribuidor local
GTIN	5056105104353

Potencia y rendimiento

Potencia total kW	2.40
Rango de temperatura, ° C	72 [mínimo]
Clasificaci3n del IP	IP33
Control de temperatura	Mecánico

Especificaciones clave

Tipo de iluminaci3n	Lámparas de calor hal3genas
Base calentada	SÍ
PÓrtico calentado	SÍ

Capacidad

Capacidad Gastronorm	3xGN1/1
----------------------	---------

Pesos y dimensiones

Altura de la unidad (externa) mm	560
Ancho de la unidad (externo) mm	1130
Profundidad de la unidad (externa) mm	538
Peso neto / kg	26.3

Conexiones de suministro

Requiere instalaci3n	No
Requiere suministro eléctrico	SÍ
Enchufe de 3 pines del Reino Unido	SÍ
Requiere cableado	No
Vatios nominales del suministro eléctrico	2.400
Amperios monofásicos	10.4
Voltaje monofásico	230

EnvÍo

Peso embalado Kg.	34,5
Altura embalada cm	67
Ancho embalado cm	157
Profundidad embalada cm	57

Accesorios disponibles

LDBM3

ACCESORIO LD