



MLP950 Lavaoggetti - Utensilwasher - Topfspüler - Lave-Batterie - Lavaobjetos



- MLP950** - Progettata come macchina universale per risolvere tutte le esigenze di lavaggio, si può inserire dappertutto grazie alle dimensioni esterne contenute e offre una capacità di carico notevolissima: utilizza cesto universale 50x50 cm; può lavare vassoi 60x40 cm, contenitori ed oggetti fino a 40 cm di altezza. Ideale per monoblocchi con lavelli singoli o doppi.
- Corpo in acciaio inox AISI 304, finitura SCOTCH-BRITE
 - Bracci di lavaggio e risciacquo sdoppiati, in acciaio inox AISI 304
 - Funzionamento completamente automatico
 - Microinterruttore per arresto funzionamento in caso di apertura porta
 - Boiler in acciaio inox AISI 304 incorporato, con isolamento
 - Riscaldamento mediante resistenze elettriche corazzate a protezione termostatica
 - Dosatori per brillantante e detersivo
 - Valvola anti inquinamento della rete idrica (EN 61770)
 - Costruzione in totale conformità alle normative CE.

- MLP950** - Designed as the universal machine to meet all dishwashing requirements, its compact dimensions will fit anywhere and its load capacity is remarkable, universal 50x50 cm baskets are used. It will wash trays 60x40 cm, containers and items with a height up to 40 cm. Ideal for monoblocks with single or double sinks.
- AISI 304 stainless steel cabinet with SCOTCH-BRITE finish
 - AISI 304 Stainless steel washing and independent rinsing arms
 - Entirely automatic
 - Microswitch cutout if door is opened during operation
 - Incorporated AISI 304 stainless steel insulated boiler
 - Water heating by heated electric elements with thermostatic protection
 - Shiner and detergent dispensers
 - Built-in non-return valve (EN 61770)
 - Construction in full compliance with CE regulations and standards.

- MLP950** - Universal-Maschine entwickelt, die alle Spülansprüche zufriedenstellt und dank der beschränkten Aussenmasse eine fast grenzlose Ausstellung ermöglicht aber ein erhebliches Fassungsvermögen bietet. Die Univealskorb 50x50 cm gross. Die Einschubhöhe ist geeignet für 60x40 cm Bleche/Tablette und für Gegenstände bis zu 40 cm hoch. Ideal für Blockstrukturen mit Einzel oder Doppelbecken.
- Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl, AISI 304, SCOTCH BRITE Fertigung
 - Getrennte Spül- und Nachspülarme aus rostfreiem Edelstahl, AISI 304
 - Vollautomatischer Spülablauf

- Türmikroschalter, dieser unterbricht den Betrieb beim Öffnen der Tür
- Eingebauter isolierter Boiler aus rostfreiem Edelstahl, AISI 304
- Heizung erfolgt durch Heizelemente mit Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Dosierer für Klar und Waschpulvermittel
- Eingebaut Rückschlagventile (EN 61770)
- Konstruktion in Vollkommener Übereinstimmung mit den CE-Richtlinien.

- MLP950** - Étudiée pour répondre à toutes les exigences et pour résoudre tous les problèmes de lavage, grâce à ses dimensions externes réduites, on peut l'insérer partout et sa capacité est considérable: son panier mesure 50x50 cm. Il permet de laver des plaques 40x60 cm et plats et des objets ayant jusqu'à 40 cm de haut. Idéale pour blocs-évier simples ou doubles.
- Corps en acier inox AISI 304, finition SCOTCH-BRITE
 - Bras de lavage et rinçage dédoublés en acier inox AISI 304
 - Fonctionnement entièrement automatique
 - Micro-interrupteur qui stoppe l'appareil dès qu'on ouvre la porte
 - Boiler en acier inox AISI 304 incorporé, avec isolation
 - Chauffage par résistances électriques blindées à protection thermostatique
 - Distributeurs du produit de rinçage et de lavage
 - Clapet antiretour pour le reseau hydraulique (EN 61770)
 - Construction conforme et tous points aux normes CE.

- MLP950** - Diseñada como máquina universal para resolver todas las necesidades de lavado, se puede poner en cualquier sitio gracias a que tiene dimensiones externas contenidas y ofrece una capacidad de carga sumamente notable: utiliza un cesto universal 50x50 cm; puede lavar bandejas 60x40 cm, contenedores y objetos de hasta 40 cm de altura. Ideal para monobloques con piletas sencillas o dobles.
- Cuerpo de acero inoxidable AISI 304, acabado SCOTCH-BRITE
 - Brazos de lavado y enjuague separados, de acero inoxidable AISI 304
 - Funcionamiento totalmente automático
 - Microinterruptor para detener el funcionamiento en caso de apertura puerta
 - Caldera de acero inoxidable AISI 304 incorporada, con aislamiento
 - Calentamiento mediante resistencias eléctricas blindadas con protección termostática
 - Dosificadores ara abrillantador y detergente
 - Válvula anti contaminación de la red de suministro de agua (EN 61770)
 - Construcción totalmente conforme a las normativas CE.

Accessori in dotazione: un inserto cm 50x50 per vassoi; un cesto oggetti vari cm 50x50; due contenitori per posate; pompa aumento pressione; pompa di scarico. **A richiesta:** supporto inox; alimentazione acqua fredda. **Provided with:** one cm 50x50 insert for trays; one cm 50x50 basket for miscellaneous items; two cutlery holders; booster pump; drainage pump. **Optional:** stainless steel support; cold water inlet. **Serienmässiges Zubehör:** 1 cm 50x50 Einsatz für Tablette; 1 cm 50x50 korb für sonstiges Geschirr; 2 Besteckbehälter; Überdruckpumpe; Laugenpumpe. **Auf Wunsch:** Edelstahl-Gestell; Kalwasseranschluss. **Accessoires en dotation:** un cm 50x50 grille pour plateau; un cm 50x50 panier pour objets multiformes; deux conteneurs pour couverts; pompe pour augmenter la pression; pompe d'évacuation. **Sur demande:** support inox; alimentation eau froide. **Accesorios incluidos:** un inserto de 50x50 cm para bandejas; un cesto para objetos variados de 50x50 cm; dos contenedores para cubiertos; bomba de aumento de presión; bomba de descarga. **Sobre pedido:** soporte de acero inoxidable; alimentación de agua fría.

		MLP950
Dimensioni esterne - External dimensions - Aussenmasse - Dimensions externes - Dimensiones externas	cm	60x69x86h
Dimensioni cesto - Basket dimensions - Korbmasse - Dimensions du panier - Dimensiones del cesto	cm	50x50
Durata ciclo lavaggio - Washing cycle time - Waschenzyklusdauer - Durée cycle lavage - Duración del ciclo de lavado	sec.	180-360
Potenzialità piatti - Capacity dishes - Spülleistung Teller - Potential (assiettes) - Capacidad de platos	Pz./h	-
Capacità vasca - Tank capacity - Fassungsvermögen Becken - Capacité de la cuve - Capacidad de la cuba	lt	16
Capacità boiler - Boiler capacity - Fassungsvermögen Boiler - Capacité du boiler - Capacidad de la caldera	lt	10
Consumo acqua per ciclo - Water consumption per cycle - Wasserverbrauch pro Spülgang	lt	3,8
Consommation eau pour cycle - Consumo de agua por ciclo		
Pressione acqua alimentazione - Water pressurere input - Speisewasserdruck	ATE	1,5-3
Pression eau d'alimentation - Presión agua de alimentación		
Temp. max acqua - Max. temp. of water - Wasser max Temperatur - Temp. max. eau - Temperatura máxima agua	°C	50
Resistenza Vasca - Tank heating element - Widerstand Becken - Résistance de la cuve - Resistencia cuba	kW	2,5
Resistenza Boiler - Boiler heating element - Widerstand Boiler - Résistance du boiler - Resistencia caldera	kW	4,5
Potenza Pompa - Pump power - Pumpleistung - Puissance de la pompe - Potencia bomba	kW	0,74
Potenza totale - Total Power - Gesamtleistung - Puissance totale - Potencia total	kW	5,24
Alimentazione acqua fredda - Cold water input - Kaltwasseranschluss - Alimentation eau froide - Alimentación agua fría	kW	6,0
Potenza tot. acqua fredda - Total cold waterpower - Gesamtleistung Kaltwasser	kW	6,74
Puissance totale eau froide - Potencia total agua fría		
Pompa di risciacquo - Rinse pump - Hachspüllungspumpe - Pompe de rinçage - Bomba de enjuague	kW	0,30
Tensione di alimentazione - Voltage input - Speisespannung - Tension d'alimentation - Tensión de alimentación	V/Hz	400 3N/50 - 230 3N/50 - 230 1N/50
Rumorosità a 1 m - Noise level at 1 m - Geräuschpegel in 1m Abstand - Niveau sonore à 1 m - Ruido a 1 m	dba	<70

