

ECO-LINE

ECO-LINE

**Más rendimiento,
menos espacio.**

*More performance,
less space.*





Cocinas encimeras tradicionales

Traditional cooktops



ELE-31 G



ELE-62 EM



Detalle de la placa (ELPF) sobre rejilla de fundición
Detail of the plate (ELPF) on cast iron rack


- ▶ Medidas comunes: 50 cm de profundidad x 24 cm de altura.
 - ▶ Fuegos de 6kW y Ø 120mm. ▶ Rejillas de fundición. ▶ Cuerpo del fogón de acero al carbono y corona de latón.
 - ▶ Válvulas de gas con termopar de seguridad.
 - ▶ Diámetro de placa: 220mm. ▶ Potencia placa: 2.600w. ▶ Placas con limitador de temperatura.
 - ▶ **Plancha sobre fogón ELPF:** Placa de 24x27,5cm de superficie útil en acero rectificando ajustable a la rejilla del fogón.
- ▶ Common dimensions: 50 cm depth x 24 height.
 - ▶ Burners of 6 kW and Ø 120 mm. ▶ Cast iron racks. ▶ Body of the ring in carbon steel and brass crown.
 - ▶ Gas valves with safety thermocouple.
 - ▶ Plate diameter: 220 mm - Power plate: 2,600w. ▶ Plates with temperature limiter.
 - ▶ **Griddle on ring ELPF:** Plate with useful area of 24x27.5 cm in ground steel adjustable to the burner rack.

Modelos ELE-EM: Monofásico 230V 50/60Hz
Models ELE-EM: Single-phase S230V 50/60Hz

Modelos	Medidas exteriores	Nº fuegos	Kg neto	kW	Kcal/h	Medidas embalaje	Kg bruto	m ³
ELE-31G	30x50x24h	1	11	6	5.100	37x64x35h	13	0,08
ELE-62G	60x50x24h	2	18	12	10.200	66x64x35h	24	0,15
ELE-93G	90x50x24h	3	30	18	15.300	96x64x35h	34	0,22
ELE-31EM	30x50x24h	1	8	2,6	-	37x64x35h	10	0,08
ELE-62EM	60x50x24h	2	15	5,2	-	66x64x35h	18	0,15
ELE-93EM	90x50x24h	3	22	7,8	-	96x64x35h	26	0,22

Accesorios - Accessories


ELPF	35x26,5x1h	-	6,5	-	-	61x42x6,5h	7	0,01
Y-533009200	27x27	-	-	-	-	28x28	-	-



Y-533009200
Rejilla reducción fogón
Stove reduction grill

Situación conexión
Connection situation

- Gas 1/2"
- Eléctrico



Cocinas Wok

Wok cooktop



NUEVO
NEW



Aro wok + sartén wok
Wok ring + wok pan



Detalle embutición centrador aro
Detail ring centring device inlay



ELW-41G

► Medidas comunes: 50cm profundidad x 24cm de altura. ► Construido totalmente en acero inoxidable. ► Quemador atmosférico de 12kW de gran rendimiento. ► Encimera de acero inoxidable reforzada por tirantes internos. ► Fuego de llama vertical dirigida al centro de la sartén wok, que realiza un abanico de llama por toda la superficie, consiguiendo una temperatura extrema e idónea para este tipo de cocción. ► Equipados con válvulas de gas con termopar de seguridad y llama piloto. ► Aro wok en acero pavonado negro.

► Common dimensions: 50 cm depth x 24 height. ► Built entirely of stainless steel. ► High-performance atmospheric burners. ► Stainless steel worktop reinforced by internal braces. ► Vertical flame burners directed at the centre of the wok pan, which spreads the heat across the entire surface, achieving an extreme temperature that is ideal for this type of cooking. ► Equipped with gas valves with safety thermocouple and pilot flame. ► Wok rings in black blued steel. Black ABS controls.

Situación conexión

Connection situation

● Gas 1/2"



Modelos	Medidas exteriores	Nº fuegos	Kg neto	kW	Kcal/h	Medidas embalaje	Kg bruto	m ³
ELW-41 G	40x50x24h	1	13,5	12	10.320	42x64x42h	15,5	0,11

NUEVO
NEW



Cocinas de inducción

Induction cooktops



Detalle del cristal
Detail of glass

ELI-41 EM

- ▶ Medidas comunes: 50 cm de profundidad x 24 cm de altura. ▶ 1 zona de trabajo. ▶ Manejo sencillo e intuitivo. ▶ Ventiladores insonoros ▶ Medición continua de la temperatura. ▶ Potencia constante durante la cocción. ▶ Varios niveles de potencia. ▶ Cristal superior de 4mm de espesor. ▶ Función de temporizador.

- ▶ Common dimensions: 50 cm depth x 24 height. ▶ 1 work area. ▶ Simple and intuitive operation. ▶ Silent fans. ▶ Continuous temperature measurement using the Soft Touch panel. ▶ Constant power throughout cooking. ▶ Various power levels. ▶ 4 mm thick top glass. ▶ Timer function.



Monofásico 230V 50/60 Hz
Single-phase 230V 50/60 Hz

Situación conexión
Connection situation

● Eléctrico



Modelos	Medidas exteriores	Kg neto	kW	Medidas embalaje	Kg bruto	m ³
ELI-41EM	40x50x24h	10	3,5	42x64x42h	12	0,11



Planchas Griddles

Cromo duro - Acero rectificado - Pavonado
Hard chrome - Rectified steel - Blued



ELP-62 GCN



ELP-62 GN

Planchas Griddles

Cromo duro - Acero rectificado - Pavonado
Hard chrome - Rectified steel - Blued



NUEVO
NEW



Cajón recolector
Collection box



ELP-62 EMRN

- ▶ Medidas comunes: 50 cm de profundidad x 24 cm de altura. ▶ Bandeja recolectora y cajón situado en el frontal de fácil limpieza.
 - ▶ **ELP-N:** Placa acero pavonado en negro de 8mm de espesor. ▶ **ELP-R:** Placa de acero rectificado de 12mm de espesor.
 - ▶ **ELP-CN:** Placa de cromo duro de 12 mm de espesor.
 - ⚡ **Modelos ELP-GN/ELP-GR:** Válvulas de gas con dos intensidades de calor y termopar de seguridad.
 - ⚡ **Modelos ELP-GCN:** Válvulas termostáticas.
 - ⚡ **Todos los modelos:** Resistencias blindadas en acero inoxidable. ▶ Termostatos con conmutador de encendido.
-
- ▶ Common dimensions: 50 cm depth x 24 height. ▶ Collecting tray and drawer located in the front of easy cleaning.
 - ▶ **ELP-N:** Black blued steel plate 8 mm thick. ▶ **ELP-R:** 12 mm thick rectified steel plate.
 - ▶ **ELP-CN:** Hard chrome plate of 12 mm thick.
 - ⚡ **Models ELP-GN/ELP-GR:** Gas valves with two heat intensities and safety thermocouple.
 - ⚡ **ELP-GR models:** Thermostatic valves.
 - ⚡ **All models:** Stainless steel armoured resistors. ▶ Thermostats with power switch.

Modelos	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg neto	kW	Kcal/h	Medidas embalaje	Kg bruto	m ³
ELP-31GN	30x50x24h	28x43	18	4,1	3.528	37x64x35h	20	0,08
ELP-62GN	60x50x24h	58x43	31	8,2	7.000	66x64x46h	38	0,19
ELP-93GN	90x50x24h	88x43	45	12,3	10.584	96x64x48h	54	0,29
ELP-31GRN	30x50x24h	29x43,5	20	4,1	3.528	37x64x35h	22	0,08
ELP-62GRN	60x50x24h	59x43,5	36	8,2	7.000	66x64x46h	43	0,19
ELP-93GRN	90x50x24h	89x43,5	53	12,3	10.584	96x64x48h	62	0,29
ELP-31GCN	30x50x24h	29x43,5	20	4,1	3.528	37x64x35h	22	0,08
ELP-62GCN	60x50x24h	59x43,5	36	8,2	7.000	66x64x46h	43	0,19
ELP-93GCN	90x50x24h	89x43,5	53	12,3	10.584	96x64x48h	62	0,29
ELP-31EMN	30x50x24h	28x43	19	2	-	37x64x35h	20	0,08
ELP-62EMN	60x50x24h	58x43	34	4	-	66x64x46h	38	0,19
ELP-93EMN	90x50x24h	88x43	49	6	-	96x64x48h	54	0,29
ELP-31EMRN	30x50x24h	29x43,5	21	2	-	37x64x35h	22	0,08
ELP-62EMRN	60x50x24h	59x43,5	39	4	-	66x64x46h	43	0,19
ELP-93EMRN	90x50x24h	89x43,5	57	6	-	96x64x48h	62	0,29
ELP-31EMCN	30x50x24h	29x43,5	21	2	-	37x64x35h	22	0,08
ELP-62EMCN	60x50x24h	59x43,5	39	4	-	66x64x46h	43	0,19
ELP-93EMCN	90x50x24h	89x43,5	57	6	-	96x64x48h	62	0,29

EN DOTACIÓN - INCLUDED

Muestra de desengrasante en modelos de cromo duro.
Degreaser sample on hard chrome models.



Modelos ELP-EM
Monofásico 230V 50/60Hz
Models ELP-EM
Single-phase 230V 50/60Hz

Situación conexión
Connection situation
● Gas 1/2" ● Eléctrico



NUEVO
NEW



Barbacoas a gas

Acero inoxidable & pavonadas - Stainless steel & Blued



ELBI-62GN



Cajón recolector
Collection box



ELB-62GN



Rejillas regulables en altura trasera
Rear height adjustable racks

- Medidas comunes: 50 cm de profundidad x 24 cm de altura. ► Bandeja recolectora y cajón situado en el frontal de fácil limpieza. ► Calefacción por sistema de refracción por piedra lávica. ► Baterías de quemadores tubulares esmaltados vitrificados al fuego. ► Zonas de trabajo independientes. ► Válvulas de gas con termopar de seguridad.

Rejillas: Acanaladas y regulables en altura trasera.

- Common dimensions: 50 cm depth x height 24 ► Fat collector trays for easy removal for cleaning. ► Heating by refractive system by lava stone ► Batteries of fire vitrified enamel tubular burners ► Independent work areas. ► Gas valves with safety thermocouple.

Racks: Grooved and adjustable in the rear height.

Modelos ELBI: Rejilla de acero inoxidable / Modelos ELB: Rejilla de acero pavonado.
ELBI models: Stainless steel rack / ELB models: Blued steel rack.

Modelos	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg neto	kW	Kcal/h	Medidas embalaje	Kg bruto	m ³
ELB-31GN	30x50x24h	26x42,5	21	6,5	5.590	37x64x35h	23	0,08
ELB-62GN	60x50x24h	53x42,5	37	13	11.180	66x64x46h	44	0,19
ELB-93GN	90x50x24h	79x42,5	54	19,5	16.770	96x64x48h	64	0,29
ELBI-31GN	30x50x24h	26x42,5	21	6,5	5.590	37x64x35h	23	0,08
ELBI-62GN	60x50x24h	53x42,5	37	13	11.180	66x64x46h	44	0,19
ELBI-93GN	90x50x24h	79x42,5	54	19,5	16.770	96x64x48h	64	0,29

Situación conexión
Connection situation
● Gas 1/2"



Barbacoas eléctricas

Electric grills



Resistencias
Resistances



Grifo de vaciado
Drainage tap



ELB-82EM

EN DOTACIÓN - INCLUDED

Rasqueta barbacoa
Barbecue scraper


► Medidas comunes: 50 cm de profundidad x 24 cm de altura. ► Regulador de energía de 6 posiciones. ► Resistencias blindadas de acero inoxidable. ► Cabezal de resistencia y peto perimetral de acero inoxidable de fácil extracción para su limpieza. ► Dotada de grifo de vaciado. ► Cubeta contenedora de agua, que elimina el 80% de humo y llama. ► Zonas de trabajo independientes.

► Common dimensions: 50 cm depth x 24 height. ► Energy regulator with 6 positions. ► Stainless steel shielded heating elements. ► Heating element header easily removable for cleaning. ► Fitted with drainage tap. ► Water container basin, that eliminates 80% of smoke and flames. ► Stainless steel perimeter panel. ► Separate working areas.

 **Monofásico 230V 50/60Hz**
Single-phase 230V 50/60 Hz

Modelos	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg neto	kW	Medidas embalaje	Kg bruto	m ³
ELB-41EM	40x50x24h	33x35	11	2,2	42x64x42h	13	0,11
ELB-62EM	60x50x24h	49x35	16	3,3	65x67x42h	19	0,18
ELB-82EM	80x50x24h	65x35	21	4,4	95x67x42h	25	0,27
Z-C-3	-	-	-	-	-	-	-

Situación conexión
Connection situation
● Eléctrico





Paellero

Paella pan



ELPA-41G



Quemador estrella
Star burner



Detalle embutición centrador soporte paella
Detail paella support centring device inlay

- ▶ Medidas comunes: 50 cm de profundidad x 24 cm de altura.
- ▶ Válvulas de gas con termopar de seguridad y dos intensidades de calor.
- ▶ Calor uniforme en toda la superficie de la paella.
- ▶ Quemador de estrella de gran rendimiento esmaltado vitrificado al fuego.
- ▶ **En dotación paella Ø 38cm en acero pulido (modelos ELPA-41G y ELPA-82G) paella Ø 50cm (modelo ELPA-61G).**

- ▶ Common dimensions: 50 cm depth x 24 cm height
- ▶ Gas valves with safety thermocouple and two heat intensities
- ▶ Even heat across the entire surface of the paella
- ▶ Fire vitrified enamelled high performance star burner.
- ▶ **Included paella pan Ø 38 cm in polished steel (models ELPA-41G and ELPA-82G) paella pan Ø 50 cm (model ELPA-61G).**

EN DOTACIÓN - INCLUDED

Modelos ELPA-41 - ELPA-82
paella Ø 38cm
Modelo ELPA-61
paella Ø 50cm

Models ELPA-41 - ELPA-82
paella pan Ø 38cm
Model ELPA-61
paella pan Ø 50cm

Modelos	Medidas exteriores	Diámetro paella	Kg neto	kW	Kcal/h	Medidas embalaje	Kg bruto	m ³
ELPA-41G	40x50x24h	Ø 38	11	5,5	4.675	42x64x42h	13	0,11
ELPA-61G	60x50x24h	Ø 50	15	5,5	4.675	66x64x35h	18	0,15
ELPA-82G	80x50x24h	Ø38 + Ø38	19	11	9.350	96x64x35h	23	0,22
Paella Ø 38	Z06599000001	Ø38	-	-	-	-	-	-
Paella Ø 50	Z06599000002	Ø50	-	-	-	-	-	-

Situación conexión

Connection situation

- Gas 1/2"

Freidoras eléctricas

Electric fryers



Cesta en acero inoxidable
Basket made of stainless steel



Grifo de vaciado
Drainage tap



ELF-31 EM



ELF-62 EMG

EN DOTACIÓN - INCLUDED

Tapa y cesta
Lid and basket

- ▶ Medidas comunes: 50 cm de profundidad x 24 cm de altura.
- ▶ **ALTO RENDIMIENTO.** ▶ Resistencia blindada en acero inoxidable.
- ▶ Cabezal de resistencia de fácil extracción para su limpieza.
- ▶ Los modelos **EMG** disponen de grifo de vaciado.
- ▶ Termostato de seguridad incorporado.
- ▶ Regulación de la temperatura a través del termostato de trabajo.


- ▶ Common dimensions: 50 cm depth x 24 height.
- ▶ **HIGH PERFORMANCE.** ▶ Heating element header easily removable for cleaning.
- ▶ Stainless steel shielded heating element.
- ▶ **EMG** models have a drain tap.
- ▶ Built-in safety thermostat.
- ▶ Temperature regulation with the work thermostat.

Monofásico 230V 50/60Hz
Single-phase 230V 50/60 Hz

Modelos	Medidas exteriores	Capacidad litros/aceite	Medidas Cesta	Kg neto	kW	Medidas embalaje	Kg bruto	m ³
ELF-31 EM	30x50x24h	8	23,5x21x10h	9,5	4,5	33x64x40h	11,5	0,08
ELF-62 EM	60x50x24h	8+8	(23,5x21x10h)x2	18	9	65x67x42h	21	0,18
ELF-31 EMG	30x50x24h	8	23,5x21x10h	9,5	4,5	33x64x40h	11,5	0,08
ELF-62 EMG	60x50x24h	8+8	(23,5x21x10h)x2	18	9	65x67x42h	21	0,18

Situación conexión
Connection situation

● Eléctrico





Creperas

Crêpe makers



ELC-82G



Embutición protectora del interior
Inlay to protect inside


- ▶ Medidas comunes: 50 cm de profundidad x 24 cm de altura. ▶ Diámetro útil de la placa: 350mm. ▶ Calor uniforme en toda la superficie de la placa. ▶ Placa de acero rectificando de 15mm de espesor. ⬠ Quemador de estrella de gran rendimiento. ▶ Válvulas de gas con termopar de seguridad. ⚡ Resistencia blindada en acero inoxidable. ▶ Control de la temperatura a través del termostato.
- ▶ Common dimensions: 50 cm depth x 24 height. ▶ Useful diameter of the plate: 350 mm. ▶ Even heat on the entire plate. ▶ Blued steel plate 15 mm thick. ⬠ High performance star burner. ▶ Gas valves with safety thermocouple. ⚡ Stainless steel shielded heating element.

Modelos ELC-EM - Monofásico 230V 50/60Hz
ELC-EM Models - Single-phase 230V 50/60Hz

Modelos	Medidas exteriores	Diámetro placa	Kg neto	kW	Kcal/h	Medidas embalaje	Kg bruto	m ³
ELC-41 G	40x50x24h	∅ 35	19	5,5	4.675	42x64x41h	22	0,11
ELC-82 G	80x50x24h	∅ 35 + ∅ 35	35	11	9.350	96x64x48h	45	0,29
ELC-41 EM	40x50x24h	∅ 35	20	2,4	-	42x64x41h	23	0,11
ELC-82 EM	80x50x24h	∅ 35 + ∅ 35	38	4,8	-	96x64x48h	48	0,29

Situación conexión
Connection situation

● Gas 1/2" ● Eléctrico



Baño maría

Electric bain marie



ELBM-31 EM

- ▶ Medidas comunes: 50cm de profundidad x 24 cm de altura. ▶ Termostato de trabajo 30-90°C. ▶ Dotado de grifo de vaciado. ▶ Cubetas **NO INCLUIDAS**. ▶ Resistencia blindada en acero inoxidable. ▶ Plancha inox perforada en el interior.
- ▶ Common dimensions: 50 cm depth x 24 height ▶ Work thermostat 30-90 °C ▶ Equipped with drain tap ▶ Basins **NOT INCLUDED** ▶ Stainless steel shielded heating element. ▶ Perforated stainless steel plate on the inside.

Situación conexión
Connection situation

● Eléctrico



Modelo	Medidas exteriores	Medidas cuba	Kg neto	kW	Medidas embalaje	Kg bruto	m ³
ELBM-31 EM	30x50x24h	GN 1/2 x 15h	8	0,9	37x64x35h	10	0,08



Monofásico 230V 50/60 Hz
Single-phase 230V 50/60 Hz

Fregadero y muebles neutros

Sink and neutral working envelopes



Vista sifón
View trap



ELFR-6



ELN-4

- ▶ Medidas comunes: 50 cm de profundidad x 24 cm de altura.
- ▶ Construido totalmente en acero inoxidable.
- ▶ Modulables con aparatos de cocción Serie ECO-LINE, montado sobre mesas ELM (página 46) **NO INCLUIDA**.
- ▶ **ELFR:** Cubeta con rebosadero integrado y tapón.
- ▶ Grifo monomando con maneta gerontológica (diseño según normativa) ▶ **En dotación: Sifón tipo botella.**

- ▶ Common dimensions: 50 cm depth x 24 height.
- ▶ Entirely built in stainless steel ▶ Basin with built-in overflow and plug. ▶ Modifiable with ECO-LINE Series cooking appliances, assembled on ELM tables (page 46) **NOT INCLUDED**.
- ▶ **ELFR:** bucket with integrated overflow and plug.
- ▶ Mixing tap with gerontological handle (design according to regulations). ▶ **Included: Bottle type trap.**

Modelos	Medidas exteriores	Medidas cubeta	Kg neto	Medidas embalaje	Kg bruto	m ³
ELFR-4	40x50x24h	29x35x14h	9	42x64x42h	12	0,11
ELFR-6	60x50x24h	35x29x14h	11	66x64x35h	14	0,15
ELN-3	30x50x24h	-	5	37x64x35h	9	0,08
ELN-4	40x50x24h	-	7	42x64x42h	12	0,11
ELN-6	60x50x24h	-	9	66x64x35h	12	0,15

EN DOTACIÓN - INCLUDED

Sifón tipo botella en los fregaderos.
Bottle type trap in sinks.



Equipamiento

Equipment



- ▶ Mesas construidas totalmente en acero inoxidable. ▶ Desmontables. ▶ Altura del equipo: 96,5 cm.
- ▶ Patas graduables en altura. ▶ **PUERTAS OPCIONALES.** ▶ **RUEDAS OPCIONALES.**

- ▶ Tables entirely built in stainless steel. ▶ Detachable. ▶ Equipment height: 96.5 cm. ▶ Height-adjustable legs.
- ▶ **TABLES WITH REAR COVER INCLUDED.** ▶ **OPTIONAL DOORS.** ▶ **OPTIONAL WHEELS.**

Embellecedores

Trims



Z-ECT

Emb. trasero · 199€/metro lineal
Rear Trim €199/linear metre



ECLT

Emb. lateral TOP · 46€/unidad
Rear Trim TOP €46/unit



ECL

Emb. lateral · 69€/unidad
Side trim · 69€ / unit

	Modelos	Medidas exteriores	Kg neto	Compatible con...	Medidas embalaje	Kg bruto	m
Mesas Table	ELM-6N	60x44x74h	13,5	-	68x56x12h	17,5	0,0
	ELM-8N	80x44x74h	15,5	-	98x56x12h	19,5	0,0
	ELM-9N	90x44x74h	17	-	98x56x12h	21	0,0
	ELM-10N	100x44x74h	19,5	-	128x56x12h	22,5	0,0
	ELM-12N	120x44x74h	21,5	-	128x56x12h	25,5	0,0
Puertas Doors	ELM-15N	150x44x74h	24	-	158x56x12h	29	0,
	PELM-40	40x65x1,5h	4	-	68,5x52x7h	4,7	0,0
	PELM-50	50x65x1,5h	4,9	-	68,5x52x7h	5,6	0,0
Ruedas wheels	PELM-60	60x65x1,5h	5,8	ELM-6N	68,5x52x7h	6,5	0,0
	RMEL	∅ 60x24; 8,2h	0,57	ELM/ELMA	-	-	-
Angular	RMELF	∅ 60x24; 8,2h	0,72	ELM/ELMA	-	-	-
	ELMA-6	60x60x95h	33	-	68x88x111h	-	0,5
	ELMA-8	80x80x95h	46	-	88x88x111h	-	0,8
	ELMA-8FR	80x80x95h	50	-	88x88x111h	-	0,8

Mesas con tapa trasera incluida.
Tables with rear cover included.

▶ PELM 60 = PELM-50 + panel

▶ **FREGADERO ELMA-8FR:** Cubeta con rebosadero integrado, grifo y tapón, de medidas 35x29x14h
SINK ELMA-8FR: Sink with overflow built-in, tap and plug, with dimensions 35x29x14h