



Acabado exterior en chapa galvanizada plastificada en blanco e interior en aluminio gofrado.
Aislamiento en poliuretano inyectado o pentano.
Sistema frigorífico con condensación estática o ventilada (mod. 550 TNV y 700 TNV).
Cuadro de mandos con termostato e indicadores de encendido, alarma y congelación rápida.
Termómetro exterior en los modelos 550TN, 550TNV y 700TNV.
Luz interior:

Serie TNV



Termómetro Digital y Termostato regulable



Tapa Abatible

Modelo	P.V.P.
325-COH.....	505 €
375-COH.....	538 €
550-TN.....	821 €
550-TNV ventilado.....	865 €
700-TNV ventilado.....	1.110 €

Serie COH



Cuadro de mandos



Cesto

MODELO	325-COH	375-COH	550-TN	550-TNV	700-TNV
Medidas (mm)*	1341x660x850	1521x660x850	1810x600x870	1810x600x870	1910x700x870
Temperatura °C	-18° a -25°				
Litros Bruto/Neto	325/300	375/350	545/505	545/505	690/640
Voltaje-Frecuencia v/Hz.	230 v - 50 Hz				
Potencia nom. W	222	234	234	234	530
Cap. Cong. Kg./24 h.	18	20	32	32	37
Condensación	Estática	Estática	Estática	Ventilada	Ventilada
Tipo Gas	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
Peso Bruto/Neto	50/46	55/50	79/69	79/69	106/95
Termómetro exterior	No	No	Si	Si	Si
Nº Cestas	2	2	2	2	2

*Ancho x Fondo x Alto