



Modelo P.V.P.
ECS400 Estático1.230 €



Modelo P.V.P.
ECS500 Estático1.550 €



Modelo P.V.P.
ECV500 Ventilado1.750 €

- Aislamiento en poliuretano inyectado sin CFC.
- Mueble en chapa de acero tratada con antioxidante.
- Rejillas regulables en altura, excepto modelo ECS400.
- Puertas de cristal doble aislante y marcos en aluminio.
- Gran fondo para mayor capacidad.
- Iluminación interior LED.
- Gran visibilidad de los productos.
- Termostato y Termómetro digital o mecánico en modelo ECS400.



Modelo P.V.P.
ECV1000 Ventilado2.650 €



MODELO	ECS400	ECS500	ECV500	ECV1000
Medidas (mm)*	1980x600x600	1990x680x720	1990x680x720	1990x1370x720
Potencia (W)	1.000	1.000	1.000	1.000
Volumen (Lt)	361	412	412	920
Nº Puertas/Nº Estantes	1/7	1/5	1/5	2/10
Condensación	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada
Evaporación	Estática	Estática	Ventilada	Ventilada
Régimen TRA(Cº)	-18º/-22ºC	-18º/-24ºC	-18º/-24ºC	-18º/-24ºC
Refrigerante	R404a	R404a	R404a	R404a

*Alto x Ancho x Fondo



Modelo P.V.P.
AR-400 790 €



Modelo P.V.P.
AC-400 895 €



Modelo P.V.P.
AR-400 INOX 880 €



Modelo P.V.P.
AC-400 INOX 995 €

- Construidos exteriormente en chapa zincada con revestimiento de plástico blanco o en acero inoxidable AISI 304, interior en ABS blanco.
- Control mecánico y display de temperatura digital.
- Puerta con cerradura.
- Autodescarche del evaporador.

MODELO	AR-400	AC-400	AR-400 INOX	AC-400 INOX
Medidas (mm)*	600x600x1855	600x600x1855	600x600x1855	600x600x1855
Volumen Cámara (L)	361	361	361	361
Tensión/Frecuencia (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
Nº Puertas/Nº Estantes	1/4	1/7	1/4	1/7
Condensación	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada
Evaporación	Ventilada	Estática	Ventilada	Estática
Rº Temperatura	+2/+8	-10/-25	+2/+8	-10/-25
Refrigerante	R134a	R134a	R134a	R134a

*Ancho x Fondo x Alto



Modelo **P.V.P.**
AN502TN 1.550 €
AN502BT 1.875 €



Modelo **P.V.P.**
AN1004TN 2.159 €
AN1004BT 2.590 €



Modelo **P.V.P.**
AN-501TN/C 1.685 €
AN-501BT/C 2.378 €



Modelo **P.V.P.**
AN-1002TN/C 2.437 €
AN-1002BT/C 3.397 €

MODELO	AN-502TN AN-501TN/C	AN-1004TN AN-1002TN-C	AN-502BT AN-501BT/C	AN-1004BT AN-1002BT/C
Medidas (mm)*	680x700x1980	1370x700x1980	680x700x1980	1370x700x1980
Volumen Cámara (L)	500	1.000	500	1.000
Tensión/Frecuencia (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
Nº Puertas/Nº Parrilla	2/3 1/3	4/6 2/6	2/3 1/3	4/6 2/6
Compresor (HP)	1/2	1	3/4	1
Condensación	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada
Evaporación	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada
Régimen TRA	0/+10°	0/+10°	-15°/-22°	-15°/-22°
Desescarche	Automático	Automático	Automático	Automático
Control	Digital	Digital	Digital	Digital
Refrigerante	R134a	R134a	R404a	R404a

- Construidos exterior e interiormente en acero inoxidable AISI-304. Los modelos "C" con puerta de cristal y luz LED.
- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 kg/m³.
- Control electrónico y display de temperatura digital.
- Autodescarche del evaporador.
- Puertas con tiradores integrados y bisagras pivotantes.