



**ARCONES PUERTA ABATIBLE / CH / SIF**  
FRÍO - ARCONES CONSERVACIÓN DE CONGELADOS



CH110T



HC460

**CH / HC SIF**

Arcones para conservación de congelados con puerta abatible ciega. Desde 105 hasta 440 litros.

- Acabado exterior color blanco.
- Refrigeración estática.
- Condensación estática.
- Aislamiento poliuretano inyectado sin CFC 50 mm (SIF 570: 60 mm)
- Descongelación manual con sistema de drenaje.
- Cuba interior en aluminio con esquinas redondeadas.
- Termómetro y termostato digital.
- Cierre de puerta con llave.
- 4 rodillos para desplazamiento.



Control digital de temperatura

**ACCESORIOS**

Cestillos de varilla plastificada:

- SIF (240x430x290mm)
- CH (230x464x210)



	CH 110 T	HC170 SIF	HC 240 SIF	HC 320 SIF	HC 370 SIF	HC 460 SIF	HC 570 SIF
	550x650x850 mm	580x620x840 mm	830x660x860 mm	990x660x860 mm	1170x660x860 mm	1400x660x860 mm	1600x660x860 mm
	470x433x532 mm	480x476x715 mm	726x476x715 mm	886x476x715 mm	1066x476x715 mm	1296x476x715 mm	1479x459x705 mm
	102 L	126 L	209 L	264 L	324 L	402 L	439 L
	0/1	0/2	0/3	0/3	0/4	0/5	0/6
	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO
	-25°C/-17°C	-25°C/-17°C	-25°C/-17°C	-25°C/-17°C	-25°C/-17°C	-25°C/-17°C	-25°C/-17°C
	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)
	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A
	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz
	90 W 0,529 kWh/24h	133 W 1,001 kWh/24h	146 W 1,104 kWh/24h	167 W 1,248 kWh/24h	199 W 1,403 kWh/24h	231 W 2,336 kWh/24h	243 W 2,628 kWh/24h
	24 kg	29 kg	34 kg	36 kg	41 kg	46 kg	64 kg
	590x660x890 mm	660x660x860 mm	870x700x870 mm	1050x700x870 mm	1230x700x870 mm	1450x700x870 mm	1640x700x870 mm

F

F

F

F

F

F

F

Los precios no incluidos de serie.

\* Escalón motor. CH110: sin escalón / HC-SIF: 300x250mm