



ARCONES ULTRACONGELACIÓN / VT (-60°) / UL (-80°)

FRÍO - ARCONES CONSERVACIÓN DE CONGELADOS: SUSHI Y LABORATORIO



VT150



UL100

VT (-60°C)

- Interior y exterior en acero barnizado blanco.
- Desescarche manual.
- Aislamiento de alta densidad de 80 mm de espesor con pérdida de temperatura muy lenta en caso de avería.
- Centralita electrónica programable.
- Control preciso de temperatura.
- Alarma de temperatura y fallo de sonda.
- Cierre de la puerta con llave.
- 4 ruedas pivotantes.

UL (-80°C)

- Interior y exterior en chapa blanca.
- Desescarche manual.
- Doble compresor.
- Bajada rápida de temperatura.
- Aislamiento de alta densidad de 80 mm de espesor con pérdida de temperatura muy lenta en caso de avería.
- Centralita electrónica programable.
- Control preciso de temperatura.
- Alarma de temperatura y fallo de sonda.
- Cierre de la puerta con llave.

ACCESORIOS

- Cestillos **VT150/390** (216x403x200 mm): **30€**
- Cestillos **VT500** (216x459x210 mm): **30€**

	VT 150	VT 200	VT 300	VT 390	VT 500	UL 100
	725x698x885 mm	923x698x885 mm	1260x698x885 mm	1560x698x885 mm	1660x758x890 mm	550x650x850 mm
	560x440x660 mm *	760x440x660 mm *	1100x440x660 mm *	1400x440x660 mm *	1500x500x695 mm *	430x393x512 mm *
	133 L	189 L	284 L	368 L	495 L	99 L
	1/3	1/5	3/12	4/15	3/15	0/1
	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO
	-60°C/-40°C	-60°C/-40°C	-60°C/-40°C	-60°C/-40°C	-60°C/-40°C	-80°C/-40°C
	3 (25°C/60%HR)	3 (25°C/60%HR)	3 (25°C/60%HR)	3 (25°C/60%HR)	3 (25°C/60%HR)	3 (25°C/60%HR)
	NATURE-R	NATURE-R	NATURE-R	NATURE-R	NATURE-R	R290+R170
	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz
	410 W	410 W	400 W / 5,5 kWh/24h	400 W / 7,0 kWh/24h	500 W / 5,7 kWh/24h	400 W / 7,0 kWh/24h
	56 kg	57 kg	76 kg	82 kg	107 kg	40 kg
	730x780x900 mm	930x780x900 mm	1400x790x1130 mm	1640x730x1130 mm	1710x770x1150 mm	650x660x890 mm

* Escalón motor. VT: 210x250mm / UL: sin escalón