



ARMARIOS DOBLES / SBS

FRÍO - ARMARIOS VERTICALES - PUERTAS CIEGAS - DOBLES



SBS 350 CF PI



SBS 350 CF PI. Detalle interior: cámaras independientes de congelación y refrigeración



Termómetro digital



Bisagras apertura 180°



Frío estático con ventilador



Pies metálicos regulables

SBS 350 PI

Armarios verticales con 2 cámaras independientes de refrigeración (333 litros) **y/o de congelación** (255 litros), con puerta ciega y estantes de rejilla.

- Exterior en chapa skinplate silver y puerta de acero inox.
- Interior en plástico termoconformado.
- Condensación estática en parrilla exterior.
- Descongelación manual con drenaje de agua.

- 2 termostatos mecánicos independientes y 2 termómetros digitales en el frontal.
- 8 pies metálicos nivelables de 7'5 a 10 cm.
- **Congelación:** 6 evaporadores estáticos en estantes fijos, con ventilador de apoyo.
- **Refrigeración:** evaporador estático roll-bond con ventilador. 7 estantes móviles de varilla plastificada.

	+ SBS 350 CC PI	+ SBS 350 CF PI	+ SBS 350 FF PI
	1220x650x1810 mm	1220x650x1810 mm	1220x650x1810 mm
	2x (430x445x1496 mm - escalón (430x183x191 mm))	2x (430x445x1496 mm - escalón (430x183x191 mm))	2x (430x445x1496 mm - escalón (430x183x191 mm))
	333 L + 333 L	333 L + 255 L	255 L + 255 L
	ESTÁTICO CON VENTILADOR	ESTÁTICO CON VENTILADOR	ESTÁTICO CON VENTILADOR
	+1°C/+12°C / +1°C/+12°C	+1°C/+12°C / -25°C/-17°C	-25°C/-17°C / -25°C/-17°C
	4 M1 (30°C/55%HR)	4 M1/L1 (30°C/55%HR)	4 L1 (30°C/55%HR)
	R600A	R600A	R600A
	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz
	220 W + 220 W 1,280 kWh/24h + 1,280 kWh/24h	220 W + 105 W 1,280 kWh/24h + 1,231 kWh/24h	105 W + 105 W 1,231 kWh/24h + 1,231 kWh/24h
	124 kg	118 kg	112 kg
	1320x710x2120 mm	1320x710x2120 mm	1320x710x2120 mm

CC

CA

AA