



## ARMARIOS CONGELACIÓN CON CAJONES / CNG

FRÍO - ARMARIOS VERTICALES - PUERTA CIEGA - CAJONES



**Armarios verticales para conservación de congelados** con puerta ciega y cajones. Desde 112 a 255 litros de capacidad.

### CNG 130 / CNG 220

- Exterior en chapa blanca.
- Interior en plástico termoconformado.
- Condensador estático en rejilla exterior.
- Descongelación manual.
- Termostato mecánico regulable.
- Termómetro analógico.
- 2 pies nivelables.



CNG 130



CNG 220

### CNG 350

- Exterior en chapa blanca o chapa skinplate gris metalizado silver.
- Interior en plástico termoconformado.
- Refrigeración estática con ventilador.
- Condensador estático en rejilla externa.
- Descongelación manual.
- Termostato mecánico regulable.
- Termómetro digital en puerta.
- **5 cajones + 2 estantes con tapa abatible en la parte superior.**

### CNG 350 DP

- Exterior en chapa blanca.
- Interior en plástico termoconformado.
- 2 cámaras independientes con 4 y 5 cajones, respectivamente.
- 2 compresores.
- Refrigeración estática.
- Condensador estático en rejilla exterior.
- Descongelación manual.
- 2 termostatos mecánicos regulables.



CNG 350



CNG 350 DP



	CNG 130	CNG 220	CNG 350 DP	CNG 350	CNG 350 SILVER
	540x600x870 mm	540x600x1340 mm	540x600x1920 mm	600x650x1730 mm	
	428x415x710 mm escalón (428x130x210 mm)	428x415x1180 mm escalón (428x130x195 mm)	428x415x710/925 mm escalones (428x130x210/195 mm)	430x445x1496 mm - escalón (430x183x191 mm)	
	112 L	157 L	233 L (112+121)	255 L	
	3 / 433x360x200 mm 1 / 431x242x211 mm	6 / 433x360x200 mm 1 / 431x242x211 mm	7 / 433x360x200 mm 2 / 431x242x211 mm	4 / 425x400x130 mm 1 / 425x240x180 mm	
	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO CON VENTILADOR	
	-22°C/-18°C	-22°C/-18°C	-25°C/-17°C	-25°C/-17°C	
	R600A	R600A	R600A	R600A	
	4 L1 (30°C/55%HR)	4 L1 (30°C/55%HR)	4 L1 (30°C/55%HR)	4 L1 (30°C/55%HR)	
	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	
	75 W / 0,938 kWh/24h	120 W / 1,607 kWh/24h	180 W / 1,910 kWh/24h	105 W / 1,231 kWh/24h	
	35 kg	50 kg	75 kg	58 kg	
	570x650x910 mm	570x650x1380 mm	570x650x1960 mm	660x710x1770 mm	

A\*

B

B

A

A