





## K13

- 13 cajones de serie, distribuidos en 7 niveles.
- Exterior e interior en chapa blanca plastificada.
- Refrigeración estática.
- Condensador exterior en parrilla.
- Aislamiento poliuretano inyectado 65mm, sin CFC.
- 6 evaporadores fijos con plancha de acero inox.
- Descongelación manual.
- Termostato mecánico regulable y termómetro analógico.
- 4 pies nivelables.

## **ACCESORIOS**

- Cajones adicionales K13:



## **K14**

- 14 cestillos de serie, distribuidos en 7 niveles.
- Exterior en chapa blanca o acero inox AISI304.
- Refrigeración estática con 8 evaporadores fijos (6 en estantes recubiertos de chapa plastificada blanca o chapa inox, según modelo).
- Condensador ventilado.
- Termostato electrónico y termómetro digital.
- Aislamiento poliuretano de 50mm libre de CFC.
- Desescarche manual.

## **ACCESORIOS**

- Cajones adicionales K14: '

	CVP 440 PO FE <b>K13</b>	CVL 070 FE <b>K14</b>	CVL 070 FE <b>K14 INOX</b>
	735x680x1800 mm	695x695x2075 mm	
	615x545x1495 mm	577x585x1446 mm	
	437 L	426 L	
	13 (300x500x170 mm)	14 (284x550x155 mm)	
*	ESTÁTICO	ESTÁTICO	
<b>₽</b>	-23°C/-18°C	-18°C/-15°C	
*	R290	R290	
1	SN (10°C/32°C)	3 L1 (25°C/60%HR)	
No.	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	
*	280 W	460 W / 5,69 kWh/24h	
KG	106 kg	120 kg	
<b>©</b>	-	800x800x2200 mm	



D