



ARCONES PUERTAS CORREDERAS CRISTAL - TVS / CHV

FRÍO - ARCONES CONSERVACIÓN DE CONGELADOS Y HELADOS



Hosteleria10.com

Ideales para la conservación de productos de heladería.


Arcones para conservación de congelados con puertas correderas de cristal templado, adecuados para heladería. Desde 160 hasta 490 litros.

TVS 300



TVS

- Ancho exterior 670 cm.
- Exterior e interior en chapa blanca galvanizada y plastificada.
- Aislamiento poliuretano inyectado de 70mm sin CFC.
- Marco inyectado en color gris.
- Refrigeración estática.
- Control electrónico de la temperatura.
- Puertas correderas de cristal templado.
- Cierre con llave.
- 4 Ruedas pivotantes.



ACCESORIOS

Cestillo universal arcones TVS, con 3 separadores removibles y ajustables (220x555x390mm)

CHV

- Ancho exterior 620 cm (CHV525: 665cm).
- Exterior en chapa blanca zincada a doble cara.
- Interior en chapa blanca plastificada.
- Aislamiento poliuretano inyectado de 70mm sin CFC.
- Marco y detalles en ABS inyectado color gris.
- Refrigeración estática.
- Condensador libre de mantenimiento.
- Termómetro analógico.
- Termostato mecánico regulable.
- Puertas correderas de cristal templado.
- 4 ruedas pivotantes.



CHV 290



ACCESORIOS

Cestillos diáfanos CHV (230x525x230mm):

	TVS 220	TVS 300	TVS 400	TVS 500	CHV 200	CHV 290	CHV 420	CHV 525
	843x670x895 mm	1063x670x895 mm	1283x670x895 mm	1503x670x895 mm	620x620x910 mm	1000x620x910 mm	1260x620x910 mm	1507x665x910 mm
	700x527x725 mm	920x527x725 mm	1140x527x725 mm	1360x527x725 mm	495x495x680 mm	875x495x680 mm	1135x495x680 mm	1380x535x695 mm
	222 L	304 L	387 L	470 L	140 L	270 L	376 L	490 L
	0/3	0/4	0/5	0/6	0/2	0/4	0/4	0/5
	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO
	-22°C/-9°C	-22°C/-9°C	-22°C/-9°C	-22°C/-9°C	-23°C/-18°C	-23°C/-18°C	-23°C/-18°C	-23°C/-18°C
	R600A	R600A	R600A	R600A	R290	R290	R290	R290
	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)
	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz
	115 W 1,55 kWh/24h	135 W 2,08 kWh/24h	190 W 3,21 kWh/24h	190 W 3,33 kWh/24h	150 W	175 W	220 W	262 W
	48 kg	54 kg	57 kg	60 kg	41 kg	56 kg	63 kg	71 kg
	900x730x922 mm	1120x730x922 mm	1340x730x922 mm	1560x730x922 mm	-	-	-	-
	D	F	F	F	G	G	G	G

Cestillos no incluidos de serie.