



VITRINA PASTELERA VENTILADA / KARINA
PASTELERÍA - EXPOSICIÓN Y CONSERVACIÓN - HORIZONTAL



KARINA 137 Q



KARINA 67 Q

KARINA

Vitrinas pasteleras ventiladas con 3 estantes de cristal ajustables. Disponibles versiones **de refrigeración y bitemperatura**.

- Bastidor fabricado en chapa de acero galvanizado anticorrosión.
- Rejillas de ventilación de acero inoxidable en la parte trasera.
- Paneles inferiores de madera multicapa pintada, negro RAL 9005 de serie, combinados con perfil plateado.
- Doble acristalamiento con aislamiento de aire seco y vidrio superior panorámico.
- Banda frontal con elemento calefactor anticondensación.
- Plano de base en acero inoxidable perforado, fácil de limpiar.
- 3 estantes extraíbles con soportes ajustables y ventosas de seguridad.
- Iluminación de tiras LED de alta eficiencia lumínica y ahorro energético.
- Unidad de control electrónico con pantalla y panel de control.
- 4 ruedas giratorias (2 con freno).

OPCIONES Y VERSIONES (consultar)

- Cambio de color.
- Sin paneles, para encastre.
- Autoservicio (apertura frontal).
- Conservación de chocolate.
- Neutra.





VITRINAS PASTELERAS VENTILADAS / KARINA

PASTELERÍA - EXPOSICIÓN Y CONSERVACIÓN - HORIZONTAL

ALTURA 1340 / 3 NIVELES



KARINA						
	67 Q	97 Q	97 BTQ BIS	137 Q	137 BTQ BIS	187 Q
	640x735x1340 mm	941x700x1340 mm		1341x700x1340 mm		1800x700x1340 mm
	255 L	380 L		550 L		750 L
	1 / BATIENTE	2 / CORREDERAS	2 / BATIENTES	2 / CORREDERAS	2 / BATIENTES	2 / CORREDERAS
	3 / 565x395 mm CRISTAL AJUSTABLES	3 / 865x395 mm CRISTAL AJUSTABLES	3 / 820x395 mm CRISTAL AJUSTABLES	3 / 1270x395 mm CRISTAL AJUSTABLES	3 / 1225x395 mm CRISTAL AJUSTABLES	6 / 865x395 mm CRISTAL AJUSTABLES
	VENTILADO	VENTILADO		VENTILADO		VENTILADO
	70% HR	70% HR	70%/40% HR	70% HR	70%/40% HR	70% HR
	+3°C / +10°C	+3°C / +10°C	-18°C / +5°C	+3°C / +10°C	-18°C / +5°C	+3°C / +10°C
	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)		4 (30°C/55%HR)		4 (30°C/55%HR)
	AUTO	AUTO	AUTO. GAS CALIENTE	AUTO	AUTO. GAS CALIENTE	AUTO
	R290	R290		R290		R290
	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz		220V-1N-50Hz		220V-1N-50Hz
	340 W	300 W	600 W	530 W	600 W	600 W
	139 kg	173 kg		243 kg	286 kg	307 kg
	780x780x1650 mm	1060x870x1730 mm		1430x870x1730 mm		1900x870x1730 mm

