


B 3

**B 5
B 9
B 15
B 22**
Accesorios opcionales

Cable alargador

 B 5, B 9 - 16A, 5m - **4515.331**

 B 5, B 9 - 16A, 10m - **4515.332**

 B 15, B 22 - 32A, 5m - **4515.333**

 B 15, B 22 - 32A, 10m - **4515.334**


- Rearme automático
- Termostato ambiente incorporado
- No consume oxígeno
- Sin humos, malos olores o humedad
- Conmutador invierno-verano (solo ventilación)
- Bajo nivel sonoro
- Motor con protector térmico
- Protección sobrecalentamiento
- Nivel de calor regulable

Especificaciones	Unidad	B 3	B 5	B 9	B 15	B 22
Potencia calorífica	kW	1,65/3,3	2,5/5	4,5/9	7,5/15	11/22
	Btu/h	5.630-11.260	8.530-17.000	15.350-30.700	25.600-51.200	37.530-75.100
	kcal/h	1.420-2.840	2.150-4.300	3.870-7.740	6.450-12.900	9.460-18.900
Caudal del aire	m ³ /h	288	510	800	1.700	2.400
Alimentación eléctrica	V/Hz	230/1ph/50-60	400/3ph/50	400/3ph/50	400/3ph/50	400/3ph/50-60
Enchufe (macho) desde el calentador		16A/3P	16A/5P	16A/5P	32A/5P	32A/5P
Corriente nominal	A	14,5	7,2	13	22	32
Posición del conmutador 1		Apagado	Apagado	Apagado	Apagado	Apagado
Posición del conmutador 2		Ventilador	Ventilador	Ventilador	Ventilador	Ventilador
Posición del conmutador 3/4	kW	1,65/3,3	2,5/5,0	4,5/9,0	7,5/15	11,0/22,0
Termostato ambiente		Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
Alcance de temperatura	°C	5-35	5-35	5-35	5-35	5-35
Protección		IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Dimensiones del producto (L x An x Al)	mm	260 x 260 x 410	310 x 360 x 380	340 x 420 x 440	350 x 470 x 490	350 x 540 x 590
Dimensiones con embalaje (L x An x Al)	mm	280 x 270 x 440	380 x 330 x 440	355 x 450 x 490	370 x 480 x 530	380 x 550 x 630
Peso neto/bruto	kg	5,1/5,7	6,4/6,8	9,3/10,8	15/15,9	20/22,8
Pallet	pza	48	24	20	12	12