

Calentadores de combustión directa de gasóleo

## B 180-230-360

**MASTER**  
CLIMATE SOLUTIONS



B 180



B 230



B 360



- Calentadores de alta presión
- Protección sobrecaleamiento
- Post ventilación
- Motor con protector térmico
- Filtro de aspiración combustible transparente
- Tres filtros de gasóleo: filtro de la bomba, filtro de aspiración y filtro de entrada
- Control de llama electrónico, con fotocélula
- Cámara de combustión de acero inoxidable
- Depósito de combustible con indicador de nivel
- Carro con ruedas incluido
- Snorkel - respirador para evitar el goteo de combustible
- Mantenimiento sencillo - bomba de combustible exterior
- LED de Diagnóstico
- Pueden funcionar con Biocombustible HVO 100, gasóleo o queroseno.

### Accesorios opcionales



Termostato de ambiente TH5 con cable

10m - 4150.112



Termostato digital THD con cable

10m - 4150.134



Precalentador de combustible  
B 180 - 4100.827  
B 230, B 360 - 4033.049



Conectores rápidos para conductos flexibles para el uso de tanque externo  
B 230, B 360 - 4034.880



Soportes de elevación  
B 230 - 4034.922  
B 360 - 4034.926



Consumibles paquetes  
B 180 - 4519.006  
B 230 - 4519.007  
B 360 - 4519.008

Los calentadores directos de gasóleo son aparatos muy eficaces que proporcionan grandes volúmenes de calor instantáneo allí donde se necesita. Son ideales para zonas abiertas o bien ventiladas como fábricas, almacenes u obras.

La ventilación de la sala es necesaria para evitar una deficiencia de oxígeno. Los calefactores directos Master son conocidos por su eficacia, robustez, facilidad de uso y seguridad de funcionamiento.



**Secado de obras (Master B 360)**



**Calefacción en obras (Master B 180)**

<b>Especificaciones</b>	<b>Unidad</b>	<b>B 180</b>	<b>B 230</b>	<b>B 360</b>
	kW	48	65	111
Potencia calorífica	Btu/h	165.000	222.000	379.000
	kcal/h	41.200	56.000	95.460
Caudal del aire	m <sup>3</sup> /h	1.550	3.000	3.300
Autonomía de gasóleo	h	8	10	10
Termostato ambiente (opcional)		Analógico o digital	Analógico o digital	Analógico o digital
Consumo de combustible	l/h	4,5	6,2	10,6
Alimentación eléctrica	V/Hz	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50-60
Potencia absorbida	kW	0,3	0,8	1,06
Corriente nominal	A	1,5	3,5	4,6
Protección		IP44	IP44	IP44
Capacidad del depósito	l	36	65	105
Dimensiones del producto (L x An x Al)	mm	1165 x 380 x 550	1235 x 575 x 790	1600 x 700 x 940
Dimensiones con embalaje (L x An x Al)	mm	1200 x 400 x 530	1200 x 650 x 1000	1600 x 750 x 1180
Peso neto/bruto	kg	30/34	57/72	84/105
Pallet	pza.	8	1	1