

Calentadores de combustión directa de gasóleo

## B 70-100-150-300

**MASTER**  
CLIMATE SOLUTIONS

B 70



B 100  
B 150



B 300



### Accesorios opcionales



Termostato de  
ambiente TH5 con  
cable  
10m - 4150.112



Termostato digital  
THD con cable  
10m - 4150.134



Carro con ruedas  
B 70 - 4103.925



Consumibles paquetes  
B 70 - 4519.013  
B 100 - 4519.014  
B 150 - 4519.015  
B 300 - 4519.001

## B 70-100-150-300

Los calentadores directos de gasóleo son aparatos muy eficaces que proporcionan grandes volúmenes de calor instantáneo allí donde se necesita. Son ideales para zonas abiertas o bien ventiladas como fábricas, almacenes u obras.



Master B 70 en taller

La ventilación de la sala es necesaria para evitar una deficiencia de oxígeno. Los calefactores directos Master son conocidos por su eficacia, robustez, facilidad de uso y seguridad de funcionamiento.



Master B 150 en obra

Especificaciones	Unidad	B 70	B 100	B 150	B 300
	kW	20	29	44	44/88
Potencia calorífica	Btu/h	68.300	99.300	150.500	150.500-301.000
	kcal/h	17.200	25.000	37.900	37.900-75.800
Caudal del aire	m <sup>3</sup> /h	400	800	900	900/1.800
Autonomía de gasóleo	h	10	16	10	12/23
Termostato ambiente (opcional)		Analógico o digital	Analógico o digital	Analógico o digital	Analógico o digital
Consumo de combustible	l/h	1,9	2,7	4,2	4,2/8,4
Alimentación eléctrica	V/Hz	220/240/50-60	220/240/50-60	220/240/50-60	220/240/50-60
Potencia absorbida	kW	0,18	0,23	0,28	0,28/0,56
Corriente nominal	A	0,8	1,0	1,2	1,2/2,4
Protección		IP41	IP41	IP41	IP41
Capacidad del depósito	l	19	44	44	105
Dimensiones del producto (L x An x Al)	mm	745 x 300 x 405	1075 x 600 x 480	1075 x 600 x 480	1240 x 670 x 640
Dimensiones con embalaje (L x An x Al)	mm	810 x 350 x 450	1110 x 400 x 450	1110 x 400 x 450	1600 x 750 x 900
Peso neto/bruto	kg	15/18	25/28	25/28	53/70
Pallet	pza.	15	10	10	1
Doble tensión		No	Disponible	Disponible	No