

DANTHERM GROUP

MASTER
CLIMATE SOLUTIONS

Master B 18-30 – calentador de aire de ventilador eléctrico

Calefactores eléctricos de aire con ventilador - canalizables

Los calentadores eléctricos con ventilador son dispositivos muy eficientes que se utilizan en diversas aplicaciones. Proporcionan un calentamiento limpio, rápido y seguro. Los calentadores eléctricos son ideales para la industria, ya que son fáciles de usar y totalmente portátiles. Los calentadores eléctricos Master solo utilizan componentes certificados de alta calidad, lo que garantiza su fiabilidad y eficiencia.



Master B 18 30 – calentador de aire de ventilador eléctrico



Master B 18 calentar una casa





Master B 18 calentar una oficina

Características principales

- ✓ Posible conexión a un tubo flexible
- ✓ Ruedas grandes para facilitar el transporte
- ✓ Argollas de elevación para facilitar el transporte
- ✓ Reinicio manual
- ✓ Sin consumo de oxígeno
- ✓ Sin humos, olores ni humedad
- ✓ Conmutador de verano/invierno solo para ventilación
- ✓ Bajo nivel de ruido
- ✓ Motor con protección térmica
- ✓ Termostato de sobrecalentamiento
- ✓ Calor ajustable

Especificaciones del producto

Especificaciones	Unidades	B 18
Potencia calorífica	kW	9/18

Especificaciones	Unidades	B 18
Potencia calorífica	Btu/h	30.700-61.400
Potencia calorífica	kcal/h	7.740-15.480
Caudal del aire	m ³ /h	1.700
Alimentación eléctrica	V/Hz	400/3ph/50-60
Enchufe (macho) desde el calentador		32A/5P
Corriente nominal	A	26,0
Posición del conmutador 1		Apagado
Posición del conmutador 2		Ventilador
Posición del conmutador 3/4	kW	9/18
Termostato ambiente		Opcional TH5
Alcance de temperatura	°C	< 25
Protección		IP24
Dimensiones del producto (L x An x Al)	mm	700 x 490 x 530
Dimensiones con embalaje (L x An x Al)	mm	600 x 400 x 460
Peso neto/bruto	kg	27/29.3
Pallet	pza	16

Especificaciones	Unidades	B 30
Potencia calorífica	kW	15/30
Potencia calorífica	Btu/h	51.200-102.400
Potencia calorífica	kcal/h	12.900-25.800
Caudal del aire	m ³ /h	3.500
Alimentación eléctrica	V/Hz	400/3ph/50
Enchufe (macho) desde el calentador		63A/5P

Especificaciones	Unidades	B 30
Corriente nominal	A	43,5
Posición del conmutador 1		Apagado
Posición del conmutador 2		Ventilador
Posición del conmutador 3/4	kW	15/30
Termostato ambiente		Opcional TH5
Alcance de temperatura	°C	< 25
Protección		IP24
Dimensiones del producto (L x An x Al)	mm	1030 x 580 x 680
Dimensiones con embalaje (L x An x Al)	mm	1050 x 600 x 820
Peso neto/bruto	kg	53/63
Pallet	pza	1