

CALENTADORES ELÉCTRICOS DE AIRE CONDUCTO DE AIRE OPCIONAL



B 18 - Ø 310 mm
B 30 - Ø 410 mm



RS 40 - Ø 510 mm PENDIENTE DE PATENTE



- ▼ Opción de conectar a un conducto flexible
- ▼ Las ruedas grandes facilitan el transporte
- ▼ Cable de alimentación incluido
- ▼ Ganchos para facilitar el transporte (B 30)
- ▼ Rearme manual
- ▼ Termostato ambiente incorporado (RS 30 Y RS 40)
- ▼ Opción de conexión con un termostato adicional
- ▼ No consume oxígeno
- ▼ Sin humos, malos olores o humedad
- ▼ Conmutador verano-invierno (solo para ventilación)
- ▼ Bajo nivel de ruido
- ▼ Motor con aislamiento térmico
- ▼ Termostato de sobrecalentamiento
- ▼ Nivel de calor regulable



ACCESORIOS OPCIONALES:



Termostato de ambiente TH5 con cable
10 m - 4150.112



Cable alargador
B 18 - 5 m - 4511.033
B 18 - 10 m - 4511.034
B 30, RS 40 - 5 m - 4511.035
B 30, RS 40 - 10 m - 4511.036



CONSULTAR PRECIOS EN PÁG. 12

Conductos flexibles de PVC - 1 salida
B 18 - Ø 310 mm - 7,6 m - 4515.553
B 30 - Ø 410 mm - 7,6 m - 4031.401
RS 40 - Ø 510 mm - 7,6 m - 4515.552



Plenum de 2 salidas
B 18 - Ø 230 mm - 4511.808
B 30 - Ø 290 mm - 4511.807



Juego de mangos de fijación para RS 40 - 4210.180



Conductos flexibles de PVC - 2 salidas
B 18 - 2 x Ø 230 mm - 4515.557
B 30 - 2 x Ø 310 mm - 4515.553

Conductos flexibles de nylon con bolsa
B 18 - Ø 310 mm - 7,6 m - 4515.360
B 30 - Ø 410 mm - 7,6 m - 4515.361
RS 40 - Ø 510 mm - 7,6 m - 4515.366

ESPECIFICACIONES		B 18	B 30	RS 40
Código		4012.014	4012.017	4012.012
Potencia calorífica	kW	9/18	15/30	13/26/40
	Btu/h	30.700-61.400	51.200-102.400	44.360-136.500
	kcal/h	7.740-15.480	12.900-25.800	11.200-34.400
Caudal del aire	m³/h	1.700	3.500	3.100
Alimentación eléctrica	V	3N 400	3~ 400	3~380-400
Frecuencia	Hz	50-60	50	50
Enchufe (macho) desde el calentador		32A/5P	63A/5P	63A/5P
Corriente nominal	A	26	43,5	58
Posición del conmutador 1		apagado	apagado	Ventilador
Posición del conmutador 2		Ventilador	Ventilador	13 kW
Posición del conmutador 3/4	kW	9/18	15/30	26/40
Termostato ambiente		opcional TH5	opcional TH5	incluido
Alcance de temperatura	< 25	< 25	< 25	-5 - +35
Protección		IP24	IP24	IP20
Dimensiones del producto (L x An x Al)	mm	700 x 490 x 530	1030 x 580 x 680	990 x 710 x 800
Dimensiones con embalaje (L x An x Al)	mm	600 x 400 x 460	1050 x 600 x 820	870 x 630 x 770
Peso neto/bruto	kg	27/29,3	53/63	46/52
Pallet	pza.	16	1	6