

SWIFT TB

Aspiradores profesionales de polvo y líquidos



ASPIRADORES

Aspiración profesional potente y eficiente.

La serie de aspiradores industriales SWIFT ofrece **soluciones de limpieza potentes y versátiles para polvo y líquidos**, ideales para entornos industriales y comerciales. Destacan por su **resistente construcción con cabezal de PVC y depósito de acero inoxidable**, garantizando durabilidad y resistencia. Todos los modelos cuentan con protección IPX4 contra salpicaduras y **equipado con un sistema de palanca manual que permite la limpieza del filtro, evitando obstrucciones, saturaciones y reducción de la capacidad de aspiración mientras estás trabajando.**

La gama incluye **desde modelos compactos de un motor hasta opciones más potentes con dos y tres motores y tres filtros**, adaptándose a diversas necesidades de limpieza. Equipados con una gran variedad de accesorios estándar, los aspiradores SWIFT son perfectos para mantener áreas de trabajo limpias y seguras, ya sea en industrias, fábricas, construcciones o empresas de limpieza profesional. **Con su combinación de potencia, eficiencia y facilidad de uso, la serie SWIFT transforma las tareas de limpieza en una experiencia rápida y efectiva.**



Accesorios estándar Ø 38 mm modelo TB916
2,5m de tubo flexible de PVC, 2 tubos en acero inox, filtro de poliéster lavable, cepillo versátil de polvo y líquidos, cepillo redondo y lanza plana.



Accesorios estándar Ø 38 mm modelo TB319
2,5m de tubo flexible de PVC, 2 tubos en acero inox, filtro de poliéster lavable, filtro cartucho, filtro de bolsa de poliéster, cepillo de polvo, cepillo de líquidos, cepillo redondo y lanza plana.



Cabezal y botonera (TB916). con protección a salpicaduras de agua IPX4 Clase II.



Cabezal y botonera (TB319). con protección a salpicaduras de agua IPX4 Clase II.



Sistema de limpieza de filtro durante el proceso de aspirado.



Gran maniobrabilidad gracias a sus 2 ruedas giratorias de 360°, 4 ruedas giratorias en el modelo TB916.



Depósito inclinable para fácil vaciado.



Acceso directo para vaciado de líquidos (TB319).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	SWIFT TB916 30L	SWIFT TB319 70L-2B	SWIFT TB319 80L-3B
CÓDIGO	00791630	00731960	00731980
Tensión de servicio	230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz
Motores	1	2	3
Potencia máxima	1.200W	2 x 1.200W (2.400W)	3 x 1.200W (3.600W)
Capacidad depósito	30L (líquidos: 15L)	60L (líquidos: 30L)	80L (líquidos: 40L)
Presión de aspiración	180 mbar	200 mbar	200 mbar
Nivel sonoro	76 dbA	76 dbA	80 dbA
Cable de alimentación	4 m	4 m	4 m
Dimensiones	400x400x680 mm	545x505x890 mm	545x505x980 mm
Peso neto	15 Kg	18 Kg	20 Kg

