

# CW 150 TST

## Hidrolimpiadora industrial de agua fría



### Efectividad y maniobrabilidad

Hidrolimpiadora industrial profesional portátil de alta presión con agua fría. Está fabricada en acero en forma de carro con asa para una mayor maniobrabilidad. La cubierta extraíble está fabricada de acero inoxidable para un mantenimiento sencillo.

- Bomba triplex con pistones de cerámica.
- Motor de alta resistencia con protección térmica.
- Válvula de regulación de presión.
- Junta elástica en motor bomba incluido.

### Equipada con:


- Manguera de alta presión 10 m.
- Inyector de alta presión
- Lanza de alta presión completa
- Pistola profesional



### Equipamiento de máxima calidad



Cubierta de acero inoxidable



Cabezal de la bomba en latón.



Ruedas de goma de gran diámetro para fácil desplazamiento

### Equipamiento opcional:

- Lanza doble
- Kit de chorro de arena
- Inyector rotativo
- Boquilla desatascadora



Boquilla desatascadora



Kit de chorro de arena



Lanza doble



Inyector rotativo

### CARACTERÍSTICAS

| CARACTERÍSTICAS               | CW 150 TST        |
|-------------------------------|-------------------|
| Código                        | 021/019518        |
| Presión máxima                | 150 bar           |
| Presión de trabajo            | 150 bar           |
| Caudal de agua                | 540 L/h           |
| Potencia hidrodinámica        | 1.350 L/min x bar |
| Revoluciones                  | 1.450 r.p.m.      |
| Tensión de servicio           | 230V ~50 Hz       |
| Potencia Total                | 2.200 W           |
| TSS - Disp. de paro autom.    | Si                |
| Max. temperatura de entrada   | 55° C             |
| Long. de tubo de alta presión | 10 m              |
| Dimensiones                   | 560x450x570 mm    |
| Peso neto                     | 46 kg             |

