

FARMACIA Y LABORATORIO



Características generales:

- Exterior chapa plastificada Blanca (Skinplate).
- Diseñado para trabajar con temperatura ambiente entre 10°C y 30°C.
- Rango de temperatura +2°C / +15°C, ajuste predefinido de fábrica a +5°C.
- Refrigerante R600a.
- Nivel de ruido < 45dB. 50 dB. (Según modelos).
- Aislamiento 50mm. Poliuretano base de agua.
- Descongelación automática.
- Frío ventilado.
- Puerta reversible (bajo pedido).
- Puerta con retorno automático.
- Cerradura de serie.
- Certificación de calibración de armario.

Controlador EASY:

- Termostato digital.
- Termostato de seguridad para evitar temperaturas por debajo de +2°C.
- Sonda adicional para temperatura de producto (diámetro 12mm.).
- Alarma sonora y visual de temperatura (Superior e Inferior).
- Alarma puerta abierta.
- Alarma fallo de la sonda.
- Puerta de vidrio con doble vidrio templado de baja emisividad. Para los modelos puerta de vidrio (G).
- Orificio para sonda externa (diámetro 12mm.).

Dimensiones interiores mm.(LxPxA):

- MLRE 36 G/S: 331x257 x 391h.mm.
- MLRE 66 G/S: 331 x 257 x 590h.mm.
- MLRE 150 G/S: 480 x 410 x 690h.mm.
- MLRE 350 G/S: 480 x 500 x 1358h.mm.
- MLRE 450 G/S: 480 x 500 x 1724h.mm.

Rejillas móviles inox plastificado:

- MLRE 36 G/S: 1 x (346x203mm.) + 1 x (346x150mm.).
- MLRE 66 G/S: 2 x (346x203mm.) + 1 x (346x150mm.).
- MLRE 150 G/S: 2 x (475x385) + 1 x (475x245mm.).
- MLRE 350 G/S: 5 x (475x470mm.).
- MLRE 450 G/S: 5 x (475x470mm.).

MLRE 36 G | MLRE 36 S

- Interior Termo-conformado Blanco.
- Fijación trasera para suspensión.
- Iluminación LED horizontal en el interior.

MLRE 66 G | MLRE 66 S

- Interior Termo-conformado Blanco.
- Fijación trasera para suspensión.
- Iluminación LED horizontal en el interior.
- 4 pies niveladores.

MLRE 150 G | MLRE 150 S

- Exterior chapa plastificada Blanca (Skinplate).
- Iluminación LED horizontal en el interior.
- 4 pies niveladores.

MLRE 350 G | MLRE 350 S

- Exterior chapa plastificada Blanca (Skinplate).
- 4 Rodillos+ 2 Niveladores.
- Iluminación LED Horizontal no interior.

MLRE 450 G | MLRE 450 S

- Exterior chapa plastificada Blanca (Skinplate).
- Iluminación LED horizontal en el Interior.
- 4 Rodillos+ 2 Niveladores.



		MLRE 36 G	MLRE 36 S	MLRE 66 G	MLRE 66 S	MLRE 150 G	MLRE 150 S	MLRE 350 G	MLRE 350 S	MLRE 450 G	MLRE 450 S
Puertas	Uds.	1x (PV)	1x (PO)	1x (PV)	1x (PO)	1x (PV)	1x (PO)	1x (PV)	1x (PO)	1x (PV)	1x (PO)
Rango de Temp.	°C	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C
Volumen neto	L.	30	30	52	52	122	122	324	324	416	416
Potencia Eléctrica	W.	85	85	85	85	130	120	200	190	220	210
Tensión Eléctrica	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Consumo energético	Kwh/año	626	616	785	775	767	660	985	885	965	877
Peso Neto / Bruto	Kg.	31 / 33	30 / 32	35 / 37	34 / 36	54 / 57	51 / 54	91 / 101	79 / 88	105 / 115	93 / 103

G - PV: Puerta Vidrio

S - PO: Puerta Opaca

FARMACIA



	MLRE 36 G	MLRE 36 S	MLRE 66 G	MLRE 66 S	MLRE 150 G	MLRE 150 S
Dim. sin Emb. (L x P x A)	450 x 470* x 40	450 x 470* x 540	450 x 470* x 740	450 x 470* x 740	600 x 600* x 835	600 x 600* x 835
Dim. Emb. (L x P x A)	462 x 517 x 575	462 x 517 x 575	462 x 517 x 770	462 x 517 x 770	612 x 632 x 870	612 x 632 x 870

(*) +50mm De espacio de profundidad para que el equipo respire.

	MLRE 350 G	MLRE 350 S	MLRE 450 G	MLRE 450 S
Dim. sin Emb. (L x P x A)	600 x 700* x 1510	600 x 700* x 1510	600 x 00* x 1865	600 x 700* x 1865
Dim. Emb. (L x P x A)	620 x 730 x 1660	620 x 730 x 1660	620 x 730 x 2025	620 x 730 x 2025

(*) +50mm De espacio de profundidad para que el equipo respire.