

M2 - M3 PASTERÍA

★ PRODUCTO PREMIUM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	M3 720 PAST TN	M3 1440 PAST TN	M2 720 C/KIT PAST BT	M2 1440 C/KIT PAST BT
Código	0YMC0368	0YMC0369	0YMC0370	0YMC0371
Capacidad neta	L 420	990	458	1046
Rango de temperatura	°C 0 / +8	0 / +8	-18 / -23	-18 / -23
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz 230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W 280	322	470	890
Potencia frigorífica	kW 401	491	452	691
Clase climática	Tipo 5	5	5	5
Desescarche	Tipo Automático	Automático	Automático	Automático
Refrigerante	Tipo R-290	R-290	R-290	R-290
Ancho / fondo / alto	mm 720 / 850 / 2070	1440 / 850 / 2070	720 / 850 / 2070	1440 / 850 / 2070
Peso bruto	kg 112	155	138	226

Servicios opcionales*



Aplicación



M3 720 PAST TN




M3 1440 PAST TN

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Máxima flexibilidad: selección de frío estático ó frío ventilado con sólo presionar una tecla en los modelos TN.
- Más eficiente y más fácil de mantener: grupo monobloc con conducto de aire para los modelos BT.
- Gran capacidad: conducto interior preparado para 16 bandejas 400x600 mm.
- Larga durabilidad: acabado interior y exterior en acero inoxidable de calidad alimentaria.
- Higienización facilitada: fondo prensado, ángulos redondeados y ruedas de serie.
- Practicidad: puerta con bisagra de cierre automático y bloqueo de apertura.
- Seguridad: equipado con cerradura por llave.
- Precisión total: controlador electrónico con display digital y membrana táctil.
- Apto para uso intensivo: sistema frigorífico tropicalizado y aislamiento térmico de 80 mm de espesor.
- Clase climática 5.
- 17 niveles.
- Distancia entre guías 72 mm.



Ruedas en dotación con freno.



Cerradura en dotación.



Controlador electrónico con display digital y membrana táctil.

*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.