Columna lavado-secado

Modelos Benchmark/Performance Plus
Carga de 9 kg/Control M Touch Pro Plus



PERFORMANCE PLUS

Datos técnicos	PDW 909
Carga frontal, apertura de puerta [Ø mm]	370
Datos de potencia	
Capacidad de carga 1:9 [kg]	9
Tambor protector, volumen del tambor [l]	80
Revoluciones del centrifugado [máximo r. p. m.]	1300
Factor g	520
Humedad residual en aclarados en frío/caliente [%]	47 % / 44 %
Controles	
M Touch Pro Plus	◆
Conexiones de agua	
Agua fría, 1 × manguera con unión roscada ¾"	◆
Agua caliente, 1 × manguera con unión roscada ¾"	◆
Válvula de desagüe DN 70 o bomba de desagüe DN 22	◆
Accionamiento, conexión eléctrica (calentamiento eléctrico)	
Motor síncrono sin escobillas con convertidor de frecuencia	◆
3 N CA 400 V 50 Hz, 3 CA 230 V 50/60 Hz opcional	◆
Calefacción [kW]	Lavadora 7,95
Potencia nominal total [kW]	11 (PWM 8,2)
Fusible [A]	3 x 16
Calentamiento	
Eléctrica	◆
Dosificador	
Cubeta de lavado en el frontal del aparato, tres compartimentos	◆
Conexión para bombas dosificadoras	hasta 6
Posibilidades de conexión	
Connector Box	◇
LAN/WiFi	◆/◆
Sistema de cobro	◇
Adaptador de dosificación flexible para hasta 6 productos líquidos	◇
Desconexión por carga de pico	◇
Dimensiones, peso (calentamiento eléctrico)	
Dimensiones exteriores Al/An/Fo [mm]	1.352/799/940
Peso neto [kg]	259
Revestimientos exteriores	
Laterales y tapa en gris hierro	◆
Panel posterior galvanizado, frontal del aparato de acero inoxidable (gris hierro opcional)	◆
Duración del programa	**KW/WW**
Ropa de color 60 °C [min]	49/45
Distintivos y certificados de seguridad y calidad	
Según directriz para maquinaria 2006/42/CE	◆
Sello de virus	◆

Nota: para conectar sistemas externos como sistemas de cobro, bombas dosificadoras, etc., es necesaria la caja de comunicaciones APWM 018.



Mandos de M Touch Pro Plus

- Gran confort de manejo gracias al display táctil a color
- Manejo sencillo e intuitivo mediante pulsación con el dedo y arrastrando
- Toda la información en texto claro, 31 idiomas
- Toda la información sobre los ciclos de lavado de un vistazo
- Programación autónoma para satisfacer todas las necesidades de los usuarios
- Funciones perfeccionadas para expertos como Plisado y Manejo manual

Denominación	Revestimiento exterior/ Frontal del aparato	Carga	Conexión eléctrica estándar – Potencia calefactora kW – Potencia nominal total kW – Fusible A	Posible(s) variante(s) de tensión – Potencia calefactora kW – Potencia nominal total kW – Fusible A	Número de material	Número de artículo	Código EAN
PDW 909 [EL DP DD]	IG	9 kg			11969160+ 11969170	51909501EU+ 52909501EU	4002516523574+ 4002516523581
PDW 909 [EL DP DD]	SST	9 kg			11994110+ 11994170	51909516EU+ 52909516EU	4002516532484+ 4002516533436

Accesorios	Descripción	Número de material	Número de artículo	Código EAN
APCL 015	Adaptador de dosificación para conectar sistemas de dosificación con acompañamiento de agua.	11229300	59590002D	4002516176459
APCL 018	Kit de adaptador de dosificación para la conexión de sistemas de dosificación con acompañamiento de agua.	11229540	59590005D	4002516176497
APWM 073	Juego de montaje de adaptador de dosificación para la conexión directa de bombas dosificadoras, ø 6 mm y de hasta 9 kg de volumen.	11902700	59510073EU	4002516589921
APWM 074	Juego de montaje de adaptador de dosificación para la conexión directa de bombas dosificadoras, ø 9 mm y de hasta 9 kg de volumen.	11902710	59510074EU	4002516589938
XKM 3200 WL PLT	Módulo de comunicación con interfaz LAN y WiFi para establecer la conexión con sistemas externos.	11291940	59320001D	4002516213055
APWM 018	Caja de comunicación que incluye el juego de montaje para conectar las lavadoras de 9 a 11 kg con sistemas externos.	11763220	59510018EU	4002516429425
APDR 001	Caja de comunicación que incluye el juego de montaje para la conexión de una secadora de 9 a 10 kg con sistemas externos.	11763250	59520001EU	4002516429456

Nota: para la columna de lavado-secado hay que agregar los dos números de material

Hosteleria10.com