

Lavadoras

Modelos Benchmark/Performance
carga de 9 y 11 kg/Control M Touch Pro



Control M Touch Pro

- Máximo confort de manejo con pantalla a color totalmente táctil
- Manejo sencillo e intuitivo mediante pulsación con el dedo y arrastre
- Indicación de toda la información en texto claro
- 31 idiomas seleccionables
- Distintos modos de funcionamiento para las diversas necesidades de los clientes



PERFORMANCE

Datos técnicos

Carga frontal, apertura de puerta [Ø mm]

PWM 509

PWM 511

370

370

Datos de potencia

Capacidad de carga 1:9 [kg]

9

11

Tambor protector, volumen del tambor [l]

80

100

Revoluciones del centrifugado [máximo r. p. m.]

1200

1100

Factor g

440

370

Humedad residual en aclarados en frío/caliente [%]

54 % / 48 %

54 % / 50 %

Control/programas

M Touch Pro

♦

♦

Conexiones de agua

Agua fría, 1 x manguera con unión roscada 3/4"

♦

♦

Agua caliente, 1 x manguera con unión roscada 3/4"

♦

♦

Bomba de desagüe DN 22 o válvula de desagüe DN 70

♦

♦

Accionamiento, conexión eléctrica (calentamiento eléctrico)

Motor síncrono sin escobillas con convertidor de frecuencia

♦

♦

3 N CA 400 V 50 Hz

♦

♦

3 CA 230 V 50/60 Hz

◊

◊

Calefacción [kW]

7,95

7,95

Potencia nominal total [kW]

8,2

8,2

Fusible [A]

3 x 16

3 x 16

Dosificador

Cajetín del detergente con tres compartimentos en el frontal del equipo

♦

♦

Conexión para bombas dosificadoras

hasta 6

hasta 6

Posibilidades de conexión

Connector Box

◊

◊

LAN/WiFi

♦/♦

♦/♦

Sistema de cobro

◊

◊

Adaptador de dosificación flexible para hasta 6 productos líquidos

◊

◊

Desconexión por carga de pico

◊

◊

Dimensiones, peso (calentamiento eléctrico)

Dimensiones exteriores Al/An/Fo [mm]

1020/700/727

1020/700/827

Peso neto [kg]

140

148

Revestimientos exteriores

Laterales y frontal en gris hierro, tapa gris hierro, pared posterior galvanizada

♦

♦

Duración del programa

Ropa de color 60 °C [min]

KW/WW

KW/WW

54/49

54/49

Distintivos y certificados de seguridad y calidad

Según directriz para maquinaria 2006/42/CE

♦

♦

Sello de virus

♦

♦

Nota: para conectar sistemas externos como sistemas de cobro, bombas dosificadoras, etc., es necesaria la caja de comunicaciones APWM 018.

Denominación	Revestimiento exterior/ Frontal del aparato	Carga	Conexión eléctrica estándar – Potencia calefactora kW – Potencia nominal total kW – Fusible A	Possible(s) variante(s) de tensión – Potencia calefactora kW – Potencia nominal total kW – Fusible A	Número de material	Número de artículo	Código EAN
PWM 509 [EL DP DD]	IG	9 kg	3N CA 400 V 50 HZ-7,95-8,2-16 A	–	12004750	51509001EU	4002516539841
PWM 509 [EL DV DD]	IG	9 kg	3 N CA 400 V 50/60 HZ-7,95-8,2-16 A	–	12004770	51509002EU	4002516539858
PWM 511 [EL DP DD]	IG	11 kg	3N CA 400 V 50 HZ-7,95-8,2-16 A	–	11776110	51511003EU	4002516431794
PWM 511 [EL DV DD]	IG	11 kg	3 N CA 400 V 50/60 HZ-7,95-8,2-16 A	–	11776100	51511001EU	4002516431787

Accesorios	Descripción	Número de material	Número de artículo	Código EAN
APCL 054	Zócalo cerrado, 30 cm de altura para la carga y descarga ergonómica de la lavadora y la secadora.	11792160	59590054EU	4002516441700
APCL 055	Zócalo abierto de 30 cm de altura para la carga y descarga ergonómica de la lavadora y la secadora.	11792170	59590055EU	4002516441717
APCL 057	Zócalo cerrado, 30 cm de altura, sin atornillado al suelo para la carga y descarga ergonómica de la lavadora y la secadora.	11792190	59590057EU	4002516441731
APWM 037	Zócalo cerrado de 30 cm de altura para la carga y descarga ergonómica de las lavadoras.	11792110	59510037EU	4002516441670
APWM 038	Zócalo abierto, 30 cm de altura para la carga y descarga ergonómica de la lavadora.	11792140	59510038EU	4002516441687
APWM 039	Base cerrada, de 30 cm de altura, sin atornillado al suelo para la carga y descarga ergonómica de las lavadoras.	11792150	59510039EU	4002516441694
APCL 015	Adaptador de dosificación para conectar sistemas de dosificación con acompañamiento de agua.	11229300	59590002D	4002516176459
APCL 018	Kit de adaptador de dosificación para la conexión de sistemas de dosificación con acompañamiento de agua.	11229540	59590005D	4002516176497
APWM 073	Juego de montaje de adaptador de dosificación para la conexión directa de bombas dosificadoras, ø 6 mm y de hasta 9 kg de volumen.	11902700	59510073EU	4002516589921
APWM 074	Juego de montaje de adaptador de dosificación para la conexión directa de bombas dosificadoras, ø 9 mm y de hasta 9 kg de volumen.	11902710	59510074EU	4002516589938
APWM 075	Juego de montaje de adaptador de dosificación para la conexión directa de bombas dosificadoras, ø 6 mm y de hasta 11 kg de volumen	11902730	59510075EU	4002516589877
APWM 076	Juego de montaje de adaptador de dosificación para la conexión directa de bombas dosificadoras, ø 9 mm y de hasta 11 kg de volumen.	11902740	59510076EU	4002516589945
APWM 018	Caja de comunicación que incluye el juego de montaje para conectar las lavadoras de 9 a 11 kg con sistemas externos.	11763220	59510018EU	4002516429425