

Lavadoras

Benchmark/Performance

Carga de 14 y 20 kg/Mandos M Touch Pro



PERFORMANCE

Datos técnicos	PWM 514	PWM 520
Lavadora de carga frontal, apertura de puerta [Ø mm]	415	415
Datos de rendimiento		
Capacidad de carga 1:9 [kg]	14	20
Tambor protector 2.0, volumen del tambor [l]	130	180
Velocidad del centrifugado [rpm máx.]	1025	950
Factor g	360	360
Humedad residual con aclarado en frío/con aclarado en caliente [%]	53 %/49 %	53 %/49 %
Mandos/programas		
M Touch Pro	◆	◆
Conexiones de agua		
Agua fría, 3 x manguera con unión roscada de ¾"	◆	◆
Agua caliente, 1 x manguera con unión roscada de 3/4"	◆	◆
Agua dura, 2 x mangueras con unión roscada de 3/4"	◇	◇
Válvula de desagüe	DN 70	DN 70
Accionamiento, conexión eléctrica (calentamiento eléctrico)		
Motor asíncrono trifásico con convertidor de frecuencia	◆	◆
3 N CA 380–415 V 50/60 Hz, 3 CA 230 V 50/60 Hz opcional	◆	◆
Calentamiento [kW]	9	12
Potencia nominal total [kW]	11	15
Fusible [A]	3 x 16	3 x 25
Opciones de tipo de calentamiento		
Eléctrico, eléctrico reducido/agua caliente	◆	◆
Sistemas de dosificación		
Cajetín del detergente frontal de 4 compartimentos, canales extraíbles por separado	◆	◆
Conexiones para bomba dosificadora	Máx. 12	Máx. 12
Opciones de conexión en red		
Caja de conexión	◇	◇
LAN/WiFi	◆/◆	◆/◆
Sistema de cobro	◇	◇
Desconexión por carga de pico	◇	◇
Dimensiones, peso (calentamiento eléctrico)		
Dimensiones externas (alto/ancho/fondo) [mm]	1352/799/1010	1452/924/950
Dimensiones de acceso (alto/ancho/fondo) [mm]	1350/795/897	1450/920/857
Peso neto [kg]	272	384
Revestimiento exterior		
Paredes laterales y frontal del aparato en gris hierro, tapa gris hierro, pared posterior galvanizada	◆	◆
Duración del programa	CW/HW	CW/HW
Prendas de color 60 °C [min]	56/49	58/49
Certificados de prueba		
Según direct. para maquinaria 2006/42/CE	◆	◆
Sello de higiene contra virus probada	◆	◆



- Mandos de M Touch Pro**
- Gran confort de manejo gracias al display táctil a color
 - Manejo sencillo e intuitivo mediante pulsación con el dedo y arrastrando
 - Toda la información en texto claro, 31 idiomas
 - Distintos modos de funcionamiento para las diversas necesidades de los clientes

Nota: el uso de la caja de comunicación APWM 019 es necesario para la conexión en red de sistemas externos, como sistemas de cobro, bombas dosificadoras, etc.

Denominación	Revestimiento exterior/ frontal del aparato	Carga	Conexión eléctrica estándar – Potencia calefactora kW - Potencia nominal total kW - Fusible A	Posible(s) variante(s) de tensión - Potencia calefactora kW - Potencia nominal total kW - Fusible A	Número de material	N.º de artículo	Código EAN
PWM 514 [EL DV]	IG	14 kg	3 N CA 400 V 50 HZ - 9 - 9,6 - 16 A	3 N CA 400 V 60 HZ - 9 - 9,6 - 16 A	11778180	51514002EU	4002516434276
PWM 514 [EL DV DD]	IG	14 kg	3 N CA 400 V 50 HZ - 9 - 9,6 - 16 A	3 N CA 400 V 60 HZ - 9 - 9,6 - 16 A	11512020	51514001EU	4002516327509
PWM 514 [EL DV DD]	IG	14 kg	3 CA 230 V 50 Hz - 9 - 9,6 - 35 A	3 CA 230 V 60 HZ - 9 - 9,6 - 35 A	11511120	51514003EU	4002516326915
PWM 514 [RH DV DD]	IG	14 kg	3 N CA 400 V 50 HZ - 9 - 9,6 - 16 A	3 N CA 400 V 60 HZ - 9 - 9,6 - 16 A	11511150	51514019EU	4002516326939
PWM 520 [EL DV DD]	IG	20 kg	3 N CA 400 V 50 HZ - 15 - 16 - 25 A	3 N CA 400 V 60 HZ - 15 - 16 - 25 A	11512030	51520001EU	4002516328018
PWM 520 [RH DV DD]	IG	20 kg	3 N CA 400 V 50 HZ - 9 - 10 - 16 A	3 N CA 400 V 60 HZ - 9 - 10 - 16 A	11511170	51520017EU	4002516326953

Accesorios	Descripción	Número de material	N.º de artículo	Código EAN
APCL 048	Caja de comunicación para establecer una conexión con sistemas externos.	11722060	59590048EU	4002516410652
APWM 019	Caja de comunicación que incluye un juego de montaje para conectar la lavadora de 12-35 kg a sistemas externos.	11763230	59510019EU	4002516429432
APWM 020	Caja de comunicación que incluye un juego de montaje para ampliar la conexión en red de los sistemas de dosificación.	11763240	59510020EU	4002516429449
APWM 032	Zócalo abierto de 30 cm de altura para la carga y descarga ergonómica de las lavadoras.	11776340	59510032EU	4002516433354
APWM 021	Zócalo cerrado de 30 cm de altura para la carga y descarga ergonómica de las lavadoras.	11776350	59510021EU	4002516433361
APWM 022	Zócalo cerrado de 25 cm de altura para la carga y descarga ergonómica de las lavadoras.	11804360	59510022EU	4002516445265
APWM 035	Zócalo abierto, altura 25 cm para una carga y descarga ergonómicas de la lavadora.	11776370	59510035EU	4002516433385
APWM 036	Zócalo cerrado de 30 cm de altura, sin pernos en el suelo, para la carga y descarga ergonómica de las lavadoras.	11792040	59510036EU	4002516441632
APWM 900	Compartimento para filtro de pelusas, acero inoxidable para filtrar pelusas y partículas grandes del agua de lavado.	11637370	59510045D	4002516376668