

Secadora – válido desde 07/2025

Pequeños Gigantes/Performance

Carga de 8 kg/Control M Select



Control M Select

Mando giratorio para facilitar la selección de programas
Panel fácilmente comprensible solo con símbolos
Display táctil con indicación en el idioma local, disponible en 29 idiomas

A partir del 07/2025

Secadoras de bomba de calor: NUEVO propano refrigerante con NUEVO número de material y NUEVA etiqueta UE
Secadoras de salida de aire: número de material, sin etiqueta



PERFORMANCE

Datos técnicos

Datos de potencia

	PDR 508 ROP EL	PDR 508 HP P
Capacidad de carga [kg]	8	8
Tambor protector, volumen del tambor [l]	130	130
Sistema de secado	Salida de aire	Bomba de calor*
Conexión de salida de aire	DN 100	–
Conexión del desagüe DN 10	–	◆

Equipamiento

Sistema de intercambiador de calor con escaso mantenimiento	–	◆
Filtro de amplia superficie	◆	–
Iluminación del tambor	◆	◆

Control/programas

M Select	◆	◆
Preselección de inicio hasta 24 h.	◆	◆

Eficiencia y sostenibilidad

Clase de eficiencia energética/Clase de eficiencia de la condensación	–	E/B
---	---	-----

Accionamiento/conexiones eléctricas

Motor síncrono sin escobillas	◆	◆
3 N CA 400 V 50 Hz	◆	–

diferentes variantes de tensión disponibles

1 N CA 230 V 50/60 Hz	◆	◆
3 N CA 230 V 50/60 Hz	◆	–
Calefacción [kW]	6,14	–
Potencia nominal total [kW]	6,40	1,44
Fusible [A]	3 x 10	1 x 10

Contra factura, convertible por el Servicio Posventa de Miele a 1 N CA

230 V 50 Hz	◆	–
Calefacción [kW]	3	–
Potencia nominal total [kW]	3,24	–
Fusible [A]	1 x 16	–

Posibilidades de conexión

LAN/WiFi	◊/◆	◊/◆
XCI-Box	◊	◊
Adaptador XCI	◊	◊
Módulo de comunicación XKM 3200-WL-PLT	◊	◊
Sistema de cobre	◊	◊
Desconexión por carga de pico	◊	–

Dimensiones/peso

Dimensiones exteriores Al/An/Fo [mm]	850/596/717	850/596/777
Peso neto [kg]	49	68,5
Posibilidad de instalación como columna lavado-secado	◊	◊

Revestimiento exterior, opcional

Tapa blanco loto, panel de acero inoxidable, frontal y paredes laterales blanco loto (LW)	◆	◆
Tapa con acero inoxidable, panel de acero inoxidable, pared lateral blanco loto y frontal de acero inoxidable (SST)	◊	◊

Duración del programa

Programa Secado para guardar, carga algodón [min]	42	79
Programa Secado para guardar, carga de tejidos mixtos [min]	37	67

Distintivos y certificados de seguridad y calidad

Según directriz para maquinaria 2006/42/CE		
--	--	--

ROP EL = sistema de salida de aire eléctrico, HP P = bomba de calor de propano, LW = blanco loto, SST = acero inoxidable, *contiene refrigerante de refrigerante 0,149 kg, potencial de calentamiento global del refrigerante: 3 kg de CO₂, potencial de calentamiento global del e

Nota: para conectar sistemas de cobro se necesita el adaptador de cobro APCL 103.

Denominación	Revestimiento exterior/ Frontal del aparato	Carga	Conexión eléctrica estándar – Potencia calefactora kW – Potencia nominal total kW – Fusible A	Possible(s) variante(s) de tensión – Potencia calefactora kW – Potencia nominal total kW – Fusible A	Número de material	Número de artículo	Código EAN
PDR 508 ROP [EL]	ST	8 kg	3N~ 400V 50/60HZ - 6,14 - 6,4 - 10 A	230V~ 50/60HZ - 2,99 - 3,24 - 16 A 3~ 230V 50/60HZ - 6,14 - 6,4 - 16 A	12750500	52508462IB	4002516870777
PDR 508 ROP [EL]	LW	8 kg	3N~ 400V 50/60HZ - 6,14 - 6,4 - 10 A	230V~ 50/60HZ - 2,99 - 3,24 - 16 A 3~ 230V 50/60HZ - 6,14 - 6,4 - 16 A	12750540	52508362IB	4002516870784
PDR 508 HP P [EL]	SST	8kg	220-240V~ 50HZ -- 1,44 - 10 A	–	12750410	52508261IB	4002516870470
PDR 508 HP P [EL]	LW	8kg	220-240V~ 50HZ -- 1,44 - 10 A	–	12750420	52508161IB	4002516870173

Accesorios	Descripción	Número de material	Número de artículo	Código EAN
APCL 001	Pieza de conexión de lavadora-secadora, acero inoxidable para una instalación segura de los equipos en columna.	11167420	59590001D	4002516142478
APCL 005	Zócalo cerrado, 30 cm de altura para la carga y descarga ergonómica de la lavadora y la secadora.	11318800	59590010D	4002516228349
APCL 011	Zócalo cerrado, 47 cm de altura para la carga y descarga ergonómica de la lavadora y la secadora.	11318830	59590013D	4002516228370
APCL 022	Zócalo cerrado, 30 cm de altura sin atornillado al suelo para la carga y descarga ergonómica de la lavadora y la secadora.	11476830	59590017D	4002516305699
APCL 084	Zócalo abierto de 15 cm de altura para la carga y descarga ergonómica de la lavadora y la secadora.	11776560	59590084D	4002516433590
APCL 085	Zócalo abierto de 30 cm de altura para la carga y descarga ergonómica de la lavadora y la secadora.	11776570	59590085D	4002516433606
APCL 087	Zócalo abierto de 47 cm de altura para la carga y descarga ergonómica de la lavadora y la secadora.	11776600	59590087D	4002516433620
APCL 088	Zócalo abierto de 75 cm de altura para la carga y descarga ergonómica de la lavadora y la secadora.	11776610	59590088D	4002516433637
XCI-Box	Caja de comunicaciones para establecer conexiones con sistemas externos.	10664830	50501030D	4002515829547
APCL 019	Caja de comunicación que incluye el juego de montaje para la conexión de la lavadora/secadora de salida de aire con sistemas externos.	11228520	59590006D	4002516176268
APCL 027	Caja de comunicación que incluye el juego de montaje para la conexión de la secadora de bomba de calor con sistemas externos.	11399510	59590022D	4002516265283
APCL 103	Adaptador de comunicación XCI para establecer una conexión con sistemas de cobro externos.	12194330	59590104D	4002516635826