

Secadora ROP/TOP/COP

Máquinas Benchmark/Performance

Carga de 10 kg/Control M Select ROP/TOP/COP



Control M Select TOP

- Manejo muy sencillo con el selector giratorio con símbolos
- Selección y desección directa de funciones en el display con un solo dedo
- Función Edredones con ciclo de impulsos del ventilador para un resultado de secado perfecto de tejidos de gran tamaño
- Control de tiempo con selección de temperatura para un uso intuitivo

PERFORMANCE

Datos técnicos/modelo

	PDR 510 ROP/TOP/COP
Volumen del tambor [l]	180
Capacidad de carga [kg], relación de llenado 1:18	10
Capacidad de carga [kg], proporción de llenado 1:22,5	8
Tambor protector	◆
Control/programas:	
M Select COP	◆
M Select TOP	◆
M Select ROP	◆
Sistema de secado	
Control temporal	◆
Solo con control de humedad residual	solo ROP
Diseño: lavadora de carga frontal, apertura de puerta [\varnothing mm]	452
Conexión eléctrica (calentamiento eléctrico)	
3 N CA 380–415 V 50/60 Hz	8,2 kW/3 x 16 A
Calentamiento, a elegir:	
Eléctrico (EL)	Cucharadas
Aspiración de aire/salida de aire [DN]	-/100
Posibilidad de conexión	
Connector Box	◊
LAN/WiFi	◊/◆
Módulo de comunicación XKM 3200-WL-PLT	◊
Sistema de cobre	◊
Desconexión por carga de pico	◊
Dimensiones/peso (calentamiento eléctrico)	
Dimensiones exteriores Al/An/Fo [mm]	1020/700/763
Peso [kg]	72
Revestimiento exterior opcional	◆
Frontales/tapa en gris hierro, pared posterior galvanizada	

Nota: la caja de comunicación APDR 002 es absolutamente imprescindible para conectar sistemas externos, como sistemas de cobro, de carga máxima, etc. Se requiere el módulo XKM 3200 WL PLT para la conexión LAN con Miele MOVE. No se necesita ningún módulo adicional para la conexión WiFi.

Denominación	Revestimiento exterior/ Frontal del aparato	Carga	Conexión eléctrica estándar – Potencia calefactora kW – Potencia nominal total kW – Fusible A	Possible(s) variante(s) de tensión – Potencia calefactora kW – Potencia nominal total kW – Fusible A	Número de material	Número de artículo	Código EAN
PDR 510 ROP [EL]	IG	10 kg	3 N CA 400 V 50/60 HZ-7,94-8,2-16 A	- - -	11924260	52510001EU	4002516491835
PDR 510 ROP [EL]	IG	10 kg	3 CA 230 V 50/60 HZ-5,22-8,2-25 A	- - -	11924490	52510003EU	4002516491903
PDR 510 TOP [EL]	IG	10 kg	3 N CA 400 V 50/60 HZ-7,94-8,2-16 A	- - -	11927680	52510004EU	4002516494324
PDR 510 TOP [EL]	SST	10 kg	3 N CA 400 V 50/60 HZ-7,94-8,2-16 A	- - -	11927690	52510005EU	4002516494331
PDR 510 COP [EL]	IG	10 kg	3 N CA 400 V 50/60 HZ-7,94-8,2-16 A	- - -	11924250	52510006EU	4002516491828

Accesorios	Descripción	Número de material	Número de artículo	Código EAN
APDR 001	Caja de comunicación que incluye el juego de montaje para la conexión de una secadora de 9 a 10 kg con sistemas externos.	11763250	59520001EU	4002516429456
XKM 3200 WL PLT	Módulo de comunicación con interfaz LAN y WiFi para establecer la conexión con sistemas externos.	11291940	59320001D	4002516213055
APCL 054	Zócalo cerrado, 30 cm de altura para la carga y descarga ergonómica de la lavadora y la secadora.	11792160	59590054EU	4002516441700
APCL 057	Zócalo cerrado, 30 cm de altura, sin atornillado al suelo para la carga y descarga ergonómica de la lavadora y la secadora.	11792190	59590057EU	4002516441731
APCL 055	Zócalo abierto de 30 cm de altura para la carga y descarga ergonómica de la lavadora y la secadora.	11792170	59590055EU	4002516441717