

PWM 1108 SmartBiz [EL DP]

Lavadora con calentamiento eléctrico

Calidad industrial e instalación sencilla, con una duración mín. de 79 min



- Volumen del tambor 64 l, carga 8.0 kg
- Panel de acero inoxidable de calidad y tambor protector de Miele
- Suministro listo para conectarlo, conector incl.
- Duración profesional de solo 79 min con carga de 8.0 kg
- Ahorra espacio, instalación como columna de lavado y secado



Código EAN: 4002516778431 / Número de material: 12506820 /

Número de material antiguo: 51110801IB

Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	Carga frontal, opción columna
Línea	SmartBiz
Frontal	Blanco loto
Color del panel de mandos	Acero inoxidable
Cantidad de carga en kg	8,0
Volumen del tambor en l	64
Apertura de la puerta [Ø] en mm	300
Ángulo de apertura de la puerta en grados	167
Apertura de la puerta	derecha
Motor síncrono sin mantenimiento	•
Tambor protector de acero inoxidable	•
Aplicación	
Para hostelería y restauración	•
Apto para talleres	•
Apto para universidades, escuelas y guarderías	•
Apto para clubes deportivos	•
Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios	•
Apto para uso doméstico	•
Datos de potencia	
Eficacia contra virus probada	•
Consumo específico de agua con conexión al agua fría en l/kg	6,50
Consumo específico de energía con conexión al agua fría en kWh/kg	0,16
Consumo de agua con conexión a agua fría en l	52,0
Consumo de energía con conexión a agua fría en kWh/kg	1,30
Duración del programa con conexión a agua fría en min.	79
Humedad residual en aclarados en frío en %	49
R.p.m. de centrifugado en U/min	1400
Factor g	535
Horas de servicio comprobadas	15000
Control	
Tipo de manejo	DirectSensor 7 segmentos
Preselección máx. de la hora de inicio en h	24
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Panel de mandos con texto	•
Dosificación	
Cajetín	3 compartimentos
Conexión eléctrica estándar	
Tipo de calentamiento	Eléctrico
Conexión eléctrica	220-240V~ 50HZ
Potencia calefactora en kW	1,90-2,20
Potencia nominal total en kW	2,10-2,40
Fusibles en A	10
Suministro con clavija	•

PWM 1108 SmartBiz [EL DP]

Lavadora con calentamiento eléctrico

Calidad industrial e instalación sencilla, con una duración mín. de 79 min



Código EAN: 4002516778431 / Número de material: 12506820 /

Número de material antiguo: 51110801IB

Conexión de agua/desagüe

Agua fría [cantidad]	1x 1/2" con unión roscada 3/4"
----------------------	--------------------------------

Bomba de desagüe	DN 22
------------------	-------

Medidas y peso

Medidas exteriores, alto neto en mm	850
-------------------------------------	-----

Medidas exteriores, ancho neto en mm	596
--------------------------------------	-----

Medidas exteriores, fondo neto en mm	636
--------------------------------------	-----

Medidas exteriores, alto bruto en mm	944
--------------------------------------	-----

Medidas exteriores, ancho bruto en mm	660
---------------------------------------	-----

Medidas exteriores, fondo bruto en mm	690
---------------------------------------	-----

Peso neto en kg	91,0
-----------------	------

Peso bruto en kg	95
------------------	----

Carga máxima sobre el suelo en N	2820
----------------------------------	------

Valores de emisión

Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	≤70 dB(A) re 20 µPa
--	---------------------

Disipación del calor en la habitación en MJ/h	1,00
---	------

Equipamiento

Brida de acero inoxidable resistente	•
--------------------------------------	---

Resistencia calefactora especial	•
----------------------------------	---

Control automático de carga	•
-----------------------------	---

Accesorios independientes del aparato	•
---------------------------------------	---

Eficiencia y sostenibilidad

Clase de eficiencia energética (A–G)	A
--------------------------------------	---

Clase de eficiencia del centrifugado (A–G)	B
--	---

Consumo de energía ponderado por cada 100 lavados en el programa «ECO 40–60» en kWh	43
---	----

Consumo de agua pesado por lavado en el programa «ECO 40–60» en l	48
---	----

Clase de emisiones de ruido del aire (en el centrifugado) (A–D)	A
---	---

Nivel acústico durante el centrifugado en db(A)re1pW	69
--	----

Duración del programa «ECO 40–60» en min.	219
---	-----

Cuota de reciclado en %	95
-------------------------	----

Posibilidades de conexión

Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
---	---

WiFiConn@ct	•
-------------	---

Normas, homologaciones y distintivos

CE	•
----	---

VDE-EMV	•
---------	---

VDE	•
-----	---

Protección antisalpicaduras IP X4	•
-----------------------------------	---

WEEE	•
------	---

Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•
--	---