

# Lavadoras

Pequeños Gigantes/Performance Plus  
Carga de 6–8 kg/Manejo M Touch Flex



## Manejo M Touch Flex

Máximo confort de manejo con pantalla a color totalmente táctil  
Manejo sencillo e intuitivo mediante pulsaciones o arrastrando  
Indicación de toda la información en texto claro, disponible en 31 idiomas  
Distintos modos de funcionamiento para las diversas necesidades de los clientes



## PERFORMANCE PLUS

	PWM 907	PWM 908
Carga frontal, apertura de puerta [Ø mm]	300	300
<b>Datos de potencia</b>		
Capacidad de carga [kg]	7	8
Tambor protector, volumen del tambor [l]	64	73
Revoluciones del centrifugado [máximo r. p. m.]	1.600	1.600
Factor g	704	704
Humedad residual en aclarados en frío/caliente [%]	48/45	48/45
Iluminación del tambor	◆	◆
<b>Control/programas</b>		
M Touch Flex	◆	◆
Preselección de inicio hasta 96 h	◆	◆
<b>Conexiones de agua</b>		
1 x agua fría de 1/2" con unión roscada de 3/4"	◆	◆
1 x agua caliente de 1/2" con unión roscada de 3/4"	◆	◆
Bomba de desagüe (DP) DN 22 o válvula de desagüe (DV) DN 70	◆	◆
<b>Accionamiento/conexiones eléctricas</b>		
Motor síncrono sin escobillas	◆	◆
2 N CA 400 V 50 Hz	◆	◆
Calefacción [kW]	5,3	5,3
Potencia nominal total [kW]	5,5	5,5
Fusible [A]	2 x 16	2 x 16
<b>Convertible a 1 N CA 230 V 50 Hz: convertible por el Servicio Posventa de Miele contra factura</b>		
Calefacción [kW]	2,65	2,65
Potencia nominal total [kW]	2,85	2,85
Fusible [A]	1 x 16	1 x 16
<b>Dosificador</b>		
Cajetín del detergente con tres compartimentos en el frontal del equipo	◆	◆
Conexión para bombas dosificadoras	hasta 6	hasta 6
<b>Posibilidades de conexión</b>		
LAN/WiFi	◊/◆	◊/◆
XCI-Box	◊	◊
Adaptador XCI	◊	◊
Adaptador de dosificación flexible para hasta 6 productos líquidos	◊	◊
Módulo de comunicación XKM 3200-WL-PLT	◊	◊
Sistema de cobro	◊	◊
Desconexión por carga de pico	◊	◊
<b>Dimensiones/peso</b>		
Dimensiones exteriores Al/An/Fo [mm]	850/596/714	850/596/714
Peso neto [kg]	102	103
Posibilidad de instalación como columna lavado-secado	◊	◊
<b>Revestimiento exterior, opcional</b>		
Tapa blanco loto, panel de acero inoxidable, frontal y paredes laterales blanco loto (LW)	◆	◆
Tapa con acero inoxidable, panel de acero inoxidable, pared lateral blanco loto y frontal de acero inoxidable (SST)	◊	◊
<b>Duración del programa</b>		
Ropa de color 60 °C [min]	59/49	59/49
<b>Distintivos y certificados de seguridad y calidad</b>		
Según directriz para maquinaria 2006/42/CE	◆	◆
Sello de virus	◆	◆

**Nota:** para conectar sistemas externos como sistemas de cobro, bombas dosificadoras, etc., es necesaria la XCI-Box LG.

Si solo se van a conectar sistemas de cobro, basta con el adaptador de cobro APCL 103.

Denominación	Revestimiento exterior/ Frontal del aparato	Carga	Conexión eléctrica estándar – Potencia calefactora kW – Potencia nominal total kW – Fusible A	Possible(s) variante(s) de tensión – Potencia calefactora kW – Potencia nominal total kW – Fusible A	Número de material	Número de artículo	Código EAN
PWM 907 [EL DP]	SST	7 kg	2 N~ 400 V 50 HZ-5,3-5,5-16 A	230 V~2,65-2,85-16 A	11086580	51907351IB	4002516121596
PWM 907 [EL DV]	SST	7 kg	2 N~ 400 V 50 HZ-5,3-5,5-16 A	230 V~2,65-2,85-16 A	11086590	51907451IB	4002516121602
PWM 908 [EL DP]	SST	8 kg	2 N~ 400 V 50 HZ-5,3-5,5-16 A	230 V~2,65-2,85-16 A	11086810	51908351IB	4002516121619
PWM 908 [EL DV]	SST	8 kg	2 N~ 400 V 50 HZ-5,3-5,5-16 A	230 V~2,65-2,85-16 A	11086820	51908451IB	4002516121626

Accesorios	Descripción	Número de material	Número de artículo	Código EAN
APCL 001	Pieza de conexión de lavadora-secadora, acero inoxidable para una instalación segura de los equipos en columna.	11167420	59590001D	4002516142478
APCL 005	Zócalo cerrado, 30 cm de altura para la carga y descarga ergonómica de la lavadora y la secadora.	11318800	59590010D	4002516228349
APCL 011	Zócalo cerrado, 47 cm de altura para la carga y descarga ergonómica de la lavadora y la secadora.	11318830	59590013D	4002516228370
APCL 021	Cajón de filtro de pelusas de acero inoxidable para filtrar las pelusas y las partículas gruesas del agua de lavado.	11318880	59590016D	4002516228400
APCL 022	Zócalo cerrado, 30 cm de altura sin atornillado al suelo para la carga y descarga ergonómica de la lavadora y la secadora.	11476830	59590017D	4002516305699
APCL 084	Zócalo abierto de 15 cm de altura para la carga y descarga ergonómica de la lavadora y la secadora.	11776560	59590084D	4002516433590
APCL 085	Zócalo abierto de 30 cm de altura para la carga y descarga ergonómica de la lavadora y la secadora.	11776570	59590085D	4002516433606
APCL 086	Zócalo abierto con caja para el filtro de pelusas, de 30 cm de altura, para filtrar las pelusas y las partículas gruesas del agua de lavado.	11776590	59590086D	4002516433613
APCL 087	Zócalo abierto de 47 cm de altura para la carga y descarga ergonómica de la lavadora y la secadora.	11776600	59590087D	4002516433620
APCL 088	Zócalo abierto de 75 cm de altura para la carga y descarga ergonómica de la lavadora y la secadora.	11776610	59590088D	4002516433637
APCL 089	Zócalo abierto con caja para el filtro de pelusas, de 75 cm de altura, para filtrar las pelusas y las partículas gruesas del agua de lavado.	11776620	59590089D	4002516433644
XCI-Box	Caja de comunicaciones para establecer conexiones con sistemas externos.	10664830	50501030D	4002515829547
APCL 019	Caja de comunicación que incluye el juego de montaje para la conexión de la lavadora/secadora de salida de aire con sistemas externos.	11228520	59590006D	4002516176268
APCL 103	Adaptador de comunicación XCI para establecer una conexión con sistemas de cobro externos.	12194330	59590104D	4002516635826
XKM 3200 WL PLT	Módulo de comunicación con interfaz LAN y WiFi para establecer la conexión con sistemas externos.	11291940	59320001D	4002516213055
APWM 059	Protección de contacto para el cajetín del detergente, con dosificación automática de líquidos.	11781590	59510059D	4002516465676
APWM 060	Protección de contacto para el cajetín del detergente, con dosificación automática de líquidos.	11781560	59510060D	4002516468226
APCL 015	Adaptador de dosificación para conectar sistemas de dosificación con acompañamiento de agua.	11229300	59590002D	4002516176459
APCL 016	Kit de adaptador de dosificación para la conexión directa de bombas de dosificación.	11229320	59590003D	4002516176473
APCL 017	Kit de adaptador de dosificación para la conexión directa de bombas de dosificación.	11229340	59590004D	4002516178934
APCL 018	Kit de adaptador de dosificación para la conexión de sistemas de dosificación con acompañamiento de agua.	11229540	59590005D	4002516176497