

Secadoras ROP/TOP/COP

Benchmark/Performance

Carga de 14, 18 y 22 kg/Mandos M Select ROP/TOP/COP

PERFORMANCE



Datos técnicos/modelo	PDR 514 ROP/TOP/COP	PDR 518 ROP/TOP/COP	PDR 522 ROP/TOP
Volumen del tambor [l]	250	325	400
Carga [kg], proporción de llenado 1:18	14	18	22
Carga [kg], proporción de llenado 1:25	10	13	16
Tambor protector	◆	◆	◆
Mandos/programas:			
M Select COP	◆	◆	—
M Select TOP	◆	◆	◆
M Select ROP	◆	◆	◆
Sistema de secado			
Sistema de secado con salida de aire/recirculación de aire (Air Recycling)	◆	◆	◆
Sistema de secado con salida de aire/recirculación de aire con tapa de ventilación (Air Recycling Plus)	—	—	—
Sistema de secado con salida de aire/recirculación de aire dinámico con tapa de ventilación (Air Recycling Flex)	—	—	—
Control del tiempo	◆	◆	◆
Control de humedad residual	Solo con ROP	Solo con ROP	Solo con ROP
Diseño: frontal del aparato, apertura de la puerta [Ø mm]	520	520	520
Conexión eléctrica (calentamiento eléctrico)			
3 N CA 380—415 V 50/60 Hz	14,10 kW/3 x 25 A	18,60 kW/3 x 35 A	23,50 kW/3 x 50 A
Potencia calefactora (kW)	13,5	18,0	22,5
Reducible a [kW]	9	9/13,5	9/13,5/18
Opciones de tipo de calentamiento:			
Eléctrico (EL), Gas (G), Vapor (SI), Agua caliente (HW)	TOP: EL ROP: EL, G COP: EL, G	TOP: EL ROP: EL, G COP: EL, G	TOP: EL ROP: EL, G
Entrada de aire/ranura de ventilación [DN]	161/150	161/150	161/150
Opciones de conexión en red			
Caja de conexión	◇	◇	◇
LAN/WiFi	◇/◆	◇/◆	◇/◆
Módulo de comunicación APCL 106	◇	◇	◇
Sistema de cobro	◇	◇	◇
Desconexión por carga de pico	◇	◇	◇
Dimensiones/peso (calentamiento eléctrico)			
Dimensiones externas (alto/ ancho/fondo) [mm]	1400/906/852	1400/906/1035	1400/906/1162
Peso [kg]	160,4	173,5	198,9
Opciones de revestimiento exterior			
Paredes laterales, frontal del aparato y tapa en gris hierro, pared posterior galvanizada	◆	◆	◆



Mandos M Select ROP

- El manejo más sencillo con selector giratorio y símbolos sin idioma definido
- Activación/desactivación directa de todas las funciones del display con una sola pulsación
- Control de la humedad residual con programas específicos para tejidos para obtener los mejores resultados de secado

Nota: el uso de la caja de comunicación APDR 002 es necesario para la conexión en red de sistemas externos, como sistemas de cobro, sistemas de carga de pico, etc. El módulo APCL 106 es necesario para una conexión en red LAN con Miele MOVE. No se necesita ningún módulo adicional para la conexión en red WiFi.

Denominación	Revestimiento exterior/ frontal del aparato	Carga	Conexión eléctrica estándar – Potencia calefactora kW - Potencia nominal total kW - Fusible A	Posible(s) variante(s) de tensión - Potencia calefactora kW - Potencia nominal total kW - Fusible A	Número de material	N.º de artículo	Código EAN
PDR 514 ROP [EL]	IG	14 kg	3 N CA 400 V 50/60 HZ - 13,5 - 14,1 - 25 A	3 N CA 400 V 60 HZ - 27 - 28,2 - 50 A	11717820	52514006EU	4002516408642
PDR 514 ROP [G]	IG	14 kg	1 N CA 230 V 50 HZ - 15 - 0,6 - 10 A	- - -	11717810	52514009EU	4002516408635
PDR 514 TOP [EL]	IG	14 kg	3 N CA 400 V 50/60 HZ - 13,5 - 14,1 - 25 A	- - -	11717750	52514001EU	4002516408598
PDR 514 COP [EL]	IG	14 kg	3 N CA 400 V 50/60 HZ - 13,5 - 14,1 - 25 A	3 N CA 400 V 60 HZ - 27 - 28,2 - 50 A	11717780	52514005EU	4002516408611
PDR 514 COP [G]	IG	14 kg	1 N CA 230 V 50 HZ - 15 - 0,6 - 10 A	- - -	11717800	52514007EU	4002516408628
PDR 518 ROP [EL]	IG	18 kg	3 N CA 400 V 50/60 HZ - 18 - 18,6 - 35 A	- - -	11717860	52518006EU	4002516408680
PDR 518 ROP [G]	IG	18 kg	1 N CA 230 V 50 HZ - 18 - 0,6 - 10 A	- - -	11717930	52518012EU	4002516408758
PDR 518 TOP [EL]	IG	18 kg	3 N CA 400 V 50/60 HZ - 18 - 18,6 - 35 A	3 N CA 400 V 60 HZ - 27 - 28,2 - 50 A	11717840	52518001EU	4002516408666
PDR 518 COP [EL]	IG	18 kg	3 N CA 400 V 50/60 HZ - 18 - 18,6 - 35 A	3 N CA 400 V 60 HZ - 27 - 28,2 - 50 A	11717850	52518014EU	4002516408673
PDR 518 COP [G]	SST	18 kg	1 N CA 230 V 50 HZ - 18 - 0,6 - 10 A	- - -	11795550	52518009EU	4002516443292
PDR 518 COP [G]	IG	18 kg	1 N CA 230 V 50 HZ - 18 - 0,6 - 10 A	- - -	11717920	52518008EU	4002516408741
PDR 522 ROP [EL]	IG	22 kg	3 N CA 400 V 50/60 HZ - 22,5 - 23,5 - 50 A	3 N CA 400 V 60 HZ - 27 - 28,2 - 50 A	11795610	52522008EU	4002516443476
PDR 522 ROP [EL]	SST	22 kg	3 N CA 400 V 50/60 HZ - 22,5 - 23,5 - 50 A	3 N CA 400 V 60 HZ - 27 - 28,2 - 50 A	11717890	52522005EU	4002516408710
PDR 522 ROP [G]	IG	22 kg	1 N CA 230 V 50 HZ - 21,5 - 1 - 10 A	- - -	11717960	52522006EU	4002516408789
PDR 522 TOP [EL]	IG	22 kg	3 N CA 400 V 50/60 HZ - 22,5 - 23,5 - 50 A	3 N CA 400 V 60 HZ - 27 - 28,2 - 50 A	11717880	52522001EU	4002516408703

Accesorios	Descripción	Número de material	N.º de artículo	Código EAN
APCL 042	Manguera de conexión al gas para opciones de conexión más flexibles para máquinas con calentamiento a gas.	11537260	59590043EU	4002516354260
APDR 002	Caja de comunicación que incluye juego de montaje para conectar la secadora de 14-44 kg a sistemas externos.	11763260	59520002EU	4002516429463
APCL 106	Módulo de comunicación con interfaz LAN y WiFi para establecer la conexión con sistemas externos.	12476810	59590106EU	4002516767282
APCL 098	Silenciador para reducir las emisiones acústicas.	11901040	59590098EU	4002516505228
APCL 042	Manguera de conexión al gas para opciones de conexión más flexibles para máquinas con calentamiento a gas.	11537260	59590043EU	4002516354260
APDR 002	Caja de comunicación que incluye juego de montaje para conectar la secadora de 14-44 kg a sistemas externos.	11763260	59520002EU	4002516429463
APCL 106	Módulo de comunicación con interfaz LAN y WiFi para establecer la conexión con sistemas externos.	12476810	59590106EU	4002516767282
APCL 098	Silenciador para reducir las emisiones acústicas.	11901040	59590098EU	4002516505228
APDR 018	Juego de montaje de secadora H2O compuesto por válvula de agua caliente, 2 x mangueras reforzadas de 100 cm y 2 reductores.	11933280	59520018EU	4002516497592
APCL 091	Válvula de vapor eléctrica de 1/2" para controlar el suministro de vapor.	11935010	59590091D	4002516502166
APCL 042	Manguera de conexión al gas para opciones de conexión más flexibles para máquinas con calentamiento a gas.	11537260	59590043EU	4002516354260
APDR 002	Caja de comunicación que incluye juego de montaje para conectar la secadora de 14-44 kg a sistemas externos.	11763260	59520002EU	4002516429463
APCL 106	Módulo de comunicación con interfaz LAN y WiFi para establecer la conexión con sistemas externos.	12476810	59590106EU	4002516767282
APDR 003	Zócalo cerrado de 13 cm de altura para una carga y descarga ergonómicas de la secadora.	11792050	59520003EU	4002516441649
APDR 004	Zócalo cerrado de 13 cm de altura para una carga y descarga ergonómicas de la secadora.	11792060	59520004EU	4002516441656