

# Onix

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Acabado exterior en aluminio anodizado negro
- Elegante cristal curvo con la máxima visibilidad del producto
- Cristal templado, abatible frontalmente para facilitar su limpieza
- Cuba interior embutida de AISI 304, sin ángulos, para cubetas GN1/3 altura 40mm
- Aislamiento de poliuretano inyectado de 30mm de espesor, libre CFC's y densidad de 40kg/m<sup>3</sup>
- Ajuste de temperatura por termostato digital regulable
- Puertas correderas alta resistencia
- Compresor hermético con condensador ventilado tropicalizado
- Sistema de iluminación por tira de LED
- Superficie plana de cristal de 13cm para apoyar los platos
- Modelo de control remoto "R": sin la carga del gas refrigerante R134a en el compresor



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	Modelo	Dimensiones L x P x H (mm)	Potencia W	Consumo W	Temperatura °C	Tensión V	Capacidad	Peso kg	Precio €
306900	4 NEGRA	1146x390x224	160	322	+2°C / +6°C	230	4 x GN1/3x40	24	974
306901	4 BLANCA	1146x390x224	160	322	+2°C / +6°C	230	4 x GN1/3x40	24	974
306902	4 ROJA	1146x390x224	160	322	+2°C / +6°C	230	4 x GN1/3x40	24	974
306903	6 NEGRA	1487x390x224	160	322	+2°C / +6°C	230	6 x GN1/3x40	34	1.108
306904	6 BLANCA	1487x390x224	160	322	+2°C / +6°C	230	6 x GN1/3x40	34	1.108
306905	6 ROJA	1487x390x224	160	322	+2°C / +6°C	230	6 x GN1/3x40	34	1.108
306906	8 NEGRA	1826x390x224	160	322	+2°C / +6°C	230	8 x GN1/3x40	40	1.203
306907	8 BLANCA	1826x390x224	160	322	+2°C / +6°C	230	8 x GN1/3x40	40	1.203
306908	8 ROJA	1826x390x224	160	322	+2°C / +6°C	230	8 x GN1/3x40	40	1.203
306909	R6	1146x390x224	160	322	+2°C / +6°C	230	6 x GN1/3x40	32	1.242
306910	R8	1487x390x224	160	322	+2°C / +6°C	230	8 x GN1/3x40	35	1.384



6 NEGRA



6 BLANCA



R6