

FRY TOP A GAS GAMA 900



Mod. F-19/L

Fry top a Gas

- Acabado exterior en acero inoxidable.
- Válvula termopar de seguridad.
- Placa rectificada de 20mm.
- Sistema de encendido con pulsador piezoeléctrico.
- Bandejas recoge grasas en acero inoxidable.
- Patas regulables en altura.

MUY IMPORTANTE: LA INSTALACION DEBE HACERSE CON UN REGULADOR DE 30gr PARA GAS BUTANO/PROPANO Y DE 50gr PARA GAS NATURAL.
TODOS LOS APARATOS SALEN REGULADAS DE FABRICA

FRY-TOP A GAS ESTRIADOS O LISOS-ESTRIADOS GAMA 900

F-19/E



FRY TOP A GAS
PLACA **ESTRIADA** RECTIFICADA
DIMENSIONES: 450X900X850 mm
POTENCIA TOTAL 10 KW
QUEMADORES: 1 CURVO DE 10 KW
SUPERFICIE UTIL: 404X705 mm

F-29/E



FRY TOP A GAS
PLACA **ESTRIADA** RECTIFICADA
DIMENSIONES: 850X900X850 mm
POTENCIA TOTAL 20 KW
SUPERFICIE UTIL: 804X705 mm
QUEMADORES: 2 CURVOS DE 10 KW

F-29/LE



FRY TOP A GAS
PLACA **LISA-ESTRIADA** RECTIFICADA
DIMENSIONES: 850X900X850 mm
POTENCIA TOTAL 20 KW
SUPERFICIE UTIL: 804X705 mm
QUEMADORES: 2 CURVOS DE 10 KW