

# BAKERSHOP 600 x 400

## HORNO CONVECCIÓN CON HUMEDAD REGULABLE


**NUEVO**


EQUIPAMIENTO DE SERIE	BAKERSHOP 3	BAKERSHOP 3
<b>Tamaño de bandeja</b>	600 x 400 mm	600 x 400 mm
<b>Capacidad</b>	3	3
<b>Peso</b>	45 Kg	45 Kg
<b>Sistema de apertura</b>	Superior	Lateral
<b>Recomendado para (n) raciones al día</b>	90 - 270	90 - 270
<b>Medidas totales (ancho x fondo x alto)</b>	760 x 790 x 430 mm	760 x 790 x 430 mm
<b>Distancia entre guías</b>	75 mm	75 mm
<b>Potencia</b>	3,6 kW	3,6 kW
<b>Voltaje (V/Ph/Hz)</b>	230/3L+N/50-60	230/L+N/50-60
<b>2 Modos de cocción:</b> · Convección (de 30° a 260°C) · Mixto: convección + humedad (de 30° a 260°C)	✓	✓
<b>Inyección directa de humedad</b>	✓	✓
<b>Fan Plus.</b> Cocciones homogéneas gracias a las turbinas bidireccionales de 2 velocidades	2 velocidades	2 velocidades
<b>DryOut Plus.</b> Extracción activa de la humedad de la cámara de cocción gracias a su tecnología de baja presión. Crujientes y dorados ultrarrápidos y perfectos	—	—
<b>SteamOut.</b> Eliminación de la humedad de la cámara de cocción	✓	✓
<b>Preheat automático.</b> Pre calentamiento ultrarrápido	✓	✓
<b>Programas de cocción</b>	40	40
<b>Fases de cocción</b>	3 + pre calentamiento	3 + pre calentamiento
<b>Teclado multiprograma.</b> 8 programas de acceso directo	✓	✓
<b>Guías en "L" de fácil limpieza</b>		
<b>Regeneración manual</b>	✓	✓
<b>Pantalla LED</b>	✓	✓
<b>Señalización de fin de cocción visual y acústica</b>	✓	✓
<b>Iluminación LED.</b> Mínimo consumo y máxima duración	✓	✓
<b>Puerta de doble cristal</b> bajo emisivo	✓	✓
<b>Puerta de doble cristal</b> bajo emisivo, batiente y de fácil limpieza		
<b>Cámara de cocción de alta resistencia</b> en acero inox AISI 304 18/10 con cantos redondeados y completamente soldada	✓	✓
<b>Maneta y componentes plásticos con tratamiento antibacteriano</b>	✓	✓
<b>Protección IPX5</b> contra salpicaduras y chorros de agua	✓	✓

### EQUIPAMIENTO OPCIONAL (SOLICITAR AL REALIZAR EL PEDIDO)

Apertura de puerta a mano izquierda

**mychef.**


BAKERSHOP 4	BAKERSHOP 4	BAKERSHOP 6	BAKERSHOP 10
600 x 400 mm	600 x 400 mm	600 x 400 mm	600 x 400 mm
4	4	6	10
58 Kg	58 Kg	74 Kg	100 Kg
Superior	Lateral	Lateral	Lateral
120 - 360	120 - 360	200 - 600	320 - 960
760 x 760 x 522 mm	760 x 760 x 522 mm	760 x 760 x 646 mm	760 x 760 x 946 mm
75 mm	75 mm	75 mm	75 mm
6,3 kW	6,3 kW	9,3 kW	15,6 kW
400/3L+N/50-60 (1) (2)	400/3L+N/50-60 (1) (2)	400/3L+N/50-60 (2)	400/3L+N/50-60 (2)
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
2 velocidades	2 velocidades	2 velocidades	2 velocidades
—	—	✓	✓
✓	✓	—	—
✓	✓	✓	✓
40	40	40	40
3 + pre calentamiento	3 + pre calentamiento	3 + pre calentamiento	3 + pre calentamiento
✓	✓	✓	✓
		✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓

### EQUIPAMIENTO OPCIONAL (SOLICITAR AL REALIZAR EL PEDIDO)

Apertura de puerta a mano izquierda

(1) Voltaje 230/L+N/50-60	4 (600 x 400)	MYCHA328
(2) Voltaje 230/3L/50-60	4 (600 x 400)	MYCHA327
	6 (600 x 400)	MYCHA332
	10 (600 x 400)	MYCHA337