LAVAUTENSILIOS

UTENSILS WASHER | LAVE BATTERIES

En los lavautensilios Nikrom predomina la potencia y altura de lavado.

Desde el pequeño lavabandejas de 60*40 para panadería, hasta los grandes lava perolas con 80 cm de altura.

Son máquinas muy robustas, dirigidas a actividades donde se usen grandes recipientes y que necesiten quitar grasa o similares, por lo que son muy valorados en el sector de la panadería, pastelería y heladería.

Dotados de bomba de aclarado (excepto LU 564 que no la precisa) y visor para la temperatura del calderín.

Nikrom utensils washer: high power and washing height

From the small baking tray washers (60*40) , to the large pan washes with 80 cm height.

They are very robust machines, aimed at activities where large containers are used and that need to remove butter or similar, that's the reason why they are highly valued in the bakery, pastry and ice cream field.

Equipped with a rinse pump (except LU 564, which does not require it) and a display for the boiler temperature.

Dans les lavebatteries Nikrom, le plus important c´est la puissance et l´ hauteur de lavage

Des petits lave plateaux 60*40 pour boulangeries, jusqu´aux grands pour casseroles de 80 cm.

Ce sont des machines très robustes, destinées aux activités où sont utilisés de grands récipients et qui ont besoin d'éliminer les graisses ou similaires, c'est pour ça qu´ elles sont très appréciées dans le secteur de la boulangerie, de la pâtisserie et de la crème glacée.

Equipés avec pompe de rinçage (sauf LU 564 qui n'en a pas besoin).



NIKROM
GRUPO GRANITA

PENSADO HASTA EL MÁS MÍNIMO DETALLE

THOUGHT TO THE SMALLEST DETAIL

PENSÉE AU PLUS MINIMUM DÉTAIL

LAVAUTENSILIOS

WAREWASHERS / LAVE-BATTERIES

SPECIAL voltage +5%

MODEL				HP	KW TANK	KW BOILER	KW TOTAL	LITERS TANK	LITERS BOILER	V-Hz
LU 564 V	41	50x50-60	58x70x96	1	2,4	4,5	5,3	30	7,4	400V 3F+N 50HZ

LU 564 VK (con bomba de desagüe) (with drain pump) (avec pompe de vidange)

LU 564 VD (con descalcificador incorporado) (with integrated water softener) (avec adoucisseur d'eau intégré)

LU 564 VDK (con bomba y dosificador) (with pump and dispenser) (avec pompe et adoucisseur)

Doble pared. 2 ciclos regulables Visor de temperatura.Transformable en monofase.
Admite instalación bomba desagüe tipo Kit. Dotación: 1 cestos neutro y 1 de bandejas

Double wall. 2 adjustable cycles. Temperature display. Transformable in monophase.
It admits installation pump type drainage. Equipment: 1 neutral basket and 1 for trays.

Double paroi 2 cycles réglables viseur de la température Transformable en monophasé.
Il admet l´installation de pompe pour drainage. Equipement: 1 panier neutre et 1 pour les plateaux.

LU 568 V	80	54x65	67x80x 180/215	2,7	3,5	6	8,4	45	10	400V 3F+N 50HZ

Monopared. 2 ciclos regulables. Bomba de aclarado de serie 0,33 kw. Dotación: 1 cestos neutro inox

Single wall. 2 adjustable cycles. Rinsing pump 0.33 kw. Equipment: 1 stainless steel basket.

Mono paroi 2 cycles ajustables. Rinçage pompe 0,33 kw. Equipement: 1 panier en acier inoxydable

LU 878 V	80	80x70	92x85x 199/235	2,7x2	4,5	9	14,4	70	12,5	400V 3F+N 50HZ

Monopared. 2 ciclos regulables. Bomba de aclarado 0,33 kw. Dotación: 1 cesto inox.

Single wall. 2 adjustable cycles. Rinsing pump 0.33 kw. Equipment: 1 inox basket .

Mono paroi 2 cycles ajustables. Rinçage pompe 0,33 kw. Équipement: 1 panier inox.

LU 1288 PLUS	80	126x80	144x102x 206/236	3,7x2	9	9	14	100	17	400V 3F+N 50HZ

RECUPERADOR-CONDENSADOR. *Condenser-thermal recovery. Récupération thermique du condenseur.*

Doble pared. 3 ciclos: 3'-6'-9'. Bomba de aclarado 0,33 kw. Dotación: 1 cesto inox.

Double wall. 3 cycles: 3'-6'-9 '. Rinsing pump 0.33 kw. Equipment: 1 inox basket.

Double paroi 3 cycles: 3'-6'-9 '. Rinçage pompe 0,33 kw. Equipment: panier en acier inoxydable.

Todos los modelos / All models / Tous les modèles

Doble filtro. Micro puerta. Válvula anti-retorno.Antiparasitario. Preparados para toma de detergente, incluso cableado. Lavado a presión. Bajo consumo. Rápida recuperación.

Double filter. Micro door. Anti-return valve. Antiparasitic Thermostop. Prepared for taking of detergent, even wiring. Pressure washing Low consumption. Quick recovery.

Double filtre. Micro porte. Clapet anti-retour. Antiparasitaire Thermostop. Préparé pour la prise de détergent, même câblage. Lavage sous pression Faible consommation. Récupération rapide.

OPTIONAL

Dosificador de detergente instalado *Detergent dispenser Distributeur de détergent*

Ruedas instaladas / *weels / Roures*

Dosificador Abrillantador peristáltico/

Bomba Desagüe / *Drain pump / Pompe de vindange*

NIKROM
GRUPO GRANITA

Hosteleria10.com

NIKROM
GRUPO GRANITA

LAVAUTENSILIOS LU			LU 564	LU 568	LU 878	LU 1288
DIMENSIÓN CESTO-RACK SIZE-DIMENSIONS PANIER KORBGRÖSSE - DIMENSIONI BICCHIERI DIMENSÃO CESTA		CM	50x50/60	54x65	80x70	126x80
MAX.ALTURA VASOS-MAX. HEIGHT OF GLASSES HAUTEUR MAX. VERRES-MAX. EINSCHUBHÖHE GLÄSER MAX. ALTEZZA BICCHIERI-ALTURA MAX.ÓCULOS		CM	41	80	80	80
MAX.ALTURA PLATOS-DISHES MAX. HEIGHT HAUTER MAX. ASSIETTES-MAX. EINSCHUBHÖHE TELLER MAX.ALTEZZA PIATI-ALTURA MAX.PRATOS		CM	41	80	80	80
CICLO LAVADO-WASHING CYCLES-CYCLES DE LAVAGE WASCHVORGÄNGE-CICLI DI LAVAGGIO-CICLOS LAVAGEN			2	2	2	2
BOMBA DE LAVADO-WASHING PUMP-POMPE DE LAVAGE WASCHPUMPE-POMPA DI LAVAGGIO-BOMBA DE LAVAGEM		HP	1	2,7	2,7x2	3,7x2
RESISTENCIA CALDERÍN-BOILER HEATING ELEMENTRESISTANCE SURCHAUFFEUR-BOILERHEIZUNG RESISTENZA BOILER-RESISTÉNCIA CALDEIRA		W	4500	6000	9000	9000
RESISTENCIA CUBA-TANK HEATING ELEMENT RESISTANCE CUVE-TANKHEIZUNG-RESISTENZA VASCA RESISTÉNCIA TANQUE		W	2400	3500	4500	9000
CAPACIDAD CUBA-TANK CAPACITY-CAPACITÉ CUVE TANK FASSUNGSVERMÖGEN-CAPACITÀ VASCA CAPACIDADE TANKE		LIT	30	45	70	100
CAPACIDAD CALDERÍN-BOILER CAPACITY-CAPACITÉ SURCHAUFFEUR-BOILER FASSUNGSVERMÖGEN CAPACITÀ BOILER-CAPACIDADE CALDEIRA		LIT	7,5	10	13	17
CONSUMO AGUA POR CICLO-WATER COMSUMPTION PER CICLE-KLARSPULWASSERVEBRAUCH PRO ZYKLUS CONSUMO ACQUA PER CICLO-CONSUMO DA ÁGUA POR CICLO		LIT	2	3	4	5
VOLTAJE-POWER SUPPLY VOLTAGE-SPANNUNG ALIMENTAZIONE ELECTRICA-TENSÃO		V	230FN 440 3N	440 3N	440 3N	440 3N
FRECUENCIA (60 Hz OPCIONAL)		Hz	50	50	50	50
ABSORCIÓN TOTAL-TOTAL INPUT ABSORPTION TOTALE GESAMT ELEKTRO VERBRAUCH-ABBSORBIMENTO TOTALE ABSORÇÃO TOTAL		A	7,5	11	16	14
DOBLE PUERTA - DOUBLE DOOR - DOUBLE PORTE			Si	Si	Si	Si
DOSIFICADOR ABRILLANTADOR-RINSE AID DISPENSER DOSEUR-PRODUIT RINÇANGE-NACHSPÜLMITTEL DOSIERGERÄT-DOSATORE BRILLANTANTE-DISPENSADOR ABRILHANTADOR			Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
MICRO PUERTA-MICRO DOOR-PORTE MICRO MICRO TÜR - PORTA SENSOR-SENSORE PORTA			Si	Si	Si	Si
DOBLE FILTRO-DOUBLE FILTER-FILTRE DOUBLE DOPPELKTER FILTER-FILTRO DUPLO-FILTRO DOPIO			Si	Si	Si	Si
FILTRO SUPERFICIE CUBA-SURFACE TANK FILTERS FILTRES DE SURFACE-NIVEAUSIEBE FILTRI SUPERFICIE VASCA-FILTRO SUPERFICIE TANQUE			-	Si	Si	Si
DOTACIÓN CESTOS-ENDOWMENT RACK-DOTATION PANIERS-AUSSTATUNG KÖRBE DOTAZIONE CESTELLI-DOTAÇÃO CESTAS	▯ ○ ⚲ ○ □		1 - - - 1	- - - - 1	- - - - 1	- - - - 1
VISOR ºC/DISPLAY ºC			Si	Si	Si	Si
BOMBA DESAGÜE-DRAIN PUMP-POMPE DE VIDANGE ABWASSERPUMPE-POMPA DI SCARICO-BOMBA DE DRENO			Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Model K			Si	Si	Si	Si
KIT HIGIENIZACIÓN			Si	Si	Si	Si
PREINSTALACIÓN DE DETERGENTE			Si	Si	Si	Si
DOSIFICADOR DETERGENTE-DETERGENTE DISPENSER DOSEUR DÉTERGÉNT-REINIGER DOSIERGERÄT DOSATORE DETERSIVO- DISPENSADOR DETERGENTE			Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
BOMBA DE ACLARADO-RINSE PUMA-POMPE DE RINÇAGES-SPÜLPUMPE-POMPA DI RISCIACQUO			Opcional	0,33	0,33	0,33
VÁLVULA ANTI RETORNO-ANTI RETURN VALVE-CLAPET ANTI-RETOUR-RÜCKHLAGVENTIL-VÁLVULA ANTI RETORNO-VALVOLA DI NON ROTORNO			Si	Si	Si	Si
DESCALCIFICADOR-WATER SOFTENER-ADOUCISSEUR ENTKALKER-ADDOLCITORE-DESCALING			Opcional	-	-	-
DIMENSIONES-DIMENSIONS-DIMENSIONS DIMENSIONEN-DIMENSOES-DIMENSIONI	ancho fondo H	MM	580 700 970	670 800 2180	920 850 2350	1440 1020 2350
DIMENSIONES DE EMBALADO-PACKAGED DIMENSIONS-VERPACKT DIMENSIONEN DIMENSIONS EMBALLÉS-DIMENSIONI CONFEZIONATO-DIMENSOES EMBALADO	ancho fondo H	MM	665 810 960	775 910 1850	950 880 1925	1490 1060 2160
PESO-WEIGH-POIDS-GEWICHT-PESO		KG	70	130	150	200

NIKROM LU 564



NIKROM LU 568



NIKROM LU 878



NIKROM LU 1288