



## Los modelos "ÚNICO", son únicos en su serie.

- \* Lavado a presión.
- \* Aclarado garantizado.
- \* Bajo consumo energético.
- \* 2 ciclos de lavado, regulables: Invierno y verano.
- \* Micro puerta
- \* Antiparasitario
- \* Perforado para toma de detergente.
- \* Doble filtro.
- \* Válvula anti-retorno.
- \* Cableado preparado para bomba desagüe automático y dosificador de jabón.
- \* Brazos con difusores.
- \* Termostop en modelos trifásicos.
- \* Modelos con descalcificador incorporado.
- \* El kit de bomba de desagüe es común a todos los modelos.
- \* En el cúpula, la bomba es vertical autolimpiable
- \* La válvula anti-retorno evita que:  
El calderín se vacíe y contamine el agua de la red con químicos.  
Se queme la resistencia.
- \* Los modelos "D", con descalcificador incorporado, bajan 25° la dureza del agua. Evitan averías, alargan más la vida de las máquinas y ofrecen mejor acabado.  
Precisan de 2,5 bares de presión.



 **IKROM**  
**ECOLOGICOS Y DE BAJO  
CONSUMO**



MODELO					HP	KW			LITROS		V-Hz
						CUBA	BOILER	TOTAL	CUBA	CALD	

a x b x c



<b>MP 1500</b>	27-25	-	38x38	43x50x68	0,4	2,4	2,4	2,8	14	3,7	230V F+N 50Hz
----------------	-------	---	-------	----------	-----	-----	-----	-----	----	-----	------------------

**MP 1500 K (con bomba de desagüe)**

**MP 1500 D (con descalcificador incorporado)**

**MP 1500 DK (con bomba y descalcificador)**

*Con Micro puerta y antiparasitario Dotación: 2 cestos de vasos*



<b>MP 2000</b>	27-25	-	40x40	45x51x68	0,4	2,4	2,4	2,8	15	3,7	230V F+N 50Hz
----------------	-------	---	-------	----------	-----	-----	-----	-----	----	-----	------------------

**MP 2000 K (con bomba de desagüe)**

**MP 2000 D (con descalcificador incorporado)**

**MP 2000 DK (con bomba y descalcificador)**

*Dotación: 2 cestos de vasos*



<b>MP 500</b>	30	32	50x50	58x60x82	1	2,4	2,8	3,6	25	7,4	230V F+N 50Hz
---------------	----	----	-------	----------	---	-----	-----	-----	----	-----	------------------

**MP 500 K (con bomba de desagüe)**

**MP 500 D (con descalcificador incorporado)**

**MP 500 DK (con bomba y descalcificador)**

*Dotación: 1 cestos de vasos y 1 de platos*



<b>MP 600</b>	30	32	50x50	58x60x82	1	2,4	4,5	5,3	25	7,4	400V 3F+N 50Hz
---------------	----	----	-------	----------	---	-----	-----	-----	----	-----	-------------------

**MP 600 K (con bomba de desagüe)**

**MP 600 D (con descalcificador incorporado)**

**MP 600 DK (con bomba y descalcificador)**

*Transformable en monofase. Termostop de serie. Dotación: 1 cestos de vasos y 1 de platos*



<b>MP CÚPULA 6</b>	40	41	50x5074x70x189		1	2,7	6	6,8	35	9	400V 3F+N 50Hz
--------------------	----	----	----------------	--	---	-----	---	-----	----	---	-------------------

<b>MP CÚPULA 9</b>	40	41	50x5074x70x189		1	2,7	9	9,8	35	9	400V 3F+N 50Hz
--------------------	----	----	----------------	--	---	-----	---	-----	----	---	-------------------

*Bivalente para entrada en ángulo. Transformable en monofase. Termostop de serie. Paneles inferiores laterales desmontables.*

*Dotación: 1 cestos de vasos, 1 de platos y 1 insertador de cubiertos*



K=con bomba de desagüe



D=con descalcificador  
Los modelos D precisan 2,5 bares de presión



DK=con bomba y descalcificador

## OPCIONALES

Panel con visor de temperatura

Dosificador de jabón

