

IN-AUT 3KG



IN-DOSAUT 15 KG



IN-AMAUT 60 KG



IN-AMCAL 24KG



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Maquinas construidas en AISI 304.
Facilidad de manejo .
Ideal para trabajar con mayor comodidad.
Regulador de velocidad.
Facil limpieza.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Machines made of in AISI 304.
Ease to use.
Ideal to work with more comfortably.
Speed regulator.
Easy cleaning.

Modelo Model	Potencia (W) Power (W)	Capacidad (l.) Capacity (l.)	Dimensiones Dimensions	Accionamiento Start-up	R. de Velocidad Speed	Fijación Fixation	Tension Voltage
IN-AUT 3 KG	375	3	300 x 500 x 700	Automat.	SI / YES	Pared/Máquina/Mesa Wall / Machine / Table	I+N 230V
IN-DOSAUT 15 KG	750	15	560 x 380 x 1510	Pedal	SI / YES	Con ruedas	I+N 230V
IN-AMAUT 60 KG	2 x 750	60	600 x 500 x 1010	Automat.	SI / YES	Suelo / Ground	I+N 230V
IN-AMCAL 10 KG	2500+180	10	600 x 480 x 1000	Automat.	SI / YES	Suelo / Ground	I+N 230V
IN-AMCAL 24 KG	3000+180	24	600 x 480 x 1280	Automat.	SI / YES	Suelo / Ground	I+N 230V
IN-AMCAL 50 KG	6000+370	50	600 x 600 x 1280	Automat.	SI / YES	Suelo / Ground	I+N 230V
IN-AMCAL 100 KG	9000+370	100	700 x 650 x 1280	Automat.	SI / YES	Suelo / Ground	I+N 230V