



315 mm

BRIGHT 16

Cuerpo de la máquina	Acero inoxidable
Tamaño	485x570x456h mm
Cámara de vacío	340x440x200h mm
Peso	51 kg
Bomba de vacío	12 mc/h
Potencia máxima absorbida Alimentación eléctrica	220 -240V / 50-60Hz / 1 Ph + N + PE (800W)
Tamaño máximo bolsa	300x450 mm
Boquilla de gas por barra	1
Barras de sellado por encargo	2x 315 mm
Métodos de envasado	Sólo sellado Vacío Vacío externo Vacío ATM Vacío en recipientes
Presión final	2 mbar

Ref. 1602 **B-16 GAS Digital**
 Ref. 16BE 1 Barra Extra

Equipamientos de serie

- Panel digital
- Programas Usuario
- Sensor de vacío
- Deshumificación bomba
- Vacío Gas (ATM)
- Vacío Externo
- Doble resistencia
- Contrabarra desmontable
- Programas Chef
- Puerto USB

Accesorios opcionales

- Corte Merma
- Fechador
- Boquilla para vacío en recipientes
- Conexión Wi-Fi
- Softair



415 mm

BRIGHT 18

Cuerpo de la máquina	Acero inoxidable
Tamaño	588x587x501h mm
Cámara de vacío	450x440x200h mm
Peso	76 kg
Bomba de vacío	25 mc/h
Potencia máxima absorbida Alimentación eléctrica	220 -240V / 50-60Hz / 1 Ph + N + PE (1600W)
Tamaño máximo bolsa	400x500 mm
Boquillas de gas por barra	2
Barras de sellado por encargo	2x 415 mm
Métodos de envasado	Sólo sellado Vacío Vacío externo Vacío ATM Vacío en recipientes
Presión final	2 mbar

Ref. 1802 **B-18 GAS Digital**
 Ref. 18BE 1 Barra Extra

Equipamientos de serie

- Panel digital
- Programas Usuario
- Sensor de vacío
- Deshumificación bomba
- Vacío Gas (ATM)
- Vacío externo
- Doble resistencia
- Contrabarra desmontable
- Programas Chef
- Puerto USB

Accesorios opcionales

- Corte Merma
- Doble fechador
- Boquilla para vacío en recipientes
- Conexión Wi-Fi
- Softair



415 mm

BRIGHT 18 H

Cuerpo de la máquina	Acero inoxidable
Tamaño	450x440x1025h mm
Cámara de vacío	441x450x200h mm
Peso	103 kg
Bomba de vacío	25 mc/h
Potencia máxima absorbida Alimentación eléctrica	220 -240V / 50-60Hz / 1 Ph + N + PE (1600W)
Tamaño máximo bolsa	400x500 mm
Boquillas de gas por barra	2
Barras de sellado por encargo	2x 415 mm
Métodos de envasado	Sólo sellado Vacío Vacío externo Vacío ATM Vacío en recipientes
Presión final	2 mbar

Ref. 18H2 **B-18 H**
 Ref. 18BE 1 Barra Extra

Equipamientos de serie

- Panel digital
- Programas Usuario
- Sensor de vacío
- Deshumificación bomba
- Vacío Gas (ATM)
- Easy incluso
- Doble resistencia
- Contrabarra desmontable
- Programas Chef
- Puerto USB

Accesorios opcionales

- Corte Merma
- Conexión Wi-Fi
- Doble fechador
- Softair
- Boquilla para vacío en recipientes



EASY GOFRADAS

Accesorio **EASY** para realizar envases con bolsa gofrada de forma externa. Muy efectiva en envasados de piezas largas que no caben en la cuba.



CARROS PARA ENVASADORAS Y TERMOSELLADORAS

Carros en acero inoxidable con ruedas, freno, estante y compartimento cerrado. **Altura y medidas específicas para trabajar cómodamente** con envasadoras o termoselladoras de sobremesa.

Ref. CA-30 570x630x700h mm (para envasadoras grandes aprox. de barra 40) 19,20 kg
 Ref. CA-40 470x570x700h mm (para envasadoras pequeñas aprox. de barra 30) 16,40 kg