

La Línea Evox aglutina lo mejor de la tecnología, la innovación y la facilidad de uso.

Evox 31 Hi-line nace de la unión entre el diseño Made in Italy y la innovación tecnológica.

Compacta, rápida, tiene un elegante panel táctil y 5 ciclos exclusivos de "Chef" para marinar, crear infusiones y mucho más en poco tiempo, de forma automática, sin necesidad de supervisión.
Robusta, fiable, construida con materiales de alta calidad.



SENSOR DE AUTO CALIBRACIÓN

NEW

EVOX-31 GAS • Envasadora de campana • ORVED

Medidas: 495x630x288h mm
Cámara de vacío: 355x365x184h mm
Volumen de la cámara: 17,10 lt.
Tensión: 230V - 50 Hz
Poten. máx.: 750 W
Bomba de vacío: 12 mc/h
Sistema de vacío: Sensor
Vacío absoluto: No precisa calibrado.

Presión final: 2 mbar
Peso: 37 kg
Carrocería: Acero inoxidable Aisi 304
Tapa: Vidrio templado
Material cámara: Termoplásticos de alta resistencia.
Soldadura: 310 mm (8 mm de grosor)
Medida Maximas de bolsa: 30x40 cm
Boquilla de gas: 1

Ref. EVOX31 EVOX-31GAS Bomba 12 m³/h 3.300 €



EASY GOFRADAS • ORVED

Toda la gama de envasadoras ORVED Brighth, Estandar y Evox incluyen de dotación el nuevo sistema EASY que permite realizar envases al vacío con bolsa gofrada de forma externa. Muy efectiva en envasados puntuales de piezas largas que no caben en la cuba.



FECHADORES y WIFI • ORVED

Toda la gama de envasadoras ORVED Brighth, se podrá solicitar la nueva opción de fechadores así como wifi (para control de procesos). Precios consultar.

NEW

Envasadoras empotrables INSPACE PRO • INSPACE T PRO



	Inspace Pro	Inspace T Pro
Carrocería:	Acero inox.	Acero inox.
Medidas:	558x542x296h mm.	525x452x229h mm.
Cámara de vacío:	276x356x130 mm.	276x356x130 mm.
Cuadro mandos:	Digital de 4 botones.	Digital de 4 botones.
Peso:	39,5kg	33 kg
Bomba de vacío:	8mc/h	8mc/h
Tensión:	230V/50Hz	230V/50Hz
Potencia Máx.:	650 W	650 W
Med. Max. bolsa:	25 x 35 cm	25 x 35 cm
Soldadura:	250 mm.	250 mm.

Ref. IN-PRO Inspace Pro 3.800 €
Ref. INT-PRO Inspace T Pro 3.700 €



- Programa de desaireación
- Programas de vacío preestablecidos.
- Mandos digitales 32 programas.
- Vacío por sensor.
- Doble soldadura.
- Recorte sobrante de bolsa.
- Boquilla para hacer vacío en recipientes.
- Gas
- Molde con recorte perimetral.
- Soft air.
- Para hacer vacío externo con bolsa gofrada.
- Prog. de deshumidificación de bomba.
- Entrada USB para actualización de firmware.
- Fechador.
- Bomba extra.
- Pantalla táctil.
- Mandos digitales
- 10 programas.

EVOX-30



EVOX-30 y 25 • Envasadora de campana • ORVED

- Vacío para conservación (loncheados, quesos...)
- Vacío para cocción (cocina al vacío)
- Vacío en recipientes, dentro o fuera de la cámara (líquidos, salsas, pures...)
- Posibilidad de hacer vacío exterior con bolsa gofrada (piezas largas) "Easy Gofradas"
- Posibilidad de hacer vacíos parciales
- Posibilidad de hacer diferentes niveles de sellado (distintos gruesos de bolsas)
- Alarma sonora y visual - Alerta de vacío insuficiente
- Ciclo de deshumidificación de la bomba

EVOX-30 • Envasadora de campana • ORVED

Medidas: 495x600x288h mm	Presión final: 2 mbar
Cámara de vacío: 355x365x184h mm	Peso: 29 kg (8mc/h) - 35 kg (12 mc/h)
Volumen de la cámara: 17,10 lt.	Carrocería: Acero inoxidable Aisi 304
Tensión: 230V - 50 Hz	Tapa: Vidrio templado
Poten. máx.: 450 W (8mc/h) - 750 W (12 mc/h)	Material cámara: Termoplásticos de alta resistencia
Bomba de vacío: 8 mc/h - 12 mc/h	Soldadura: 306 mm
Sistema de vacío: Sensor.	Medida Max. bolsa: 30x40 cm

Ref. EVOX30-8 EVOX-30 Bomba 8 m³/h 2.230 €
 Ref. EVOX30-12 EVOX-30 Bomba 12 m³/h 2.535 €

EVOX-30

306 mm

EVOX-25H • Envasadora de campana • ORVED

Medidas: 444x477x271h mm	Presión final: 2 - 4 mbar
Cámara de vacío: 303x293x110h mm	Peso: 27 kg
Volumen de la cámara: 7,65 lt.	Carrocería: Acero inoxidable Aisi 304
Tensión: 230V - 50 Hz	Tapa: Vidrio templado
Poten. máx.: 450 W	Material cámara: Termoplásticos de alta resistencia
Bomba de vacío: 8 mc/h	Soldadura: 260 mm
Sistema de vacío: Sensor.	Medida Max. bolsa: 25x30 cm

Ref. EVOX25H-8 EVOX-25H Bomba 8 m³/h 1.905 €

EVOX-25H



260 mm

EVOX-25 • Envasadora de campana • ORVED

Medidas: 444x477x210h mm	Presión final: 2 - 4 mbar
Cámara de vacío: 303x293x110h mm	Peso: 22 kg
Volumen de la cámara: 7,65 lt.	Carrocería: Acero inoxidable Aisi 304
Tensión: 230V - 50 Hz	Tapa: Vidrio templado
Poten. máx.: 240 W	Material cámara: Termoplásticos de alta resistencia
Bomba de vacío: 4 mc/h	Soldadura: 260 mm
Sistema de vacío: Sensor.	Medida Max. bolsa: 25x30 cm

Ref. EVOX25-4 EVOX-25 Bomba 4 m³/h 1.600 €

EVOX-25



260 mm

EVOX • Kit Vacío Exterior Profesional

Ref. OR1602704 Kit de vacío exterior profesional (más caudal de aspiración) 74 €