

LÍNEA VM



Cámara de vacío ultrarresistente



Panel de control electromecánico



Doble barra de sellado disponible

Elevada fiabilidad y programación manual para conseguir de nuevo que el usuario final sea el único gestor de cada proceso de vacío



La línea de envasadoras con campana VM incorpora decenios de experiencia, mejoras constantes y deseo de conseguir crear envasadoras con un rendimiento inimitable. Cada máquina se realiza totalmente en acero inoxidable, desde la estructura interna hasta llegar al cuerpo de la máquina y a la cámara de vacío.



VM 16

Cuerpo de la máquina	Acero inoxidable
Tamaño	461x547x437h mm
Cámara de vacío	343x434x200h mm
Peso	51 kg
Bomba	12 mc/h
Alimentación eléctrica	230V 50Hz - 750W
Tamaño máximo bolsa	300x400 mm
Barras de sellado por encargo	2x 315 mm
Métodos de envasado	Sólo sellado Vacío Vacío externo Vacío en recipientes
Presión final	2 mbar

Equipamientos de serie

- Panel electromecánico
- Vacío externo con bolsa gofrada
- Deshumidificación bomba

Accesorios opcionales por encargo

- Boquilla para recipientes
- Softair

315 mm

Ref. 0005 **VM-16** Electromecánica
 Ref. 0005E 1 Barra Extra.....

VM 18

Cuerpo de la máquina	Acero inoxidable
Tamaño	582x580x496h mm
Cámara de vacío	441x450x185h mm
Peso	72 kg
Bomba	25 mc/h
Alimentación eléctrica	230V 50/60Hz - 1200W
Tamaño máximo bolsa	400x500 mm
Métodos de envasado	Sólo sellado Vacío Vacío externo Vacío en recipientes
Presión final	2 mbar
Barras de sellado por encargo	2x 420 mm + 2x 345 mm + 1x 310 mm + 1x 270 mm

Equipamientos de serie

- Panel electromecánico
- Vacío externo con bolsa gofrada
- Deshumidificación bomba

Accesorios opcionales por encargo

- Boquilla para recipientes
- Softair

420 mm

Ref. 0006 **VM-18** Electromecánica
 Ref. 0006DB **VM-18** Electromecánica con 1 Barra Extra
 Ref. 0006E 1 Barra Extra.....

VM 53

Cuerpo de la máquina	Acero inoxidable
Tamaño	607x710x500h mm
Cámara de vacío	485x550x175h mm
Peso	96 kg
Bomba	25 mc/h
Alimentación eléctrica	230V 50/60Hz - 1200W
Tamaño máximo bolsa	450x550 mm
Intereje barras	466 mm (cortas) - 402 mm (largas)
Métodos de envasado	Sólo sellado Vacío Vacío externo Vacío en recipientes
Presión final	2 mbar
Barras de sellado por encargo	2x 455 mm 2x 520 mm

Equipamientos de serie

- Panel electromecánico
- Deshumidificación bomba

Accesorios opcionales por encargo

- Boquilla para recipientes
- Doble resistencia
- Vacío externo con bolsa gofrada
- Softair
- Recorte de merma

455 mm

Ref. 0080 **VM-53** Electromecánica
 Ref. 0080E 1 Barra Extra.....