

Vitrinas para tapas

Vitrinas para tapas de cuidado diseño compatibles con recipientes Gastronorm, especialmente pensadas para tapas. Recipientes vendidos por separado.



NUEVO

R
600a



Código	Descripción
DA540	1500mm 5 x GN 1/3
DA541	1800mm 7 x GN 1/3

Características
DA540 Modelo: G-TS1500-2. 230V. 1A. Rango temperatura 4°C a 8°C. Max Temperatura ambiente 32°C. Refrigerante R600a. Capacidad 75Ltr. Clasificación climática 4. Tamaño: 330(Al) x 1500(An) x 390(P)mm. Peso: 49kg.
DA541 Modelo: G-TS1800-2. 230V. 1,3A. Rango temperatura 4°C a 8°C. Max Temperatura ambiente 32°C. Refrigerante R600a. Capacidad 95Ltr. Clasificación climática 4. Tamaño: 330(Al) x 1800(An) x 390(P)mm. Peso: 63kg.

Vitrinas sushi

Incorporan un potente sistema de refrigeración estática y termostato digital que asegura que el sushi se mantiene siempre a la temperatura óptima, fresco y listo para servir inmediatamente a sus clientes



NUEVO

R
600a



Código	Descripción
DA538	1500mm 5 x GN 1/3
DA539	1800mm 7 x GN 1/3

Características
DA538 Modelo: G-SSS1500. 230V. 1A. Rango temperatura 0°C a 6°C. Max Temperatura ambiente 32°C. Refrigerante R600a. Capacidad 60Ltr. Clasificación climática 4. Tamaño: 290(Al) x 1500(An) x 390(P)mm. Peso: 51kg.
DA539 Modelo: G-SSS1800. 230V. 1,3A. Rango temperatura 0°C a 6°C. Max Temperatura ambiente 32°C. Refrigerante R600a. Capacidad 80Ltr. Clasificación climática 4. Tamaño: 290(Al) x 1800(An) x 390(P)mm. Peso: 61kg.

- Fabricado en acero, plástico y vidrio
- Refrigeración estática
- Desescarche manual
- Termostato digital
- Vidrio delantero calefactado

Vitrinas para tapas

Vitrinas para tapas de cuidado diseño compatibles con recipientes Gastronorm, especialmente pensadas para tapas. Recipientes vendidos por separado.



NUEVO

R
600a



Código	Descripción
CP728	6 x GN 1/3

Características
CP728 230V. 180W. 1A. Rango temperatura 0°C a ±12°C. Max Temperatura ambiente 32°C. Refrigerante R600a. Tamaño: 265(Al) x 1529(An) x 420(P)mm. Peso: 41,5kg.

- Compatible Gastronorm
- Frontal de vidrio curvado
- Pantalla digital para temperatura
- Iluminación interior LED