

THERMOSTEEL®

CARROS Thermosteel X-PRO



Los carros Thermosteel son la solución ideal para el transporte y la distribución profesional de comidas. Fabricados íntegramente en acero inoxidable AISI 304, ofrecen resistencia, higiene y la máxima fiabilidad.

- Totalmente fabricado en acero inoxidable AISI304 18/10, satinado, acabado Scotch Brite;
- Estructura de doble pared aislada para una buena retención del calor;
- Partes internas redondeadas con guías portabandejas estampadas con paso de 55 mm;
- Puertas batientes con manija, apertura a 270° con junta de goma;
- Manillas de empuje traseras;
- Sistema de cierre con mosquetón perforado para candado (opcional);
- Parachoques superior con soportes azules;
- 4 ruedas Ø 125 mm, 2 giratorias con freno y 2 fijas;
- Parachoques perimetral de PVC azul con amortiguador antiimpacto.

AISI
304



220-240V



50Hz





Ref.	124973	124972	124974
Cod. EAN	8054317682680	8054317682697	8054317682703
Descripción	Carro versión refrigerada	Carro versión caliente	Carro versión mixta
Dim. (mm)	600 x 800 x 1800	600 x 800 x 1640	600 x 800 x 1820
Power (w)	570	900	900 (caldo) + 350 (freddo)
Capacidad vano	20 GN1/1 H40 mm	20 GN1/1 H40 mm	2 x 9 GN1/1 H40 mm
Peso kg	102	82	112

124973 - Carro versión refrigerada

- Control de la temperatura mediante termostato digital de -2°/+10 °C;
- Desescarche y evaporación de condensación automáticos;
- Sistema de refrigeración ventilado.



124972 - Carro versión caliente

- Control de la temperatura mediante termostato digital +30°/+90 °C;
- Sistema de calentamiento ventilado;
- Comp puerta frontal para regular el vapor interno.



124974 - Carro versión mixta

- Control de la temperatura mediante 2 termostatos digitales:
1 para el compartimento calentado 30°–90 °C y 1 para el compartimento refrigerado -2°/+10 °C;
- Desescarche y evaporación de condensación automáticos;
- Compartimento superior calentado y ventilado, compartimento inferior refrigerado y ventilado;
- Compuerta frontal para regular el vapor interno.

