

MP-AS (Sin caldera)

- » Mesa de planchado aspirante y soplante + plancha, calentada eléctricamente.
- » Mesa de trabajo 1200 x 400 x 270 mm.
- » El soplante necesita toma exterior de aire comprimido (compresor). Toma de aire 1/4", presión 5 bares.
- » Temperatura del plato regulable por termostato.
- » Aspirador monofásico incorporado.
- » Accionamiento mediante un pedal.
- » Necesita toma externa y retorno de vapor.
- » Altura regulable desde 750 a 950 mm.
- » Voltaje: 230V 1 +N 50Hz.

MP-AS-C (Con caldera)

- » Mesa de planchado aspirante y soplante + plancha, calentada eléctricamente.
- » Mesa de trabajo 1200 x 400 x 270 mm.
- » El soplante necesita toma exterior de aire comprimido (compresor). Toma de aire 1/4", presión 5 bares.
- » Caldera eléctrica con plancha incluida.
- » Control mediante termostato.
- » Alimentación de agua y control de presión automáticos.
- » Bomba de alimentación y válvula de vaciado.
- » Accionada mediante pedal.
- » Voltaje: 400V 3 +N / 230V 3 o bien 230V 1 +N 50Hz.



MP-AS-C

con opción brazo planchamangas



Modelos

	Código estándar	Caldera litros	Potencia (kW)							Dimensiones mm
			Cald.	Plancha	Mesa	Brazo	Apirac.	Bomba	Total	
MP-AS	19041286	-	-	0,83	1	0,09	0,45	-	2,37	1.500x600x1.800
MP-AS-C	19041287	5	3,9	0,83	1	0,09	0,45	0,38	6,65	1.500x600x1.800

NOTA: se ha cambiado la codificación de modelos, mismos equipos.

+ Opciones

Descripción	Código estándar
Brazo planchamangas	19041049
Pistola de vapor	19041050
Carril con luz para deslizamiento de la plancha	19041047
Segunda plancha (sólo modelos con caldera)	19041284

CODIFICACIÓN

A	Aspirante
S	Soplante
V	Vaporizante
C	Caldera incluida