



BAJA VELOCIDAD STANDARD SPIN

Fiabilidad y robustez
Reliability and robustness

FACTOR G 100
RÍGIDAS
RIGID MOUNTED



Dirigidas aquellos mercados y clientes que buscan una máquina simple sin prescindir de prestaciones. La nueva gama de lavadoras de baja velocidad de PRIMER comprende máquinas con capacidades de 10, 13, 18, 25, 35, 60 kg.

This range is specially designed and conceived for those markets and customers who look for a simple washer: hard-mounted, with a G factor of 100, these models stand out for their energetic efficiency and low degree of detergents and water consumption.

This range is available in sizes 10, 13, 18, 25, 35, 60 kg.

Características

Las lavadoras rígidas de baja velocidad nos aportan un factor G= 100 y velocidades entre 458 y 538 r.p.m. según los modelos. Instalación sobre bancada de cemento y con base metálica opcional.

Todas las máquinas equipadas con el nuevo CONTROL T.

Mueble en acero inoxidable.

Lavadoras rígidas de centrifugado bajo, necesitan anclaje (no incluye la base anclaje, ver opciones).

Pantalla táctil (4,3") con microprocesador completamente programable (26 progr pre-establecidos modificables, resto libre programación).

3 entradas de agua (fría-caliente y descalcificada).

Mueble, cuba y tambor en acero inoxidable.

Configuración múltiples idiomas. Actualización de software y exportación datos mediante USB.

Dosificación sólidos: cubeta de 4 compartimentos con sistema antiretorno.

Dosificación líquida: 8 señales + 6 opcionales.

Transmisión mediante polea, correa y variador de frecuencia con sistema de detección automática de desequilibrio.

Sistema de funcionamiento de inicio retardado y avance de programas, anulación parada térmica (calefacción). Consultar estadísticas. Sistema de ayuda en la carga mediante entrada de agua y giro del tambor.

Certificado CE y certificaciones ETL (EE UU, Canadá, (W)-Ras (Reino Unido) y GOST (Rusia).

Opcional: introducción del peso de la ropa en el programador para el ahorro de agua, calefacción y químicos.

Features

Microprocessor with touch screen display.

26 pre-set programs (4 economic programs).

Possibility of programming, export and import programs through USB memory, without limit. Digital sequence display.

3 water inlets (Hot water, Cold water, Soft water).

8 signals for automatic liquid dosing, programmable in time and delay.

Possibility to install an automatic detergent doser on the rear of the machine.

Detergent dispenser with 4 compartments (pre-wash, wash, bleachers and softeners).

Water levels completely modifiable.

Safety switch for door opening.

Wash and spin speeds are configurable.

These machines have electronic control of imbalance with frequency variator, that detects the load uncentered before spinning.

Standard frequency: 50 - 60 Hz.

Hard mounted machine. Machine must be fixed to the floor.

WRAS approved product.

Optional version for ETL certified product.



Opciones

- Kit doble desagüe de 18 a 60 kg.
- Base de anclaje para fijar al suelo.
- Kit bomba de desagüe (10 y 13 kg)
- Versión para barcos (440V III 60Hz Sin Neutro).
- Tarjeta relés con ampliación hasta 14 señales de detergente líquido.

Options

- Double drain kit to allow the recovery of the water, with important savings.
- Anchoring base.
- Drain pump kit (10 and 13 kg).
- Ship voltage (440V III 60 Hz No neutral).
- Relay card to increase up to 14 signals for liquid dosing.