




MEDIA VELOCIDAD FAST SPIN

Eficiencia en el lavado: calidad y precio
Efficiency in washinG= quality and price

FACTOR G 200
RÍGIDAS
RIGID MOUNTED



Dirigidas y diseñadas a un mercado de altas prestaciones a precios más económicos, o que por sus características necesitan de una máquina rígida como es el caso de auto-servicios o los barcos.

Permiten minimizar el gasto energético con la ayuda de una programación eficiente y el control de desequilibrios por medio del variador de frecuencia. Fabricadas con un robusto chasis de tubo estructural, aseguran la máxima fiabilidad y durabilidad de la máquina y de todos sus componentes. La nueva gama de lavadoras de media velocidad de PRIMER comprende máquinas con capacidades de 10, 13, 18, 25 kg.

It is designed for those professionals who need a machine with a top performance and a competitive price, or who need a hard mounted machine, like self-service laundries or ships. PRIMER fast spin washers (G factor= 200) stand out for their high levels of water extraction, very low noise level and vibration-free operation. These heavy-duty models allow a minimum energetic cost with the help of an efficient programming and the imbalance control through the frequency inverter. Their strong tubular construction and long-lasting components make these machines of the utmost reliability. This range is available from 11 to 26 kg capacity.

Características

Las lavadoras rígidas de media velocidad nos aportan un factor G= 200 y velocidades de centrifugado entre 714 y 820 r.p.m. según modelos. Instalación sobre bancada de cemento y con base metálica incluida en la máquina.

Lavadoras rígidas de centrifugado medio, necesitan anclaje (incluye la base anclaje).

Pantalla táctil (4,3") con microprocesador completamente programable (26 prog. de fábrica modificable, resto libre programación).

3 entradas de agua (fría-caliente y descalcificada).

Mueble, cuba y tambor en acero inoxidable.

Configuración múltiples idiomas. Actualización de software y exportación de datos mediante USB.

Dosificación sólidos: cubeta de 4 compartimentos con sistema antiretorno.

Dosificación líquida: 8 señales + 6 opcionales.

Transmisión mediante polea, correa y variador de frecuencia con sistema de detección automática de desequilibrio.

Sistema de funcionamiento de inicio retardado y avance de programas, anulación parada térmica (calefacción). Consultar estadísticas.

Sistema de ayuda en la carga mediante entrada de agua y giro del tambor. Certificado CE y certificaciones ETL (EE UU, Canadá), (W)-Ras (Reino Unido) y GOST (Rusia).

Features

Rigid mounted fast spin washers, with a G Factor = 200 and spinning speeds between 714 and 820 r.p.m. depending on model. Installation on a concrete plinth and a metallic base (base comes with the machine).

Microprocessor with touch screen display.

26 pre-set programs (4 economic programs).

Possibility of programming, export and import programs through USB memory, without limit.

Digital sequence display.

3 water inlets (Hot water, Cold water, Soft water).

8 signals for automatic liquid dosing, programmable in time and delay.

Possibility to install an automatic detergent doser on the rear of the machine.

Detergent dispenser with 4 compartments (pre-wash, wash, bleachers and softeners).

Water levels completely modifiable.

Safety switch for door opening.

Wash and spin speeds are configurable..

These machines have electronic control of imbalance with frequency variator, that detects the load uncentered before spinning.

Standard frequency: 50 - 60 Hz.

Hard mounted machine. Machine must be fixed to the floor.

WRAS approved product.

Optional version for ETL certified product.



Opciones

- Kit doble desagüe permite sistema de recuperación de agua, importantes ahorros, excepto el modelo de 10 kg.
- Kit bomba de desagüe (10 y 13 kg).
- Versión para barcos (440Volts/III/60Hz/Sin neutro).
- Tarjeta relés con ampliación hasta 14 señales de detergente líquido.

Options

- Double drain kit allow the recovery of the water, with important savings, except for 10 kg model.
- Drain pump kit (10 and 13 kg).
- Ship voltage (440V III 60 Hz No neutral).
- Relay card to increase up to 14 signals for liquid dosing.