



Primer

DL-11 P

Secadoras BASIC



CONTROL P

Posibilidad de controlar el tiempo y la temperatura.



ALTAS PRESTACIONES

Inversión de giro estándar.

Tambor galvanizado estándar.

Variador de frecuencia estándar.



EFICIENCIA

Gran filtro de borras.



VERSATILIDAD

Hechas a medida: personalización.

OPL > Autoservicio: estándar OPL, transformable para versión autoservicio.



ERGONOMÍA

Diámetros de puerta grandes.

Inversión de sentido de apertura de puerta.



FÁCIL MANTENIMIENTO

Panel de mandos abatible: acceso fácil y ergonómico.

Menú técnico: estadísticas, para técnicos y mantenimiento con consola externa (con opción consola).

Fácil acceso a componentes.




OTROS

Paneles blancos.

COOL DOWN - Enfriamiento antiarrugas al final del ciclo.

Disponibles en calefacción eléctrica o gas.

CE aprobado



OPCIONES

- Apertura puerta contraria DL-11 a 35
- Panel pos. entrada de aire externa+filtro DL-11 a 35
- Opción gas NG (Natural) para DL
- Pantalla programador P
- 400 V III N 60 Hz
- 230 V III 50 Hz DL-11/14/18 E
- 230 V III 60 Hz DL-11/14/18 E
- 230 V III 60 Hz DL-11 a 35 G/S
- 230 V I N 50 Hz DL-11 E
- 440/480 V III 60 Hz DL-11/14/18
- Embalaje de madera DL-11
- Sistemas de pago para autoservicio



CAPACIDAD Y TAMBOR		UNIT.	DL-11 P	
Capacidad 1/18		Kg	11,7	
		lb	25,7	
Capacidad 1/20		Kg	10,5	
		lb	23,1	
Ø Tambor		mm	750	
		inch	29,53	
Profundidad tambor		mm	475	
		inch	18,70	
Volumen tambor		l	210	
		cu ft	7,41	
Ø Boca puerta		mm	574	
		inch	22,60	
Altura centro puerta		mm	976	
		inch	38,4	
Altura suelo hasta parte baja puerta		mm	618	
		inch	24,33	
CALEFACCIÓN ELÉCTRICA				
Poder de evaporación		L/h	9,3	
		US gallon/h	2,46	
Producción horaria		Kg/h	20,3	
		lb/h	44,8	
Potencia de calefacción instalada		kW	12	
Potencia eléctrica instalada		kW	12,67	
Potencia motor tambor		kW	0,37	
CALEFACCIÓN GAS				
Poder de evaporación		L/h	14,5	
		US gallon/h	3,830	
Producción horaria		Kg/h	29	
		lb/h	63,1	
Potencia de calefacción instalada gas		kcal/h	17627	
		Btu/h	69996	
Potencia de calefacción instalada gas		kW	20,5	
Potencia eléctrica instalada gas		kW	0,67	
Consumo instantaneo gas propano (G31)		Kg/h	1,76	
		lb/h	3,88	
Consumo instantaneo gas natural (G20)		m³/h	2,17	
		cfm	1,28	
Ø Entrada gas		BSPP ISO 228-1	1/2"	
VENTILACIÓN				
Potencia motor ventilador		kW	0,25	
Caudal aire nominal		m³/h	850	
		cfm	500	
Ø Evacuación de vahos		mm	200	
Ø Evacuación de vahos		inch	7,87	
EMISIÓN DEL CALOR				
Emisión de calor total máx.		kW	1,2	
		Btu/h	4097	
Emisión de calor frontal máx.		kW	0,8	
		Btu/h	2868	
CONEXIONES			E	G / S
Tensión 230V - I + N + T		Nº x mm² / A	3 x 25 / 63A	3 x 1,5 / 16A
Tensión 230V - III + T		Nº x mm² / A	4 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 16A
Tensión 400V - III + N + T		Nº x mm² / A	5 x 4 / 25A	3 x 1,5 / 16A
DIMENSIONES NETAS / D. CON EMBALAJE				
Ancho neto / bruto		mm	785 / 865	
		inch	30,9 / 34,1	



Profundidad neta / bruta	mm	855 / 940
	inch	33,7 / 37
Altura neta / bruta (* calefaccion desmontada)	mm	1.694 / 1.840
	inch	66,7 / 72,4
Peso neto / bruto	Kg	172 / 180
	lb	379 / 397
OTROS DATOS		
Nivel sonoro	dB	64

